



TECHNISCHE UNTERLAGEN



STAR.T
CODE UND
PRODUKT
E003010015
REV 00
28/02/2018



EINSTELLBARES STELZLAGER STAR.T



BESCHREIBUNG UND DETAILANGABEN

Lieferung und Aufbau der Stelzlager für Doppelböden des Typs „STAR.T“.
 Die Stelzlager bestehen aus zwei Polypropylenelementen aus 152 mm Durchmesser und eine Höhe von 15 mm. Im oberen Teil befinden sich vier Abstandshalter von 12 mm Höhe und 4/3/2 mm Dicke.
 In der Basis gibt es Löcher für den Abfluss des Wassers. Es gibt auch Platz für verschiedene Zubehöre und für die Anpassungsschlüssel

PRODUKTLINIE

PEDESTAL

PRODUKTSIEGEL

STAR-T

TECHNISCHE MERKMALE

Mindesthöhe 8mm mit nur Top-Verwendung
 Höhe mit 10mm Basis
 In der Höhe verstellbar bis 15mm
 Vorbereitet für den Einsatz mit Verlängerungen von 5mm Höhe
 Maximalhöhe erreicht mit 30mm Verlängerungen
 Löcher für den Abfluss des Wassers
 Loch für die Einstellung des Anpassungsschlüssel
 4 Abstandshalter mit einer Dicke von 4,3, 2 mm, wenn nötig leicht abnehmbar.
 Klammer für Einführung von kompatiblen Zubehör

MATERIAL

Polypropylen

AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT

Recyclebar - keine gefährlichen Abfälle

ANWENDUNGSGEBIET

auf jeder wasserdichten Membran
 auf jeder starren Dämmplatte
 auf jeder festen und kompakten Verlegefläche

ANWENDUNGSGEBIET (BODENBELAG)

mit einem selbsttragenden Element für Außenböden mit einer Mindestdicke von 15 mm

MORPHOLOGISCHE MERKMALE

UNIT

VALUE

TOLLERANCE

DURCHMESSER BASE

mm

152

+/- mm 1,0

DICKE BASE

mm

8

+/- mm 0,2

MINDESTHÖHE	mm	8	+/- mm 1,0
DICKE DER ABSTANDSHALTER	mm	4/3/2	+/- mm 0,2
HÖHE DER ABSTANDSHALTER	mm	12	+/- mm 0,2
GEWICHT	kg	0,097	+/- 5 %

TECHNISCHE MERKMALE	EINHEIT	WERT
KOMPRESSIOGRENZWIDERSTAND ZENTRAL* (berechnet auf Basis der Durchschnittshöhe, zwischen Minimum und Maximum)	KN	35,53
HÄRTE	Shore d	70 (+/-3)

* Tests durchgeführt von der Abteilung für Bau-, und Umwelttechnik der Universität von Padua. 1 KN = 98,6 kg

VERPACKUNG UND LAGERUNG	
STÜCKANZAHL PRO KARTON	250
KARTON PRO PALETTE	//
GRÖÖE DES KARTONS	Cm 79x16x58,5
GEWICHT DES KARTONS	Kg 4,8
GRÖÖE DER PALETTE	cm 80 x 120
VERLEGEVERFAHREN	
	Das Produkt wird trocken verlegt, ohne dass Klebstoffe oder andere Befestigungsarten erforderlich sind

Die angezeigten Daten beziehen sich auf die aktuelle Produktion und können von Eterno Ivica jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert und aktualisiert werden.

Angeichts der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der möglichen Einmischung von Nichtmitarbeitern übernehmen wir keine Verantwortung für die Ergebnisse. Der Käufer ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Verwendung in eigener Verantwortung festzustellen.

Das Dokument gehört Eterno Ivica. Die Rechte sind vorbehalten.



Eterno Ivica srl - Via Austria 25/E - Z.I.Sud 35127 Padova - Italy
T Exp. +39 049 8530102, T +39 049 8530101, F +39 049 8530111
eternoivica@eternoivica.com - www.eternoivica.com

