


## TECHNISCHE UNTERLAGEN



**STAR.T**  
**CODE UND**  
**PRODUKT**  
**E003110015 +**  
**E003920100**  
**REV 00**  
**16/04/2018**



## EINSTELLBARES STELZLAGER STAR.T + ABSTANDSHALTER STAR.



## BESCHREIBUNG UND DETAILANGABEN

Lieferung und Aufbau der Stelzlager für Doppelböden des Typs „STAR.T + Abstandshalter STAR.T und allen Balkentypen“.

Die Stelzlager bestehen aus drei Polypropylenelementen aus 152 mm Durchmesser und eine Höhe von 15 mm.

An der Oberseite befindet sich eine 28 mm hohe Abstandshalter, an die Befestigungsschrauben angeschraubt werden können.

In der Basis gibt es Löcher für den Abfluss des Wassers. Es gibt auch Platz für verschiedene Zubehöre und für die Anpassungsschlüssel

## PRODUKTLINIE

PEDESTAL

## PRODUKTSIEGEL

START-T + ALETTA STAR.T

## TECHNISCHE MERKMALE

Mindesthöhe 8mm mit nur Top-Verwendung  
Höhe mit 10mm Basis  
In der Höhe verstellbar bis 15mm  
Vorbereitet für den Einsatz mit Verlängerungen von 5mm Höhe  
Maximalhöhe erreicht mit 30mm Verlängerungen  
Löcher für den Abfluss des Wassers  
Loch für die Einstellung des Anpassungsschlüssel  
N° 1 Abstandhalter max 28mm min 18 mit Schraubenlöchern

## MATERIAL

## Polypropylen

## AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT

Recyclebar - keine gefährlichen Abfälle

## ANWENDUNGSGEBIET

- auf jeder wasserdichten Membran
- auf jeder starren Dämmplatte
- auf jeder festen und kompakten Verlegefläche

## ANWENDUNGSGEBIET (BODENBELAG)

mit einem selbsttragenden Element für Außenböden mit einer Mindestdicke von 15 mm

MORPHOLOGISCHE MERKMALE	EINHEIT	WERT	ABWEICHUNG
DURCHMESSER BASE	mm	152	+/- mm 1,0
DICKE BASE	mm	8	+/- mm 0,2
GEWICHT	kg	0,097	+/- 5 %

TECHNISCHE MERKMALE	EINHEIT	WERT
KOMPRESSIONSGRENZWIDERSTAND ZENTRAL* (berechnet auf Basis der Durchschnittshöhe, zwischen Minimum und Maximum)	KN	35,53
HÄRTE	Shore d	70 (+/-3)

\* Tests durchgeführt von der Abteilung für Bau-, und Umwelttechnik der Universität von Padua. 1 KN = 98,6 kg

VERPACKUNG UND LAGERUNG	
STÜCKANZAHL PRO KARTON	50
KARTON PRO PALETTE	//
GRÖÖE DES KARTONS	cm 79x16x58,5
GEWICHT DES KARTONS	Kg 4,8
GRÖÖE DER PALETTE	cm 80x120

Die Stelzlager sind in Kartons verpackt. Die Endverpackung der Paletten erfolgt durch das Umwickeln mit einer Polyethylenfolie. Wir empfehlen die Produkt innen zu lagern, damit sie vor eventuellem Niederschlag geschützt sind

VERLEGEVERFAHREN	
	Das Produkt wird trocken verlegt, ohne dass Klebstoffe oder andere Befestigungsarten erforderlich sind.

Die angezeigten Daten beziehen sich auf die aktuelle Produktion und können von Eterno Ivica jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert und aktualisiert werden.

Angeichts der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der möglichen Einmischung von Nichtmitarbeitern übernehmen wir keine Verantwortung für die Ergebnisse. Der Käufer ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Verwendung in eigener Verantwortung festzustellen.

Das Dokument gehört Eterno Ivica. Die Rechte sind vorbehalten.



Eterno Ivica srl - Via Austria 25/E - Z.I.Sud 35127 Padova - Italy  
T Exp. +39 049 8530102, T +39 049 8530101, F +39 049 8530111  
eternoivica@eternoivica.com - www.eternoivica.com

