


## TECHNISCHE UNTERLAGEN



**EH 15**  
**CODE UND**  
**PRODUKT**  
**E000015000**  
**REV 00**  
**16/04/2018**



### STELZLAGER EH 15



### BESCHREIBUNG UND DETAILANGABEN

Lieferung und Aufbau der Stelzlager für Doppelböden des Typs „EH“.  
 Die Stelzlager bestehen aus einem einzigen Polypropylenelement mit einem Mindestdurchmesser von 140 mm und einer Höhe von 15 mm. Im oberen Teil befinden sich vier Abstandshalter von 12 mm Höhe und 3 mm Dicke.  
 In der Basis gibt es Löcher für den Wasserabfluss

### PRODUKTLINIE

PEDESTAL

### PRODUKTSIEGEL

EH 15

### MERKMALE

Höhe 15 mm, nicht einstellbar  
 Bereit für das Einsetzen eines oder mehrerer Kippbare Balancer mit einer Höhe von 5 mm  
 Es kann leicht in 2 oder 4 Teile entlang der Wand oder in Ecken geschnitten werden, wenn nötig  
 Sie können miteinander und mit anderen Modellen überlappen E

### MATERIAL

Polypropylen

### AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT


Recyclebar - keine gefährlichen Abfälle

### ANWENDUNGSGEBIET

auf jeder wasserdichten Membran  
 auf jeder starren Dämmplatte  
 auf jeder festen und kompakten Verlegefläche

ANWENDUNGSGEBIET (BODENBELAG)	mit einem selbsttragenden Element für Außenböden mit einer Mindestdicke von 15 mm
-------------------------------	---

MORPHOLOGISCHE MERKMALE	EINHEIT	WERT	ABWEICHUNG
DURCHMESSER BASE	mm	140	+/- mm 1,0
DICKE BASE	mm		+/- mm 0,2
MINDESTHÖHE	mm	15	+/- mm 1,0
DICKE DER ABSTANDSHALTER	mm	3	+/- mm 0,2
HÖHE DER ABSTANDSHALTER	mm	12	+/- mm 0,2
GEWICHT	kg	0,046	+/- 5 %

TECHNISCHE MERKMALE		EINHEIT	WERT
KOMPRESSIONSGRENZWIDERSTAND ZENTRAL* (berechnet auf Basis der Durchschnittshöhe, zwischen Minimum und Maximum)		KN	55,13
HÄRTE		Shore d	70 (+/-3)

\* Tests durchgeführt von der Abteilung für Bau-, und Umwelttechnik der Universität von Padua. 1 KN = 98,6 kg

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE MERKMALE	VERFAHRENSWEISE	EINHEIT	WERT
BRANDVERHALTEN*	UNI EN 13501-1:2009	klasse	E
KÄLTEBESTÄNDIGKEIT			-40°

\* Durchgeführte Tests am „Istituto Giordano“ S.p.A. Bellaria-Igea Marina (RN)-Italy

VERPACKUNG UND LAGERUNG	
STÜCKANZAHL PRO KARTON	200
KARTON PRO PALETTE	20
GRÖÖE DES KARTONS	cm 39,5x60x42,5
GEWICHT DES KARTONS	Kg 10,20
GRÖÖE DER PALETTE	cm 80x120

Die Stelzlager sind in Kartons verpackt. Die Endverpackung der Paletten erfolgt durch das Umwickeln mit einer Polyethylenfolie. Wir empfehlen die Produkt innen zu lagern, damit sie vor eventuellem Niederschlag geschützt sind

VERLEGEVERFAHREN	
	Das Produkt wird trocken verlegt, ohne dass Klebstoffe oder andere Befestigungsarten erforderlich sind.

Die angezeigten Daten beziehen sich auf die aktuelle Produktion und können von Eterno Ivica jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert und aktualisiert werden.

Angeichts der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der möglichen Einmischung von Nichtmitarbeitern übernehmen wir keine Verantwortung für die Ergebnisse. Der Käufer ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Verwendung in eigener Verantwortung festzustellen.

Das Dokument gehört Eterno Ivica. Die Rechte sind vorbehalten.



Eterno Ivica srl - Via Austria 25/E - Z.I.Sud 35127 Padova - Italy  
T Exp. +39 049 8530102, T +39 049 8530101, F +39 049 8530111  
eternoivica@eternoivica.com - www.eternoivica.com

