


## TECHNISCHE UNTERLAGEN



**SB 3**  
**CODE UND**  
**PRODUKT**  
**E015450080**  
**REV 00**  
**16/04/2018**



### HÖHENVERSTELLBARES STELZLAGER BASIC



#### BESCHREIBUNG UND DETAILANGABEN

Lieferung und Aufbau der Stelzlager für Doppelböden des Typs „Basic“, höhenverstellbar.  
 Die Stelzlager sind aus Polypropylen-Elementen und die Basis hat einen Mindestdurchmesser von 205 mm, einer Schraube mit variabler Höhe von 50 mm bis 80 mm, ausgestattet mit vier Abstandshalter mit einer Höhe von 12 mm und einer Dicke von 4 mm .  
 In der Basis gibt es Löcher für den Abfluss des Wassers und 4 Führungslinien, um das Einschneiden im Bedarfsfall zu erleichtern.

#### PRODUKTLINIE

PEDESTAL

#### PRODUKTSIEGEL

SB 3

#### MERKMALE

Höhenverstellbar

#### MATERIAL

Polypropylen und Gummi (Endschicht)

#### AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT

Recyclebar - keine gefährlichen Abfälle

#### ANWENDUNGSGEBIET


auf jeder wasserdichten Membran  
 auf jeder starren Dämmplatte  
 auf jeder festen und kompakten Verlegefläche

#### ANWENDUNGSGEBIET (BODENBELAG)

mit einem selbsttragenden Element für Außenböden mit einer Minstdicke von 15 mm

MORPHOLOGISCHE MERKMALE	EINHEIT	WERT	ABWEICHUNG
DURCHMESSER BASE	mm	195	+/- mm 1,0
DICKE BASE	mm	3	+/- mm 0,2
DURCHMESSER KOPF	mm	110	+/- mm 0,8
TRAGENDE OBERFLÄCHE	cm <sup>2</sup>	298	+/- cm <sup>2</sup> 5
MINDESTHÖHE	mm	50	+/- mm 1,0
MAXIMALHÖHE	mm	80	+/- mm 1,5
DICKE DER ABSTANDSHALTER	mm	4	+/- mm 0,2
HÖHE DER ABSTANDSHALTER	mm	12	+/- mm 0,2
GEWICHT	kg	0,206	+/- 5 %

TECHNISCHE MERKMALE	EINHEIT	WERT
KOMPRESSIOGRENZWIDERSTAND ZENTRAL* (berechnet auf Basis der Durchschnittshöhe, zwischen Minimum und Maximum)	KN	21,31
KOMPRESSIOGRENZWIDERSTAND AUßERMITTIG* (berechnet auf Basis der Durchschnittshöhe, zwischen Minimum und Maximum)	KN	12,23
HANGAUSGLEICH	%	0-5
HÄRTE	Shore d	70 (+/-3)



\* Tests durchgeführt von der Abteilung für Bau-, und Umwelttechnik der Universität von Padua. 1 KN = 98,6 kg

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE MERKMALE	VERFAHRENSWEISE	EINHEIT	WERT
BRANDVERHALTEN*	UNI EN 13501-1:2009	klasse	E
KÄLTEBESTÄNDIGKEIT			-40°

\* Durchgeführte Tests am „Istituto Giordano“ S.p.A. Bellaria-Igea Marina (RN)-Italy

VERPACKUNG UND LAGERUNG	
STÜCKANZAHL PRO KARTON	35
KARTON PRO PALETTE	30
GRÖÖE DES KARTONS	cm 40x40x42
GEWICHT DES KARTONS	Kg 8
GRÖÖE DER PALETTE	cm 80x120

Die Stelzlager sind in Kartons verpackt. Die Endverpackung der Paletten erfolgt durch das Umwickeln mit einer Polyethylenfolie. Wir empfehlen die Produkt innen zu lagern, damit sie vor eventuellem Niederschlag geschützt sind

Das Produkt wird trocken verlegt, ohne dass Klebstoffe oder andere Befestigungsarten erforderlich sind.

Die angezeigten Daten beziehen sich auf die aktuelle Produktion und können von Eterno Ivica jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert und aktualisiert werden.

Angesichts der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der möglichen Einmischung von Nichtmitarbeitern übernehmen wir keine Verantwortung für die Ergebnisse. Der Käufer ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Verwendung in eigener Verantwortung festzustellen.

Das Dokument gehört Eterno Ivica. Die Rechte sind vorbehalten.



Eterno Ivica srl - Via Austria 25/E - Z.I.Sud 35127 Padova - Italy  
T Exp. +39 049 8530102, T +39 049 8530101, F +39 049 8530111  
eternoivica@eternoivica.com - www.eternoivica.com

