

eternoivica

Catalogue | Katalog
2022



PEDESTAL



WOODECK



Produits et solutions pour l'architecture et le bâtiment conçus et construits en Italie, vendus dans le monde entier

Eterno Ivica est une entreprise qui depuis plus de 65 ans opère dans le secteur du bâtiment, des constructions industrielles et de l'architecture, en se distinguant pour le niveau élevé de qualité et d'innovation.



Produkte und Lösungen für das innovative Bauwesen, entworfen und entwickelt in Italien, weltweit verkauft

Eterno Ivica ist ein Unternehmen, das seit über 65 Jahren im innovativen Bauwesen tätig ist. Es hebt sich durch seine ausgezeichnete Qualität und seine wegweisenden Lösungsvorschläge von den anderen Mitstreitern auf dem Markt ab.

Tables des matières

Le revêtement de sol surélevé | Der Doppelboden 6

Le revêtement de sol surélevé Aus der Erfahrung lernen	6
Pourquoi choisir le revêtement se sol surélevé Gründe, die für Doppelböden sprechen	7
Le plancher surélevé: la solution définitive Der Doppelboden: die perfekte Lösung	8
Construits en Italie, vendus dans le monde entier Hergestellt in Italien, weltweit verkauft	10
Emplois et usages Verwendungen – Einsatzmöglichkeiten	12
Avantages du revêtement surélevé Vorzüge des Doppelbodens	14

Ligne Pedestal | Linie Pedestal 16

Caractéristiques Eigenschaften der Linie Pedestal	18
Présentation Präsentation	19
Schémas de pose Montagebeispiel	20
Consommation de plots au m² Berechnung des Verbrauchs pro QM	21
Tête pour plot central Kopf für zentrales Stelzlager	22
Possibilité de couper la base des plots	
Verschiedene Möglichkeiten die Basis der Stelzlager abzuschneiden	23
Guide au choix des plots Leitfaden für die Wahl der Stelzlager	24

Plots réglables | Verstellbare Stelzlager 28

Tête autonivelante basculante Selbstnivellierender schwenkbarer Kopf	30
Tête autonivelante pour plots PR et SE Selbstnivellierender Kopf für PR-SE Stelzlager	31
Tête fixe pour plots NM Fester Kopf für NM Stelzlager	31
PR Plot Prime® PR Stelzlager Prime®	32
SE Plot Eterno SE Stelzlager Eterno	40
NM Plot New Maxi NM Stelzlager New Maxi	46
SB Plot Basic SB Stelzlager Basic	50
Star.T Plot Star.T Star.T Stelzlager Star.T	56

Plot hauteur fixe | Stelzlager mit fester Höhe 64

EH Rubber EH Rubber (Gummilager)	66
EH 12 15 20 EH 12 15 20	70
DM Mini Écarteur sable /gazon/gravier DM Kreuzfuge Mini Sand/Rasen/Kies	74
CR Croisillons sable /gazon/gravier CR Fugenkreuze für Sand, Rasen oder Kies	75

Inhalt

Plots spéciaux | Spezialstelzlager

76

SE W Plot anti-vent Eterno SE W Windsicheres System Eterno	78
NM W Système anti-vent New Maxi NM W Windsicheres System New Maxi	80
SE S Plot Eterno Silent SE S Stelzlager Eterno Silent	84
NM S New Maxi Silent NM S Stelzlager New Maxi Silent	86

Plots autoextinguibles | Selbstverlöschende Stelzlager V0

90

PR V0 Prime® auto-extinguible PR V0 Prime® selbstverlöschend V0	92
SE V0 Eterno auto-extinguible SE V0 Eterno selbstverlöschend V0	94
NM V0 New Maxi auto-extinguible NM V0 New Maxi selbstverlöschend V0	95
Star.T V0 Star.T auto-extinguible Star.T V0 Star.T selbstverlöschend V0	96
EH V0 Plot hauteur fixe auto-extinguible EH V0 Produktlinie selbstverlöschend EH V0	97

Accessoires | Accessories

98

Clef de réglage et accessoire pour visseuse Einstellschlüssel und Zubehör für Akkuschrauber	100
Clip de bardage vertical Senkrechte Abschluss-Kantenklammer	102
Clip de bardage vertical angulaire Senkrechte Abschluss-Eckklammer	104
Écarteur périmétrique Bodenkantenklammer	106
Scudo- couche de séparation Scudo Trennschicht	108
Lève-dalle Plattenheber aus Edelstahl	109
Poignée pose-dalle Universell- verstellbarer Plattenheber aus verzinktem Stahl	110
Ventouse lève-dalle Saugheber	111
Couche de sécurité Sicherheits-Stahlplatte	112
Grille de sécurité Durchbruchschutz-Gitterrost	114
Profil bord de dalle Kantenprofil für Terrassenplatten	116
Compensateur de pente Ausgleichsscheibe	117
Niveleurs en caoutchouc Ausgleichsscheiben aus Gummi	120
Clip dalles hexagonales Klammern für Sechseckplatten	121
Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	122
Niveleur Nivelliersystem für Fliesen	123

Tables des matières

Ligne Woodeck Linie Woodeck	128
Présentation Präsentation	130
Trois types de Tête Drei verschiedene Arten von Köpfen	132
Schéma de pose Montagebeispiel	138
Consommation sous-structure en aluminium au m ²	
Verbrauch pro QM für Unterkonstruktion aus Aluminiumschienen	139
Sous-structure en aluminium Unterkonstruktion aus Aluminiumschienen	140
Lambourde en aluminium standard Aluminiumschiene Standard	142
Caoutchouc anti-bruit et joint pour lambourde standard	
Geräuschdämmendes Gummiband und Verbindungselement für Aluminiumschiene standard	143
Nouvelle lambourde en aluminium à écoulement rapide Neue Aluminiumschiene mit schnellem Wasserablauf	144
Joint en PVC pour lambourde à écoulement rapide	
Verbindungselement und PVC Profil für Aluminiumschiene mit schnellem Wasserablauf	145
Écarteur et clip de tête pour lambourde en aluminium standard à écoulement rapide	
Fugenkreuz und Rutsicherungs-Endclip für Aluminiumschiene standard und mit schnellem Wasserablauf	146
Clip écarteur lambourde en aluminium standard à écoulement rapide	
Klammern für Aluminiumschiene Standard und mit schnellem Wasserablauf	147
Nouveau clip écarteur lambourde en aluminium standard à écoulement rapide	
Neue Klammern für Aluminiumschiene Standard und mit schnellem Wasserablauf	147
Clip de bardage vertical pour pose de dalles avec lambourde en aluminium	
Senkrechte Abschluss-Kantenklammer für Terrassenplatten auf Aluminiumschienen	148
Clip de bardage vertical pour pose de dalles (decking) avec lambourde en aluminium	
Senkrechte Abschluss-Kantenklammer für Dielenbelag auf Aluminiumschienen	149
Clip de bardage vertical angulaire pour pose de dalles avec lambourde en aluminium	
Senkrechte Abschluss-Eckklammer für Terrassenplatten auf Aluminiumschienen	150
Clip de bardage vertical angulaire pour pose de dalles (decking) avec lambourde en aluminium	
Senkrechte Abschluss-Eckklammer für Dielenbelag auf Aluminiumschienen	151

Inhalt

Plots pour lambourde en aluminium | Stelzlager für Aluminiumschiene 154

PR Plot Prime® PR Stelzlager Prime®	156
SE Plot Eterno SE Stelzlager Eterno	160
NM Plot New Maxi NM Stelzlager New Maxi	164
SB Plot Basic SB Stelzlager Basic	168
Star.T Plot Star.T Star.T Stelzlager Star.T	172

Plots pour lambourdes en bois | Stelzlager für Holz-Unterkonstruktion 178

PR Plot Prime® PR Stelzlager Prime®	180
SE Plot Eterno SE Stelzlager Eterno	186
NM Plot New Maxi NM Stelzlager New Maxi	192
SB Plot Basic SB Stelzlager Basic	198
Star.T Plot Star.T Star.T Stelzlager Star.T	204

Logiciel, services et emballage 212

Berechnungssoftware, Dienstleistungen und Verpackung

Logiciel de calcul Berechnungssoftware	214
Formation et assistance sur le chantier Schulungen und Betreuung vor Ort	216
Emballages spéciaux personnalisés Maßgeschneiderte und personalisierte Verpackungen	218

Références | Referenzobjekte 220

L'histoire nous enseigne

Aus der Erfahrung lernen



Pas seulement des revêtements.

Quand on pense au pavement on pense tout de suite au revêtement collé à la chape. **Mais l'histoire nous enseigne** que depuis des siècles l'homme est à la **recherche de solutions alternatives** pour réaliser des pavements en mesure de résoudre des problèmes qui ne peuvent pas l'être par une pose classique.

Kein einfacher Bodenbelag

Wenn wir an Böden denken, denken wir an Platten bzw. Fliesen, die auf einen Estrich geklebt bzw. verlegt werden. **Aber die Geschichte lehrt uns**, dass die Menschheit schon seit Jahrhunderten nach alternativen Lösungen für Probleme gesucht hat, die sich mit einfachem Verlegen nicht lösen lassen.

Pourquoi choisir le revêtement de sol surélevé

Gründe, die für Doppelböden sprechen

La technologie du revêtement de sol surélevé est en effet antique, on en retrouve des exemples intéressants dans les civilisations étrusque et romaine. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des habitations la technique permettait de répondre à de nombreux et importants problèmes.

Les revêtements de sol extérieurs sont exposés aux intempéries, **pour cela la simple et correcte évacuation des eaux de pluie est fondamentale afin d'éviter que l'eau ne stagne créant ainsi**, au fil du temps, de sérieux dommages aux structures.

En outre l'exposition directe aux températures extrêmes et aux chocs thermiques naturels, ainsi qu'aux mouvements structurels, créent de fortes tensions sur les revêtements qui, pourraient subir la formation fissures s'ils sont fixés rigidement au sol sans n'avoir aucune possibilité de dilatation.

Enfin il ne faut pas oublier les événements climatiques extrêmes et les violentes rafales de vent qui mettent à dure épreuve la tenue du revêtement et qui demandent des **précautions techniques dans le but de garantir le maximum de stabilité et de sécurité**.

Des solutions spécifiques sont demandées aussi pour le revêtement interne des espaces particuliers comme les locaux techniques ou bâtiments pour le public, qui doivent **permettre le passage de tubes ou des installations sous le plancher**, ils doivent aussi permettre une **facilité d'inspection**, en garantissant en même temps des **prestations sûres et des résultats esthétiques** qui ne peuvent pas décevoir les attentes des standards élevés des constructions modernes.

Eigentlich ist die Technologie der Doppelböden sehr alt; man findet interessante Beispiele schon in der etruskischen und römischen Zivilisation. Die Bautechnik erfordert Lösungen wichtiger Probleme, sowohl außerhalb als auch innerhalb der Gebäude.

Bodenbeläge im Außenbereich sind der Witterung ausgesetzt, **der korrekte und schnelle Regenwasserablauf ist von entscheidender Bedeutung**, um zu verhindern, **dass das angesammelte Wasser im Laufe der Zeit ernsthafte Schäden am Gebäude verursacht**.

Außerdem können Frosteinwirkung, natürliche Temperaturschwankungen, Bewegungen der Unterkonstruktion und starke Spannungen der Belagsfläche zu Rissbildungen führen, wenn diese zu starr, ohne minimale Ausdehnungsfreiheit, auf den Stützen befestigt ist.

Letztendlich darf man nicht vergessen, dass extreme Wetterereignisse und heftige Windböen, die die Beständigkeit der Bodenbeläge auf eine harte Probe stellen, **technische Vorkehrungen erfordern, um maximale Stabilität und Sicherheit gewährleisten zu können**.

Auch für Innenböden von speziellen Räumlichkeiten benötigt man innovative Lösungen, wie zum Beispiel für Technikräume oder öffentliche Bürogebäude. Dort werden viele Rohrleitungen und Installationen verlegt, **die leicht zugänglich sein müssen. Gleichzeitig darf der Boden aber nicht von den Sicherheitsanforderungen abweichen und soll für das Auge des Betrachters als ästhetisch empfunden werden**, also hohen Standards für ein modernes Wohngefühl genügen.

Le plancher surélevé: la solution définitive

Der Doppelboden:
die perfekte Lösung

8

Simple et adaptable pour une pose rapide et sûre

La technologie du plancher surélevé offre des réponses tangibles, efficaces, versatiles et des avantages immédiatement appréciables: elle permet une gestion facile du passage des câbles, tubes et installations, une facilité d'inspection sous le plancher, une évacuation efficace des eaux de pluie.

Les planchers surélevés, grâce à la présence d'éléments indépendants, permettent **d'absorber les dilatations et les mouvements structurels**, en évitant ainsi la formation de fissures sur la couverture imperméable. L'absence de chape permet de **réduire de manière importante le poids** que doivent supporter les structures, offrant en même temps une **résistance élevée aux charges**.

Les systèmes Pedestal de Eterno Ivica, vont encore plus loin : grâce à la possibilité de réglage des plots et des accessoires de compensation, ils permettent d'obtenir des **planchers au niveau**, compensant de manière simple et rapide de petites différences de hauteur et de pentes de la surface de pose.

La pose sur chantier des plots «Pedestal» **est extrêmement facile** et demande peu de passages : les plots sont conçus pour être simplement posés sur la membrane d'imperméabilisation ou toute autre superficie destinée à être pavée. Après un premier réglage approximatif, la pose des dalles choisies est achevée avec une précision millimétrique grâce à la clef de réglage que l'on peut aussi utiliser à revêtement terminé. La nouvelle tête en **bi-matériau offre un plot exclusif en caoutchouc anti-bruit et antidérapant**. Les nouvelles ailettes s'enlèvent très facilement et la base du plot possède une entaille pour pouvoir les couper en toute facilité et précision.



Einfach und flexibel für einen schnellen und sicheren Aufbau


Die Technologie des Doppelbodens bietet konkrete und vielseitige Antworten und gleichzeitig erhebliche Vorteile: Sie ermöglicht eine einfache Handhabung beim Verlegen von Kabeln, Rohrleitungen und technischen Installationen, eine schnelle Inspektion des Unterbodens und einen guten Regenwasserablauf.

Ein Doppelboden **absorbiert strukturelle Bewegungen** dank der Anwesenheit von losen Komponenten, wodurch die Bildung von Rissen in der Abdichtungsschicht vermieden werden. **Das Wegfallen des Estrichs kann das Gewicht der Konstruktion erheblich reduzieren, die aber gleichzeitig eine hohe Belastbarkeit aufweist.**

Die Systeme Pedestal und Woodeck von Eterno Ivica gehen sogar noch weiter: Die Verstellbarkeit der Stelzlager und Zubehörteile ermöglicht es, kleine Unebenheiten und **Neigungen des Bodenbelags schnell** und einfach auszugleichen, um immer perfekt planebene Böden zu erhalten.

Die Montage der Stelzlager „Pedestal“ und „Woodeck“ ist sehr einfach und erfordert nur wenige Schritte: Die Stelzlager wurden so entwickelt, dass eine einfache Montage möglich ist. Man kann sie direkt auf der Abdichtungsschicht oder jedem anderen Unterboden, der für das Verlegen vor-gesehen ist, aufstellen. Nach einer anfänglich ungefähren Einstellung der Stelzlager erfolgt die millimetergenaue Nivellierung mit dem besonderen Einstellschlüssel nach der Montage.

Der neue Zweikomponenten-Kopf verfügt über eine rutschfeste und geräuschkämpfende Gummischicht. Die vorgestanzten Fugenstege sind sehr leicht zu entfernen und der untere Teil des innovativen Stelzlagers hat Kerben, um ein einfaches und präzises Zuschneiden zu ermöglichen.



Fabriqué en Italie,
vendu dans le monde
entier.



Hergestellt in Italien,
weltweit verkauft

Emplois – Usages

Verwendungen – Einsatzmöglichkeiten



Habitations particulières
Private Häuser



Habitations préfabriquées en béton
Fertighäuser aus Beton



Habitations préfabriquées en bois
Fertighäuser aus Holz



Bâtiments industriels
Industriegebäude



Bâtiment du secteur hôtelier
Hotels und Hospitality



Bureaux
Bürogebäude



Centres directionnels et commerciaux
Business- und Einkaufszentren



Stand d'exposition
Messen



Structures préfabriquées d'exposition
Fertigstände für Veranstaltungen

La solution définitive pour de multiples domaines d'application

Die definitive Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche



Toits
Dachterrassen



Terrasses
Terrassen



Jardins
Gärten



Zones gazebo
Pavillons



Bords piscines
Poolumrandungen



Porches extérieurs
Veranden



Zones de passage
Fußwege



**Zones extérieures de bars
et de restaurants**
Bars und Restaurants
im Außenbereich



Planchers provisoires
Mock-Up und Vorführ-
Fußböden

Avantages du plancher surélevé



Excellente cachette pour les tuyaux et installations

L'espace entre le plancher et la membrane de base permet le passage de tuyaux et installations qui sont alors cachés tout en restant facilement inspectibles.

Optimales Versteck für Rohre und Verkabelungen

Der Hohlraum zwischen dem Bodenbelag und dem Unterboden ermöglicht die von außen nicht sichtbare Unterbringung von Rohren und Verkabelungen und deren leicht durchführbare Inspektion.




Importante diminution du poids

En éliminant la chape de béton, le système surélevé permet une diminution importante de la charge sur la structure et une réelle diminution des coûts.

Deutliche Gewichtsverminderung

Der Wegfall des Betonestrichs gewährleistet eine beachtliche Gewichtsreduzierung der lastenden Struktur und eine effektive Kostensenkung.



Absorption optimale des dilatations

L'indépendance du plancher et des plots permet d'absorber les dilatations et les mouvements structuraux.

Optimaler Dehnungsausgleich

Da der Bodenbelag keine feste Verbindung mit den tragenden Stelzlägern hat, wird der Ausgleich der strukturellen Ausdehnung und Bewegung gewährleistet.




Plancher toujours plat et simple à inspecter

Le système Pedestal permet de compenser les petites différences de niveau et les pentes de la superficie de pose. En cas de pose sur une membrane imperméable, l'inspection est facilitée étant donné l'absence de fixation mécanique entre les dalles et les plots.

Ein immer planebener und leicht zu inspizierender Boden

Mit einem Doppelboden kann man kleine Höhenunterschiede und Gefälle der Verlegefläche ausgleichen. Verlegt man den Boden auf einer Abdichtungsschicht, ist deren Inspektion leicht durchzuführen, da es keine mechanische Befestigung zwischen der Abdeckung und den Stützen gibt.




Rapidité de pose

La rapidité de pose assure des avantages considérables dans la gestion du chantier en permettant des économies; en cas de restructuration le délai d'intervention limité réduit les inconvénients des habitants.

Schnelles und schonendes Verlegen

Die schnelle Installation gewährleistet erhebliche Vorteile bei der Verwaltung der Baustelle und führt zu wirtschaftlichen Einsparungen. Bei Sanierungsarbeiten verringert die begrenzte Bauzeit Unannehmlichkeiten für die Bewohner.

Vorzüge des Doppelbodens



Écoulement rapide de l'eau

Le joint entre deux plaques permet l'écoulement rapide des eaux canalisées par la pente.

Schneller Wasserablauf

Die Fugen zwischen den Platten ermöglichen einen schnellen Wasserablauf, da es durch das darunterliegende Gefälle leichter abfließt.



Écologie et nettoyage

Tout est recyclable, les éléments de revêtements de sol comme la sous-structure des plots. En fin de vie de l'immeuble et/ou du plancher tout peut être simplement enlevé et recyclé sans impact environnemental. Le système de pose "à sec" exclut de recourir aux adhésifs ou aux produits chimiques.

Ökologie und Abfallverwertung

Alle Komponenten des Bodenbelags, wie auch die der tragenden Unterkonstruktion, sind recycelbar. Am Ende des Lebenszyklus eines Gebäudes oder Bodens kann alles leicht entfernt und recycelt werden, ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt. Das System der Trockenverlegung sieht keine Kleber oder chemischen Produkte vor.



Forte résistance au poids

La structure robuste du plot conférée non seulement par la formule expérimentée de sa composition mais aussi par le filetage continu entre la base et la vis, garantit un produit solide, sûr et durable.

Hohe Belastbarkeit

Dank langjähriger Erfahrung und dem Endlosgewinde zwischen der Basis und der Schraube ist die Struktur des Stelzlagers sehr robust und garantiert ein langlebiges und sicheres Produkt.



Meilleur isolement acoustique

Grâce à la tête en bi-matériau antidérapante et anti-bruit, le plot Eterno est le seul au monde en mesure de réduire le niveau sonore de près de 25dB.

Verbesserte Schalldämmung

Dank des geräuschkämmenden und rutschfesten Zwei-Komponenten-Kopfs sind die Stelzlager „Eterno“, „New Maxi“ und „Prime®“ die einzigen weltweit, die den Schallpegel bis zu 25 dB reduzieren können.



Meilleur isolement thermique

L'espace entre le plancher et la membrane sous-jacente favorise un constant passage d'air permettant ainsi une durée de vie prolongée de l'étanchéité et de l'isolation thermique.

Verbesserte Wärmedämmung

Der Hohlraum zwischen dem Unter- und dem Doppelboden ermöglicht einen konstanten Luftstrom für eine längere Lebensdauer der Abdichtung und Wärmeisolierung.





Ligne Pedestal
Linie Pedestal

2022

Caractéristiques

Eigenschaften der Linie Pedestal



Tête autonivelante qui compense automatiquement des pentes jusqu'à 5%

Selbstnivellierender Kopf, der Gefälle bis zu 5% ausgleicht



Réglable millimétrique à partir de 10 mm

Millimetergenaue Einstellung ab 10 mm



Partie supérieure de la tête en caoutchouc anti-bruit et antidérapant

Kopfteil mit einer rutschfester und geräuschkämmende Gummischicht



Base de pose lisse de 320 cm²
Stützfuß glatt 320 cm²




Utilisable avec tous les types de revêtement de sol extérieur autoportant

Verwendbar für alle Arten von Außenbodenbelägen



Réglage de la hauteur, même à revêtement fini, grâce à l'exclusive clef de réglage

Höheneinstellung bei fertig verlegtem Boden dank des exklusiven Einstellschlüssels



Résistant à des températures de -40° C à +120° C

Temperaturbeständig von -40° C bis +120° C



Totalement recyclable
Vollständig recycelbar



Résistant aux agents atmosphériques, aux acides, au vieillissement, aux rayons UV

Beständig gegen Witterungseinflüsse, saurehaltige Lösungen, Alterung, UV-Strahlen



Ailettes facilement détachables

Einfach entfernbare Fugenstege



Essai de résistance certifié
Zertifizierte Bruchlast-Prüfung



Compensateur de pente Twist
Verwendung von Ausgleichs-scheiben Twist TW 110




Base avec écoulement de l'eau sûr et garanti

Basis mit sicherem und garantiertem Wasserablauf



Blocs de sécurité antidévisage

Aufschauben - Sicherheitsblockierung



Ailettes épaisseur 2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm

Stege Stärke: 2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm


Présentation

Präsentation


Pedestal est la ligne de produits pour la pose de dalles de revêtement directement sur les plots, qui se divisent en deux catégories:

Pedestal ist die Produktlinie für die Verlegung von Terrassenplatten im Außenbereich direkt auf Stelzlager. Die Pedestal Linie besteht aus:


PLOTS REGLABLES EN HAUTEUR HÖHENVERSTELLBARE STELZLAGER




- Hauteur minimum (H): 10mm (Star-T)
Minimale Höhe (H) 10mm (Star-T)
- Hauteur maximum (H): 1.000mm (PR-SE-NM)
Max. Höhe 1.000mm (PR-SE-NM)



PLOTS A HAUTEUR FIXE (non réglable) FESTE STELZLAGER (nicht verstellbare)




- Hauteur minimum (H): 6mm (EH RUBBER 6mm)
Minimale Höhe (H) 6mm (EH RUBBER 6mm)
- Hauteur maximum (H): 20mm (EH20)
- 25mm (EH20+ Équilibreur basculant)
Max. Höhe (H) 20mm (EH20) - 25mm (EH20+ Ausgleicher)



N.B. Les plots fixes de la série EH (12-15-20mm) sont superposables l'un sur l'autre. Il est conseillé de superposer au maximum 3 plots. On reporte quelques exemples:

Hinweis: die Stelzlager der Serie EH (12-15-20mm) sind aufeinander stapelbar. Es wird empfohlen max. 3 Stelzen aufeinander zu stapeln.




* En introduisant l'équilibreur basculant on augmente la hauteur de 5mm.

* Der Ausgleicher erhöht die Gesamthöhe um 5mm.


Schéma de pose

Montagebeispiel


Dalle 20x120 cm




Dalle 30x60 cm




Dalle 30x120 cm




Dalle 40x40 cm




Dalle 40x80 cm




Dalle 40x120 cm




Dalle 45x90 cm




Dalle 50x50 cm




Dalle 60x60 cm




Dalle 60x90 cm




Dalle 60x120 cm



Dalle 80x80 cm



Dalle 90x90 cm



Consommation de plots au m²

Berechnung des Verbrauchs pro QM

DIMENSIONS DALLES PLATTENGRÖßE	20	30	40	45	50	60	70	75	80	90	100
20	25	16,67	12,5	11,11	10	8,33	14,29	13,33	12,5	11,11	10
30	16,67	11,11	8,33	7,41	6,67	5,56	9,52	8,89	8,33	7,41	6,67
40	12,5	8,33	6,5	5,56	5	4,17	7,14	6,67	6,65	5,56	5
45	11,1	7,41	5,56	4,94	4,44	3,7	6,35	5,63	5,56	4,94	4,44
50	10	6,67	5	4,44	4	3,33	5,71	5,33	5	4,44	4
60	8,3	5,56	4,17	3,7	3,33	2,78	4,76	4,44	4,17	3,7	3,33
70	14,29	9,52	7,14	6,35	5,71	4,76	4,08	3,81	3,57	3,17	2,86
75	13,33	8,89	6,67	5,93	5,33	4,44	3,81	3,56	3,33	2,96	2,67
80	12,5	8,33	6,25	5,56	5	4,17	3,57	3,33	6,25	5,56	5
90	11,11	7,41	5,56	4,94	4,44	3,7	3,17	2,96	5,56	4,94	4,44
100	10	6,67	5	4,44	4	3,33	2,86	2,67	5	4,44	4
120	8,33	5,56	4,17	3,7	3,33	2,78	2,38	2,22	4,17	3,7	3,33
140	14,29	9,52	7,14	6,35	5,71	4,76	2,04	1,9	3,57	3,17	2,86
160	12,5	8,33	6,25	5,56	5	4,17	3,57	3,33	6,25	5,56	5
180	8,33	5,56	4,17	3,7	3,33	2,78	2,38	2,22	4,17	3,7	3,33


NB: ce tableau est un calcul mathématique pur et ne prend pas en compte toutes les variables du chantier par conséquent, les valeurs de consommation sont indicatives et nous vous invitons à augmenter les valeurs ci-dessus de 5 à 15%.

Nous vous recommandons de contacter toujours nos techniciens.

Hinweis: Diese Tabelle ist eine rein mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht alle Baustellenvariablen. Die Werte sind als Richtwerte anzusehen und sollten um 5 - 15% erhöht werden. Wir empfehlen Ihnen, sich immer an unsere Techniker zu wenden.

Tête pour plot central

Kopf für zentrales Stelzlager




Centre de la
dalle
Plattenmittē

L'utilisation du "plot central" à poser au centre de la dalle, offre une meilleure portée au pavement. Le plot se règle en agissant sur la base et en tenant la tête fixe, sans l'aide de la clef de réglage.


Der Einsatz des zentralen Stelzlagers, das in der Plattenmitte zu positionieren ist, gewährleistet höchstmögliche Tragfähigkeit des Bodenbelags. Das Stelzlager wird bei feststehendem Kopf durch Drehen, ohne Hilfe des Einstellschlüssels, angepasst.

Exemples de pose


Anwendungsbeispiele




Angle mur
Wandecken



Bord mur
Wandkanten




Centre plancher
Mitte des Doppelbodens



Possibilité de couper la base des plots

Verschiedene Möglichkeiten die Basis der Stelzlager abzuschneiden



La base des plots est entaillée pour être facilement coupée où les espaces de pose sont restreints à cause des entraxes rapprochés.

Die Basis der Stelzlager ist vorgestanz, um leicht getrimmt werden zu können, wo der Verlegeraum aufgrund enger Verbindungen schmal ist.

Guide pour le choix des plots

Leitfaden für die Wahl der Stelzlager



	PR	SE	NM	SB	STAR.T	EH
Pose dalle en céramique mono-format avec plot et lambourde en aluminium Verlegen von Keramikplatten gleicher Größe mit Stelzlagern und Aluminiumschienen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pose dalles en céramique mono-format directement sur les plots Verlegen von Keramikplatten gleicher Größe direkt auf Stelzlagern	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pose dalles en céramique multi-format avec plot et lambourde en aluminium Verlegen von Keramikplatten unterschiedlicher Größe auf Stelzlagern und Aluminiumschienen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pose dalles en céramique multi-format directement sur plots Verlegen von Keramikplatten unterschiedlicher Größe direkt auf Stelzlagern	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

* Avec système de verrouillage de la tête.
 * Mit Schließsystem.





Plots ligne Pedestal

Stelzlager Linie Pedestal

Plots réglables Verstellbare Stelzlager



PR Plot Prime® PR Stelzlager Prime®	32
SE Plot Eterno SE Stelzlager Eterno	40
NM Plot New Maxi NM Stelzlager New Maxi	46
SB Plot Basic SB Stelzlager Basic	50
Star.T Plot Star.T Star.T Stelzlager Stat.T	56

Plots à hauteur fixe Stelzlager mit fester Höhe



EH Rubber EH Rubber (Gummilager)	66
EH 12 15 20 EH 12 15 20	70
DM Écarteur mini sable/gazon/gravier DM Kreuzfuge mini	74
CR Croisillons mini sable/gazon/gravier CR Fugenkreuze	75

Plots spéciaux

Spezialstelzlager



SE W Plot anti-vent Eterno SE W Windsicheres System Eterno	78
NM W Système anti-vent New Maxi NM W Windsicheres System New Maxi	80
SE S Plot Eterno Silent SE S Stelzlager Eterno Silent	84
NM S New Maxi Silent NM S Stelzlager New Maxi Silent	86

Plots auto-extinguibles

Selbstverlöschende Stelzager V0



PR V0 Prime® auto-extinguible PR V0 Prime® selbstverlöschend V0	92
SE V0 Eterno auto-extinguible SE V0 Eterno selbstverlöschend V0	94
NM V0 New Maxi auto-extinguible NM V0 New Maxi selbstverlöschend V0	95
Star.T V0 Star.T auto-extinguible Star.T V0 Star.T selbstverlöschend V0	96
EH V0 Plot hauteur fixe auto-extinguible	
EH V0 Produktlinie selbstverlöschend EH V0	97

Plots réglables

Verstellbare Stelzlager

Les plots réglables “Pedestal” offrent de multiples solutions pour compenser les petites imperfections et les grandes pentes de tous les types de plan de pose pour réaliser un revêtement parfaitement stable et plat. L'exclusive clef de réglage, élément essentiel du système, utilisable pour les plots Prime®, EternoSE et New Maxi Nm, permet de régler les plots et par conséquent le plancher surélevé même à revêtement terminé en évitant ainsi de devoir le soulever

Die modularen und verstellbaren Stelzlager Pedestal bieten verschiedene Lösungen für den Ausgleich von kleinen Mängeln und starken Gefällen des Untergrunds. Stets perfekte, stabile und planebene Fußböden sind das Ergebnis.

Der besondere Einstellschlüssel – ein wesentliches Element des Systems – wird für die Stelzlager , Prime®, Eterno SE und New Maxi NM verwendet. Er ermöglicht das Einstellen der Stelzlager auch nach dem Verlegen des Bodens, ohne diesen anheben zu müssen.

Das Stelzlager Pedestal wurde so entwickelt, dass eine einfache Montage und ein Aufstellen auf der Abdichtungsschicht oder sonstigem Unterboden möglich ist.

Plots réglables | Adjustable supports

PR Plot Prime® PR Stelzlager Prime®	32
SE Plot Eterno SE Stelzlager Eterno	40
NM Plot New Maxi NM Stelzlager New Maxi	46
SB Plot Basic SB Stelzlager Basic	50
Star.T Plot Star.T Star.T Stelzlager Stat.T	56

Plots modulables et réglables pour
planchers surélevés fiables et élégants.

Modulare und verstellbare Stelzlager für sichere
und elegante Doppelböden



Tête autonivelante basculante

Selbstnivellierender schwenkbarer Kopf




Tête XL
Kopf XL Ø 150 mm




Tête standard
Standard-Kopf Ø 110 mm


Tête autonivelante basculante et fixe Ø 110mm avec ailette standard épaisseur 4 mm, H 12 mm.
Sur demande épaisseur ailette 2 ou 3 mm.
Schwenkbarer selbstnivellierender Kopf mit Steg mit 4 mm Standardstärke, Höhe 12 mm.
Auf Anfrage Stegstärken von 2 oder 3 mm.




Tête XL autonivelante basculante et fixe Ø 150mm avec ailette épaisseur 4 mm, H 12 mm. Sur demande épaisseur ailette 2 ou 3 mm.
Schwenkbarer selbstnivellierender Kopf Ø 150 mm mit 4 mm Stegstärke, Höhe 12 mm.
Auf Anfrage Stegstärken von 2 oder 3 mm.



Arrêt bloc tête basculante pour plots PR et SE, adaptable à la tête standard et à la tête XL.
Blockierungsknopf für die Ausdreh Sperre des schwenkbaren Kopfes der Prime PR und SE Stelzlager; lässt sich an den Standardkopf und XL Kopf anpassen.



CODE ARTIKEL- NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMEN- SIONS MASSE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECE STÜCK 
E035101204	Tête PR-SE bi-matériel autonivelante, ailette 4 mm H 12 mm PR-SE Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf, Stegstärke 4mm, H12 mm	Ø110 mm	5	200
E035201204	Tête PR-SE XL bi-matériel autonivelante, ailette 4 mm H 12 mm PR-SE Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf XL, Stegstärke 4mm, H12mm	Ø150 mm	5	100
E035011204	Tête NM bi-matériel, ailette 4 mm H 12 mm NM Zweikomponenten- Kopf, Stegstärke 4 mm, H12 mm	Ø110 mm	6	200
E035061204	Tête NM XL bi-matériel ailette 4 mm H 12 mm NM Zweikomponenten- Kopf XL, Stegstärke 4 mm, H12 mm	Ø150 mm	6	100



Tête autonivelante pour plots PR et SE

Selbstnivellierender Kopf für PR-SE Stelzlager

Accrochage tête-vis. L'accrochage sur la tête évite la sortie de la tête des plots PR et SE.

Schraube-Kopf Kupplung. Die Befestigung auf dem Kopf verhindert, dass er aus dem Stelzlager PR und SE ausrasten kann.



31

Tête fixe pour plots NM

Fester Kopf für NM Stelzlager

Accrochage tête-vis. L'accrochage sur la tête évite la sortie de la tête du plot NM.

Befestigung Schraubenkopf: Die Befestigung auf dem Kopf verhindert, dass er aus dem Stelzlager NM ausrasten kann.



PR

Plot Prime®

Stelzlager Prime®



De 30 mm à 420 mm
de hauteur avec
seulement trois produits
Von 30 mm bis zu 420
mm Höhe mit nur drei
Produkten



Un seul produit ayant tous
ses éléments intégrés
Ein einzigartiges Produkt
aus vollintegrierten
Elementen



Réduction de l'espace
en dépôt
Verringerte
Lagerhaltung



Base pleine de 300 cm²
à forme spéciale brevetée
Solide Basis von 300
cm² mit spezieller
patentgeschützter Form



Simple, parce qu'il est déjà assemblé et prêt pour la pose.

Fort, parce qu'il est résistant aux charges exceptionnelles, au-delà de toute normative.

Beau, parce que le design a été soigné dans ses moindres détails.

Einfach, weil bereits werkseitig montiert und einbaufertig.

Stark, weil es über alle Vorschriften hinaus gegen außergewöhnliche Belastungen beständig ist. Schön, da das Design bis ins kleinste Detail durchdacht wurde.



Base avec "boutonnière" pour fixation "clip" rapide brevetée

Patentgeschützte Basis für eine intuitive und schnelle Befestigung der Klammern



Un seul produit autonivelant ou fixe, grâce à l'introduction du "bloc de Tête"

Ein einzigartiges selbstnivellierendes oder fixes Produkt durch die Befestigung des Blockierungsknopf



Nul besoin de bagues, de tubes ou de rallonges additionnelles, la rallonge est intégrée et ergonomique

Es sind keine zusätzlichen Ringe, Röhren oder Verlängerungen erforderlich, die Verlängerung ist integriert und ergonomisch



Frais de transport considérablement réduits étant donné que le produit est fourni déjà assemblé

Deutlich reduzierte Transportkosten, da das Produkt fertig montiert geliefert wird

Alors que tout le monde copie nos idées et nos modèles nous ne nous sommes pas arrêtés, nous avons osé, avec l'enthousiasme et la passion qui nous distinguent depuis toujours. Nous avons créé un produit surprenant, nous avons réinventé le plot pour les revêtements de sol d'extérieur.

Nous sommes orgueilleux, nous avons réalisé un chef d'œuvre d'ingénierie, difficile à concevoir mais simple à utiliser, ayant plusieurs éléments qui s'intègrent entre eux dans un ensemble parfait.

Un produit extraordinaire, résultat d'une expérience de 65 ans et d'un grand travail d'équipe, seulement avec autant de passion et de professionnalisme nous pouvions concevoir un tel produit, simple, résistant et beau.

Während weltweit unsere Ideen und Modelle kopiert werden, haben wir es gewagt mit der Weiterentwicklung voranzuschreiten, und zwar mit Begeisterung und Leidenschaft, die uns auszeichnen. Wir haben ein beeindruckendes Produkt geschaffen und die Stelzlager für Außenböden weiterentwickelt.

Wir sind stolz darauf, ein einzigartiges technisches Meisterwerk geschaffen zu haben, das komplex im Design, aber einfach zu bedienen ist und mehrere Elemente enthält, die sich zu einer perfekten Einheit verbinden.

Ein außergewöhnliches Produkt, das Ergebnis von 65 Jahren Erfahrung und großartiger Teamarbeit. Nur mit Leidenschaft und Professionalität konnten wir ein solch, einfaches, starkes und schönes Produkt entwerfen.



PLOT A PORTÉE CERTIFIÉE

STELZLAGER MIT ZERTIFIZIERTER TRAGFÄHIGKEIT

Description des composants

Beschreibung der Komponenten

- 1 Clef de réglage renforcée. Elle peut être utilisée sur un plancher équipé, uniquement d'ailettes de 4 mm
Verstärkter Einstellschlüssel. Anwendbar auch bei bereits verlegten Böden, nur mit 4 mm Steg
- 2 Arrêt Bloc tête basculante
Blockierungsknopf
- 3 Tête autonivelante Ø110mm avec caoutchouc anti-bruit
Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf Ø110mm mit Gummi-Auflage, geräuschkämpfend und rutschfest
- 4 Ailettes entaillées pour un détachement facile
Einfach entfernbare vorgestanzte Stege
- 5 Attache tête-vis
Kopf-Schraubverbindung
- 6 Système de blocage des composants
Aufschrauben-Sicherheitsblockierung
- 7 Vis
Schraube
- 8 Rallonge intégrée
Integrierte Verlängerung
- 9 Base
Basis
- 10 Trou d'évacuation des eaux
Wasserablaßlöcher





La forme spéciale BREVETÉE permet une remarquable économie pendant la phase de pose.

Die spezielle PATENTGESCHÜTZTE - Form ermöglicht erhebliche Einsparungen während der Installationsphase.

Pour faciliter et rendre encore plus rapide la phase de pose deux "boutonnères" ont été prévues pour la fixation des clips, en garantissant ainsi une prise optimale au plot. (BREVETÉ)

Um die Installationsphase weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen, wurden zwei "Schlitze" zum Anbringen der Klammern vorbereitet, um einen optimalen Halt auf dem Stelzlager zu gewährleisten. (PATENTIERT)

Rallonge intégrée

Integrierte Verlängerung

155 - 420 mm

65 - 155 mm

30 - 65 mm



Les plots Pedestal Prime® n'ont pas besoin de bagues, de tubes ou de rallonges additionnelles: la rallonge est déjà intégrée.

Trois différentes dimensions pour s'adapter parfaitement aux trois bases et permettre de recouvrir toutes les hauteurs de 30 mm à 420 mm Sa forme ergonomique en outre en facilite le réglage.

Mit den Pedestal Prime®-Stelzlageren benötigen Sie keine zusätzlichen Ringe, Rohre oder Verlängerungen: Die Verlängerung ist bereits integriert. Drei verschiedene Größen, die sich perfekt an die drei Stellfüße anpassen und den Verstellbereich in den Höhen von 30 mm bis 420 mm ermöglichen. Seine ergonomische Form erleichtert auch die Einstellung.

Rallonge pour grandes hauteurs

Verlängerungselement für große Höhen



En cas de hauteurs supérieures à 420 mm Eterno Ivica a conçu la Rallonge pour grandes hauteurs, un élément qui s'introduit facilement entre la "rallonge intégrée" et la vis, adaptable au plot PR3. Une, deux ou trois rallonges, pour atteindre les hauteurs de 595 mm, 770 mm et 945 mm.

Cet élément aussi est doté du bloc de sécurité, dans sa partie inférieure comme dans sa partie supérieure, toujours en totale sécurité avec la garantie Pedestal by Eterno Ivica.

Bei Höhen über 420 mm hat Eterno Ivica die Verlängerung für große Höhen entwickelt, ein Element, das problemlos zwischen die „integrierte Verlängerung“ und die Schraube passt und an den PR3 Träger angepasst werden kann. Eine, zwei oder drei Verlängerungen, um Höhen von 595 mm, 770 mm und 945 mm zu erreichen.

Dieses Element ist auch mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet, sowohl im unteren als auch im oberen Teil, in absoluter Sicherheit, immer mit der Pedestal Garantie von Eterno Ivica.

595 mm

310 mm

770 mm

410 mm

945 mm

515 mm



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E500030065*	PR1 avec tête bi-matériel autonivelante ø110mm PR1 mit selbstnivellierendem Zweikomponenten-Kopf ø110mm	30-65 mm	4	25	1350
E500060155*	PR2 avec tête bi-matériel autonivelante ø110mm PR2 mit selbstnivellierendem Zweikomponenten-Kopf ø110mm	65-155 mm	4	25	750
E500150420*	PR3 avec tête bi-matériel autonivelante ø110mm PR3 mit selbstnivellierendem Zweikomponenten-Kopf ø110mm	155-420 mm	4	12	336
E501000190	Rallonge PR** PPR Verlängerung**	-	4	12	576
E036000100	Bloc tête basculante Blockierungsknopf für Ausdrehsperre	-	4	100	-
E502030065	PR1 base + vis rallonge intégrée PR 1 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	30-65 mm	4	25	1350
E502060155	PR2 base + vis rallonge intégrée PR 2 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	65-155 mm	4	25	750
E502150420	PR3 base + vis rallonge intégrée PR 3 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	155-420 mm	4	12	336
E035101204	Tête en bi-matériel autonivelante, ailettes 4mm H12 mm Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf Stegstärke 4 mm, Höhe 12 mm	Ø110 mm	4	200	6400
E035201204	Tête XL en bi-matériel autonivelante, ailettes 4mm H12 mm*** Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf XL Stegstärke 4mm, H12mm***	Ø150 mm	4	100	3200

* Le code se réfère au plot doté de tête autonivelante ø110mm et d'ailettes d'épaisseur 4 mm H 12.

** Utilisable avec PR3.

*** La hauteur des plots PR augmente de 4 mm.

*Die Artikelnummern beziehen sich auf das Modell mit selbstnivellierendem Kopf und Stege mit Standardstärke 4mm H12mm. Auf Anfrage 2-3mm.

**Kann nur mit PR3 verwendet werden.

***Die Höhe der Stelzlager PR erhöht sich um 2 mm.



SE

Plot Eterno

Stelzlager Eterno



Verstellbares und selbstnivellierendes Stelzlager Eterno



Tête autonivelante qui compense automatiquement des pentes jusqu'à 5%

Selbstnivellierender Kopf, der bis zu 5% Gefälle ausgleicht



Blocs de sécurité antidévisage

Aufschrauben - Sicherheitsblockierung



Un seul produit autonivelant ou fixe, grâce à l'introduction du «bloc de tête»

Ein einzigartiges selbstnivellierendes oder fixes Produkt durch die Befestigung des Blockierungsknopf



Frais de transport considérablement réduits étant donné que le produit est fourni déjà assemblé

Deutlich reduzierte Transportkosten, da das Produkt fertig montiert geliefert wird

Il fut le premier. Il reste le seul.

Le plot réglable Eterno "SE" avec la tête basculante a été le premier d'une longue série d'accessoires pour les pavements surélevés d'extérieur. Son atout : unir la technicité, l'esthétique et la praticité de pose des revêtements d'extérieur.

Il s'est imposé comme l'unique solution au monde capable de contraster la pente des plans de pose. Un résultat obtenu grâce au mouvement basculant de la tête, qui compense des pentes jusqu'à 5%.

Le réglage se fait avec une clef qui agit de par le haut sur un revêtement posé, et qui garantit un réglage millimétrique de tout le revêtement.

Ses nombreux autres avantages sont vérifiés chaque jour par les concepteurs, les constructeurs et les poseurs qui dans le monde entier utilisent ce système.

Das erste und einzige.

Das verstellbare Stelzlager Eterno SE mit schwenkbarem Kopf war das erste einer ganzen Serie von Zubehörteilen für Doppelböden für den Außenbereich. Seine Vorteile: es vereint Technik, Ästhetik und Zweckmäßigkeit der Außen-Doppelböden.

Dieses Stelzlager hat sich als einzige mögliche Lösung weltweit erwiesen, um Bodenunebenheiten entgegenzuwirken.

Dieses Ergebnis erhält man dank der Beweglichkeit des Kopfes, der ein Gefälle von bis zu 5% ausgleichen kann.

Die Anpassung erfolgt durch einen Einstellschlüssel, der von oben auf den verlegten Bodenbelag einwirkt und eine millimetergenaue Regulierung des gesamten Bodens garantiert.

Jeden Tag nutzen Projektmanager, Bauherren und Verleger weltweit diese und viele andere Vorteile, indem sie dieses unübertreffliche Systems einsetzen.



PLOT A PORTEE CERTIFIEE

STELZLAGER MIT ZERTIFIZIERTER TRAGFÄHIGKEIT

Description des composants

Beschreibung der Komponenten

- 1 Clef de réglage renforcée. Utilisable, à revêtement posé, seulement avec ailettes 4 mm
Verstärkter Einstellschlüssel. Verwendbar auch bei bereits verlegten Böden, nur mit 4 mm Fugenstegen
- 2 Bloc tête basculante
Blockierungsknopf
- 3 Tête autonivelante en bi-matériau PP + caoutchouc anti-bruit et antidérapant
Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf Ø110mm mit Gummi-Auflage, geräuschkämpfend und rutschfest
- 4 Ailette pré-coupée pour un détachement facile
Vorgestanzter leicht entfernbare Steg
- 5 Attache Tête-vis
Kupplung Kopf-Schraubverbindung
- 6 Vis
Schraube
- 7 Rallonge
Verlängerung
- 8 Système de blocage des composants
Aufschrauben-Sicherheitsblockierung
- 9 Base d'appui
Stützfuß
- 10 Trou d'évacuation des eaux
Wasserablaßflöcher





- **Tête autonivelante** compensant automatiquement des pentes jusqu'à 5%
- Tête avec la partie supérieure en caoutchouc anti-bruit et antidérapant
- **Ailettes** facilement détachables
- Réglable de 28 mm à 550 mm à revêtement fini grâce à la clef de réglage
- **Base de pose** lisse de 320 cm²
- **Résistant à des températures** de -40° C à +120° C
- **Résistant** aux agents atmosphériques, aux acides, au vieillissement, aux rayons UV
- Utilisable avec **tous les types de revêtement** d'extérieur autoportant
- Totalement recyclable
- Essais de charge à la rupture certifiés

- **Selbstnivellierender Kopf**, der automatisch Gefälle bis zu 5% ausgleicht
- Von 28 bis 550mm verstellbar bei bereits verlegtem Boden dank des speziellen Einstellschlüssels
- **Stützfuß** glatt 320 cm²
- **Vollständig recyclebar**
- Beständig gegen Temperaturen von -40° bis +120°
- Beständig gegen saurehaltige Lösungen, Alterung, UV- Strahlen
- Zur Anwendung bei jeder Art von selbsttragenden Außenbodenbelägen
- Zweikomponenten-Kopf mit Gummi-Auflage, geräuschkämpfend und rutschfest
- Leicht abnehmbare Fugenstege
- **Zertifizierter Bruchlast-Test**

Plot eterno SE réglable autonivelante et basculant

Verstellbar, selbstnivellierend
und schwenkbar

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES. STÜCK 	PIECES. STÜCK 
E240028038	SE 0	28-38 mm	5	25	1500
E240037050	SE 1	37,5-50 mm	5	25	1200
E240050075	SE 2	50-75 mm	5	25	1200
E240075120	SE 3	75-120 mm	5	25	800
E240120170	SE 4	120-170 mm	5	25	600
E240170215	SE 5	170-215 mm	5	25	600
E240140230	SE 6	140-230 mm	5	-	-
E240185275	SE 7	185-275 mm	5	-	-
E240235325	SE 8	235-325 mm	5	-	-
E240205345	SE 9	205-345 mm	5	-	-
E240250385	SE 10	250-385 mm	5	-	-
E240300400	SE 11	300-400 mm	5	-	-
E240270455	SE 12	270-455 mm	5	-	-
E240315500	SE 13	315-500 mm	5	-	-
E240365550	SE 14	365-550 mm	5	-	-
E130125000	Rallonge P1* Verlängerung P1*	-	5	25	1050
E036000100	Arrêt bloc tête basculante Blockierungsknopf f. Ausdrehsperr	-	5	100	-

NB: Les codes de SE0 à SE14 se réfèrent au plot complet de tête autonivelante ø110mm et ailettes d'épaisseur 4 mm H 12 mm, sur demande 2-3 mm, ou tête lisse.

* Rallonge utilisable seulement avec les plots SE3, SE4 et SE5.

Hinweis: die Artikel von SE0 bis SE14 beziehen sich auf das komplette Stelzlager, mit selbstnivellierendem Kopf ø 110mm, Stegstärke 4mm, Höhe 12mm; auf Anfrage 2-3mm.

*Verlängerung nutzbar nur mit Stelzlagern SE3 bis SE5.

Schéma composition SE0 – SE14

Zusammensetzungstabelle SE0 – SE14

SE0 = SE0	SE8 = SE5 + 1xP1
SE1 = SE1	SE9 = SE3 + 2xP1
SE2 = SE2	SE10 = SE4 + 2xP1
SE3 = SE3	SE11 = SE5 + 2xP1
SE4 = SE4	SE12 = SE3 + 3xP1
SE5 = SE5	SE13 = SE4 + 3xP1
SE6 = SE3 + 1xP1	SE14 = SE5 + 3xP1
SE7 = SE4 + 1xP1	-



NM

Plot New Maxi

Stelzlager New Maxi



Plot réglable New Maxi

Verstellbares Stelzlager New Maxi



Base de pose lisse
de 320 cm²
Stützfuß glatt 320 cm²



Ailettes facilement
détachables
Einfach entfernbare
Fugenstege



Blocs de sécurité
antidévisage
Aufschrauben –
Sicherheitsblockierung



Frais de transport
considérablement réduits
étant donné que le produit
est fourni déjà assemblé
Deutlich reduzierte
Transportkosten, da das
Produkt fertig montiert
geliefert wird



Il y a de nombreuses caractéristiques qui favorisent parfaitement son choix pour la surélévation : la tête en caoutchouc anti-bruit, la clef de réglage, les hauteurs variables, la base entaillée pour la coupe d'angles mur.

Avec une charge de rupture supérieure à la moyenne du marché et la plus sûre fiabilité d'après les spécialistes des plots pour le plancher surélevé, c'est un choix apprécié et utilisé dans les bâtiments et les chantiers du monde entier.

Le réglage de la pente s'effectue avec les compensateurs de pente Twist TW.

Es gibt viele Eigenschaften, die das Stelzlager zur perfekten Wahl für das Verlegen von Doppelböden machen: der geräuschdämmende Kopf aus Gummi, der Einstellschlüssel, die Höhenverstellbarkeit, der vorgestanzte Stützfuß zur Anpassung in den Ecken.

Aufgrund der hohen Tragfähigkeit, die über dem Durchschnittswert des Marktes liegt, und der Beratung durch Fachleute wird das verstellbare Stelzlager New Maxi im Baugewerbe weltweit geschätzt. Die Anpassung des Gefälles erfolgt über die entsprechende Ausgleichsscheibe Twist TW.




PLOT A PORTEE CERTIFIEE
STELZLAGER MIT ZERTIFIZIERTER TRAGFÄHIGKEIT

Description des composants

Beschreibung der Komponenten

- 1 Clef de réglage renforcée. Utilisable sur un plancher installé seulement avec ailettes 4 mm
Verstärkter Einstellschlüssel. Anwendbar auch bei bereits verlegten Böden, nur mit 4 mm Steg
- 2 Tête fixe en bi-matériel PP + caoutchouc anti-bruit et antidérapant
Fester Zweikomponenten-Kopf PP + Gummi, geräuschkämpfend und rutschfest
- 3 Ailettes pré-coupée pour un détachement facile
Einfach entfernbare vorgestanzte Stege
- 4 Attache tête-vis
Kopf-Schraubverbindung
- 5 Vis
Schraube
- 6 Rallonge PNM
Verlängerung
- 7 Système de blocage des composants
Aufschrauben-Sicherheitsblockierung
- 8 Base d'appui
Stützfuß
- 9 Trou d'évacuation des eaux
Wasserablaßflöcher



NM 1 25-40 mm NM 2 40-70 mm NM 3 60-100 mm NM 4 90-160 mm NM 5 150-270 mm

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E014025047	NM 1	25-40 mm	6	20	1320
E014040077	NM 2	40-70 mm	6	20	1080
E014060107	NM 3	60-100 mm	6	20	840
E014090167	NM 4	90-160 mm	6	20	600
E014150277	NM 5	150-270 mm	6	20	420
E044000145	Rallonge PNM* Verlängerung PNM*	-	6	30	600

NB: Les codes se réfèrent au plot complet ø 110mm et ailettes d'épaisseur 4 mm H 12, sur demande 2-3 mm, ou tête lisse.

*Rallonge utilisable seulement avec les plots NM3, NM4 et NM5.

Hinweis: die Artikel beziehen sich auf das komplette Stelzlager, mit Kopf ø 110mm, Stegstärke 4mm, Höhe 12mm; auf Anfrage 2-3mm.

*Verlängerung nur mit Stelzlagern von NM3 bis NM5 verwendbar.

Schéma de composition plot réglable NM + rallonge NM

Zusammensetzungstabelle verstellbares Stelzlager NM + Verlängerung PNM

PLOT STELZLAGER	HAUTEUR HÖHE		HAUTEUR HÖHE +1 PNM		HAUTEUR HÖHE +2 PNM		HAUTEUR HÖHE +3 PNM		HAUTEUR HÖHE +4 PNM		HAUTEUR HÖHE +5 PNM	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
NM 1	25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM 2	40	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM 3	60	100	-	-	275	395	380	540	485	680	595	825
NM 4	90	160	195	305	305	450	410	590	515	735	625	880
NM 5	150	270	300	415	410	555	520	700	620	845	740	990

Pour une plus sûre répartition de la charge sur la dalle nous conseillons de ne pas dépasser le bloc de filetage sur la vis.

Für eine sichere Verteilung der Last auf den Stelzlagern empfehlen wir, das Gewinde zwischen Basis und Verlängerung bzw. Verlängerung und Schraube nicht zu überschreiten.

SB

Plot Basic

Stelzlager Basic





Base de pose lisse
de 320 cm²
Stützfuß glatt 320 cm²

Le plus simple de la ligne Pedestal, le plot Basic synthétise de manière parfaite deux éléments: technicité et versatilité, dans un mix essentiel sans oublier de répondre aux essais de charge à la rupture, et de permettre de régler au millimètre la hauteur de 27 mm, pour favoriser un nivelage parfait du revêtement.

Le réglage de la pente a lieu par les compensateurs de pente Twist TW 110.



Base avec évacuation
de l'eau sûre et garantie
Basis mit sicherem und
garantiertem Wasserablauf

Das Stelzlager Basic ist das einfachste der Produktlinie Pedestal. Es besitzt zwei wichtige Vorzüge: Technologie und Vielseitigkeit, eine unverzichtbare Verbindung, die sowohl die Bruch- und Belastbarkeitstests, als auch die millimetergenaue Einstellungsmöglichkeit bis zu 27 mm berücksichtigt, um einen perfekt planebenen Boden zu erhalten.

Der Ausgleich des Gefälles erfolgt mit dem geeigneten Ausgleichsscheibe Twist TW 110.



Utilisation compensateur
de pente Twist
Verwendung von Ausgleichs-
scheiben Twist TW 110



PLOT A PORTEE CERTIFIEE
STELZLAGER MIT ZERTIFIZIERTER TRAGFÄHIGKEIT



Description des composants

Beschreibung der Komponenten

- 1 Tête /vis avec ailettes standard épaisseur 4 mm, H 12 mm
Kopf/Schraubverbindung mit 4 mm Standardstegen, H 12 mm
- 2 Rallonge PSB
Verlängerung
- 3 Base d'appui
Stützfuß
- 4 Trou d'évacuation des eaux
Wasserablaßlöcher





- **Réglage millimétrique** de 27 mm
 - **Réglage de la hauteur** en agissant directement sur la base
 - **Base d'appui lisse** de 320 cm²
 - **Résistance** aux **agents atmosphériques**, aux **acides**, au **vieillessement**, aux **rayons UV**.
 - **Résistance de température** entre -40° C et +120° C
 - **Totalement recyclable**
 - Utilisable avec **tous les types de revêtement** d'extérieur autoportant
 - Essais de charge à la rupture certifiés
 - Utilisation **compensateur de pente** Twist TW 110
-
- **Millimetergenaue Regulierung** ab 27mm
 - Höhenverstellung durch direkte Einwirkung auf die Basis
 - **Stützfuß glatt** 320 cm²
 - Beständig gegen Witterungseinflüsse, säurehaltige Lösungen, Alterung, UV- Strahlen.
 - **Temperaturbeständig** von -40° C bis +120° C
 - **Vollständig recycelbar**
 - Verwendbar für alle Arten von Außenbodenbelägen
 - **Zertifizierte Bruchlastprüfung**
 - **Anwendung der Ausgleichsscheibe** Twist TW 110

Plot SB réglable Basic

Verstellbares Stelzlager SB Basic


CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E015427035	SB 1	27-35 mm	7	40	1680
E015435050	SB 2	35-50 mm	7	30	1260
E015450080	SB 3	50-80 mm	7	35	1050
E015470120	SB 4	70-120 mm	7	25	750
E015481117	SB 5	112-168 mm	7	-	-
E015481320	SB 6	132-210 mm	7	-	-
E015481726	SB 7	175-260 mm	7	-	-
E015481929	SB 8	195-300 mm	7	-	-
E044000625	Rallonge PSB* VerlängerungPSB*	-	7	50	2100

NB: Les codes se réfèrent au modèle à ailettes d'épaisseur 4 mm H 12, sur demande à tête lisse.

* Rallonge utilisable avec les plots SB3 et SB4.

Hinweis: die Artikel beziehen sich auf das Stelzlager mit Stegstärke 4mm, Höhe 12mm

* Verlängerung nur mit Stelzlager SB3 und SB4 verwendbar.



Schème de composition SB 1 – SB 8

Zusammensetzungstabelle SB 1 – SB 8

PLÖT STELZLAGER	COMPOSITION ZUSAMMENSETZUNG
SB 1	SB 1
SB 2	SB 2
SB 3	SB 3
SB 4	SB 4
SB 5	SB 3 + 1 Rallonge SB 3 + 1 Verlängerung
SB 6	SB 4 + 1 Rallonge SB 4 + 1 Extension
SB 7	SB 3 + 2 Rallonge SB 3 + 2 Verlängerung
SB 8	SB 4 + 2 Rallonge SB 4 + 2 Verlängerung



ST

Plot réglable Star.T

Stelzlager Star.T





Réglable millimétrique
à partir de 10 mm

Millimetergenaue
Einstellung ab 10 mm



Ailettes facilement
détachables

Einfach entfernbare
Fugenstege



Utilisation compensateur de
pente Twist

Verwendung von Ausgleichs-
scheiben Twist TW 110

Le plot pour revêtement de sol extérieur le plus subtil de tous existe , il s'appelle Star.T et il est destiné à révolutionner le marché: C'est le plus adaptable et personnalisable surtout pour les restructurations, l'unique toujours réglable grâce à la fameuse «clef de réglage», le seul capable de réaliser n'importe quel type de revêtement de sol en simplifiant chaque projet extérieur, qu'il soit privé ou public.

Le plot Star.T de Eterno Ivica est en mesure de satisfaire toutes les exigences. Le réglage de la pente a lieu grâce aux compensateurs de pente Twist TW 150.

Nie gab es dünnere Stelzlager für den Boden im Außenbereich als dieses: sein Name ist STAR.T und seine Mission ist, den Markt zu revolutionieren.

Es ist das anpassungsfähigste und wandlungsfähigste Stelzlager, insbesondere für Renovierungsarbeiten, und das einzige, das sich stets regulieren lässt, dank des berühmten "Einstellschlüssels". All diese Vorteile ermöglichen das problemlose Verlegen jedes erdenklichen Bodenbelags, sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich.

Das Stelzlager Star.T von Eterno Ivica wird höchsten Ansprüchen gerecht. Der Ausgleich des Gefälles erfolgt mit der Ausgleichsscheibe Twist TW 150.





PLOT A PORTEE CERTIFIEE

STELZLAGER MIT ZERTIFIZIERTER TRAGFÄHIGKEIT



Description des composants Beschreibung der Komponenten

- 1 Clef de réglage (NOTE : l'emploi de la clef est possible jusqu'à un maximum de 2 dalles)
Einstellschlüssel (HINWEIS: Der Schlüssel ist nur für maximal 2 Platten benutzbar)



- **Le plot réglable le plus bas du monde!**
- **Haute technicité**
- **Ailettes** facilement **détachables**
- **Possibilité de surélever** 8 mm avec un des deux composants + 5 mm en ajoutant la rallonge Star.T
- **Réglage millimétrique** de 10 à 30 mm
- **Clef de réglage**
- Utilisation de **compensateurs de pente** Twist TW 150
- **Das dünnste und anpassungsfähigste Stelzlager weltweit**
- **Hochtechnisiert**
- Stege sind leicht entfernbar
- Um 8 mm erhöhbar mit einer der beiden Komponenten + 5 mm durch Verwendung der Verlängerung Star.T
- **Millimetergenaue Anpassung** von 10 bis 30 mm
- **Einstellschlüssel**
- **Verwendung der Ausgleichsscheibe** Twist TW 150

Plot et rallonge Star.T

Verstellbares Stelzlager – Verlängerung Star.T

Grâce à son encombrement minimum c'est un allier optimal dans la restructuration: Star.T est en mesure de satisfaire les épaisseurs les plus basses grâce à sa partie fixe qui ne mesure que 8 mm, et qui peut être réglée enduite de 10 mm jusqu'à 30 mm, en surélevant n'importe quel type de plancher en carrelage, ciment ou matériel composite de n'importe quel format ou poids.

Le réglage millimétrique de Star.T permet d'obtenir des revêtements de sol élégants et parfaitement au niveau, en diminuant ainsi les temps de pause tout en restant très stable et précis.

La rallonge Star.T est l'unique adaptable au Star.T, qui permet d'atteindre la hauteur des plots NMI et SE0; une hauteur unique pour un produit versatile et simple: il se pose sous le Star.T en augmentant sa hauteur de 5 mm et offre la possibilité de superposer plusieurs rallonges le cas échéant.

Dank seiner geringen Größe eignet sich dieses Stelzlager optimal für Renovierungsarbeiten. Die feststehenden Teile des Star.T messen nur 8 mm, sind jedoch höhenverstellbar zwischen 10 und 30 mm. Diese Stelzlager eignen sich für Kera- mik-, Beton- oder Mischstoffböden jeder Größe und jedes Gewichts.

Die exakte, millimetergenaue Einstellung von Star.T sorgt für elegante, perfekt planebene Böden; außerdem verkürzt sich die Verlegezeit bei gleichzeitiger Gewährleistung von Stabilität und Präzision.

Die Verlängerung Star.T ist die einzig pas sende für das Stelzlager Star.T und ermöglicht, die gleiche Höhe wie die verstellbaren Stelzlager NMI und SE0 zu erreichen. Eine einzigartige Höhe für ein vielseitig verwendbares und leicht montierbares Produkt. Diese Verlängerung wird unter dem Stelzlager Star.T angebracht und erhöht den Boden um 5 mm; bei Bedarf können auch zusätzliche Verlängerungen angebracht werden.



Star.T peut être réglé en hauteur de manière millimétrique en partant de 8 mm d'épaisseur de sa partie supérieure, jusqu'à 15 mm en appliquant et en tournant la base inférieure du plot.

Star.T ist millimetergenau höhenverstellbar, angefangen von 8 mm Stärke im oberen Teil bis zu 15 mm durch Anbringen und Drehen der unteren Basis des Stelzlagers.



La rallonge Star.T se pose sous le Star.T pour augmenter la hauteur de 5 mm avec la possibilité de superposer d'autres rallonges Star.T en cas de besoin. La rallonge Star.T est l'unique adaptable au Star.T, qui permet d'atteindre la hauteur des plots réglables NM1 et SE0.

Das Star.T Verlängerungselement ist ein festes Stelzlager, das unterhalb des Star.T montiert wird, um eine Erhöhung von 5 mm zu erreichen. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, weitere Star.T Verlängerungselemente übereinander zu setzen. Das Star.T Verlängerungselement ist das einzige für Star.T passende Element, das die gleiche Höhe wie die verstellbaren Stelzlager NM1 und SE0 erreicht.



Haut
Top
h. 8 mm



Base
Basis
h. 10 mm



Rallonge
Verlängerung
h. 5 mm


CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PZ KIT	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E003541115	Star.T - aletta 4 mm * Star.T - Steg 4 mm*	10-15 mm	7	20	100	5400
E003100025	Rallonge Star.T Verlängerung Star.T	5 mm	7	20	100	9600


* Ailettes d'épaisseur standard 4 mm H 12. Sur demande 2-3 mm ou lisse.

*Steg mit einer Standardstärke von 4 mm H 12 mm, auf Anfrage 2 – 3 mm oder glatt.

Emploi des composants Star.T

Mögliche Verwendungen von Star.T- Komponenten





En utilisant 2 rallonges Star.T en combinaison avec le plot Star.T il est possible d'atteindre une hauteur de 25 mm : à partir de cette hauteur il est possible d'utiliser les plots NM

En utilisant 3 rallonges Star.T en combinaison avec le plot Star.T il est possible d'atteindre une hauteur de 30 mm : à partir de cette hauteur il est possible d'utiliser les plots SE

Zwei Star.T Verlängerungen am Stelzlager Star.T befestigt, ermöglichen eine Höhe von 25 mm: bei dieser Höhe ist es möglich, das Stelzlager NM zu verwenden.

Drei Star.T Verlängerungen am Stelzlager Star.T befestigt, ermöglichen eine Höhe von 30 mm: bei dieser Höhe ist es möglich, das Stelzlager SE zu verwenden.

Plots à hauteur fixe

Stelzlager mit fester Höhe

La ligne de plots à hauteur fixe Eterno Ivica représente la solution la plus rapide et économique pour ce qui concerne la pose de dalles. Grâce à ses différentes gammes, EH Rubber et EH, DM et CR, les plots à hauteur fixe sont d'excellents alliés pour créer facilement et rapidement des revêtements de sol surélevés d'extérieur.

Die Produktlinie der Stelzlager mit fester Höhe von Eterno Ivica ist die schnellste und günstigste Möglichkeit einen Boden zu verlegen.

Dank des unterschiedlichen Sortiments EH Rubber, EH und DM sind die Stelzlager mit fester Höhe eine optimale Lösung, um einen Doppelboden im Außenbereich einfach und schnell zu verlegen.

Plots à hauteur fixe | Stelzlager mit fester Höhe

EH Rubber 10+6	66
EH 12 15 20	70
DM Écarteur mini sable/gazon/gravier	74
DM Kreuzfuge Mini Sand/Rasen/Kies	
CR Croisillon sable/gazon/gravier	75
CR Fugenkreuze Sand/Rasen/Kies	



EHR
10+6

EH Rubber

EH Rubber (Gummilager)



EH RUBBER 10

EH RUBBER 6



Utilisable avec tous les types
de revêtement de sol d'extérieur
autoportant

Verwendbar für alle Arten
von Außenbodenbelägen



Totalement recyclable
Vollständig recycelbar



Résistant aux agents
atmosphériques, aux acides,
au vieillissement, aux rayons UV

Beständig gegen
Witterungseinflüsse,
säurehaltige Lösungen,
Alterung, UV- Strahlen



En caoutchouc anti-bruit
et antidérapant

Kopfteil mit einer rutschfester
und geräuschkämmende
Gummischicht

La technologie est à son apogée quand elle est invisible.

EH RUBBER 10+6 est un plot en caoutchouc SBS recyclable conçu et produit en Italie. Le matériel employé est particulièrement résistant aux changements de température, aux solutions acides et aux agents atmosphériques, ce qui le rend très indiqué à un usage extérieur.

Il est sujet à de grandes performances d'écrasement, grâce à son pouvoir élastique, il retourne à sa forme originale. Il dispose d'une autre propriété, celle d'abattement acoustique et sa composition est formulée expressément pour rejoindre la performance acoustique élevée de la "tête blanche" des modèles PR, NM et SE de la ligne Pedestal.

Eine für den Betrachter nicht sichtbare Technologie ist die beste.

EH RUBBER 10 + 6 ist ein Stelzlager aus recycelbarem SBS Gummi, entwickelt und hergestellt in Italien. Das verwendete Material ist besonders witterungsbeständig und widerstandsfähig gegen Temperaturschwankungen und saure Lösungen und dadurch besonders für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Es unterliegt einer geringen Quetschung, dank seiner Fähigkeit in die ursprüngliche Form zurückzukehren. Es hat hohe schalldämmende Eigenschaften und seine Zusammensetzung ist dafür ausgelegt, die hochwertigen Eigenschaften des weißen Kopfes" der Modelle NM und SE der Linie Pedestal zu erreichen.


Caractéristiques

Eigenschaften

Rapide et polyvalent.

Les ailettes du plot ont une hauteur de 10 mm et une épaisseur de 4 mm, standard. Sur demande les ailettes sont disponibles aussi d'une épaisseur permettant la pose avec des joints de 2 et de 3 mm

Grâce à sa matière première et à son encombrement réduit, EH RUBBER 10+6 devient un excellent partenaire dans le domaine du bâtiment et de l'architecture; en garantissant une rapidité de pose, un meilleur isolement acoustique et en assurant au revêtement de sol un excellent résultat final, il peut surélever tout type de finition (pierre, faïence, ciment, matériel composite, etc.) de tout format et poids.




EH RUBBER 10 ist ein 10 mm hohes, festes Stelzlager, EH RUBBER 6 ist 6 mm hohes festes Stelzlager. Beide können einzeln oder übereinander eingesetzt werden, bis sie die gewünschte Höhe erreichen. EH RUBBER 10 + 6 wurden als Verbindungselemente für andere Produkte der Linie Pedestal entwickelt.


Die Stege des Stelzlagers haben eine Standardhöhe von 10 mm und eine Standardstärke von 4 mm. Auf Wunsch gibt es auch geeignete Stege mit einer Stärke, die das Verlegen mit Fugen von 2 mm und 3 mm ermöglichen.

Grâce à sa matière première et à son encombrement réduit, EH RUBBER 10+6 devient un excellent partenaire dans le domaine du bâtiment et de l'architecture; en garantissant une rapidité de pose, un meilleur isolement acoustique et en assurant au revêtement de sol un excellent résultat final, Il peut surélever tout type de finition (pierre, faïence, ciment, matériel composite, etc.) de n'importe quel format et poids.


Dank seines Rohstoffes und seiner reduzierten Größe ist EH RUBBER 10 + 6 im Bereich des Bauwesens und der Architektur sehr beliebt. Dieses Stelzlager spart beim Verlegen des Bodens Zeit, bietet ausgezeichneten Schallschutz und ein hervorragendes Endergebnis. Es kann für jeder Art von Oberflächen (Stein, Keramik, Beton, Mischmaterialien usw.) jedes Formats und Gewichts verwendet werden.




4/4



3/4



2/4



1/4

Le plot EH RUBBER 10+6 peut être employé entièrement, ou à moitié ou bien encore en sections de quarts.

Das Stelzlager EH RUBBER 10+6 kann ungeteilt, halbiert oder in Viertelabschnitten verwendet werden.

Plot EH Rubber

Stelzlager EH Rubber

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E000010004	EH RUBBER 10	10 mm	10	150	-
E000006004	EH RUBBER 6	6 mm	10	150	-

EH
12 | 15 | 20

EH 12 | 15 | 20

EH 12 | 15 | 20



Les plots à hauteur fixe sont disponibles en trois versions: EH 12 (H12 mm), EH 15 (H15 mm) et EH 20 (H20 mm).

Depuis toujours ils représentent la solution la plus rapide et la plus économique pour la pose de dalles dans le système surélevé.

En cas de dénivellation ou imperfection du fond, 4 exclusifs équilibreurs basculants permettant automatiquement la mise au niveau de petites imperfections du plancher sont disponibles.

En outre, un spécifique modèle de plot EH 12 à ailes d'une hauteur de 8 mm pour la pose de dalles autoportantes d'une épaisseur de 20 mm est disponible.

Le disque niveleur LH3 (épaisseur 3 mm) peut enfin être utilisé au-dessus ou au-dessous de tout plot et sert d'épaisseur pour un ou plusieurs tronçons de ce dernier.


Die Stelzlager mit fester Höhe gibt es in drei Ausführungen: die Modelle EH 12 (H12 mm), EH 15 (H15mm) und EH 20 (H20mm).

Sie waren schon immer die schnellste und günstigste Lösung für den Aufbau von Doppelböden mit Plattenelementen. Bei Höhenunterschieden gibt es 4 exklusive Ausgleicher, die automatisch für das Ausgleichen kleiner Bodenunebenheiten sorgen.


Außerdem gibt es ein spezielles Modell EH 12 mit 8 mm hohen Stegen für die Positionierung von selbsttragenden Platten mit einer Stärke von 20 mm.

Die Ausgleichsscheibe LH3 (Stärke 3 mm) kann entweder oberhalb oder unterhalb der Stelzlager angebracht werden und dient als Höhenausgleicher.


EH 12



EH 15



EH 20



Plots EH à hauteur fixe

Stelzlager mit fester Höhe

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	ÉPAISSEUR AILETTES STEGSTÄRKE	HAUTEUR AILETTES STEGHÖHE	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PCS STÜCK 	PCS STÜCK 
E008012008	EH12 - Ailettes H8 mm EH12 - Stege H8 mm	2,5	8	12 mm	10	250	5000
E000012003	EH 12*	3	11	12 mm	10	250	5000
E000015000	EH 15	3	12	15 mm	10	200	4000
E002020000	EH 20**	4	18	20 mm	10	150	3000
E050005000	Équilibreur Ausgleicher	-	-	5 mm	10	3000 (sachets de 200 pièces) (200 Stck/ Beutel)	-

* Ailettes écarteurs épaisseur 2 ou 4 mm disponibles sur demande.

** Ailettes écarteurs épaisseur 2 ou 3 mm disponibles sur demande.

* Fugenstege Stärke 2 mm oder 4 mm auf Anfrage.

** Fugenstege Stärke 2 mm oder 3 mm auf Anfrage.

Équilibreurs basculants

Ausgleicher





DM

Écarteur mini pour sable/
gazon/gravier

Kreuzfuge Mini Sand/Rasen/Kies



L'écarteur mini DM est un système extrêmement versatile et efficace dans sa simplicité, étudié pour la pose de dalles sur fond de sable, de gazon ou de gravier.

Le plot, de petite dimension, est fourni en deux versions avec ou sans embout, ce dernier garantissant un meilleur ancrage et une stabilité renforcée.

Die Kreuzfuge Mini DM ist in ihrer Einfachheit ein extrem vielseitiges und effizientes System, entwickelt zur Verlegung von Platten auf sandigem, grasbewachsenem oder mit Kies belegtem Untergrund.


Das kleine Stelzlager ist mit oder ohne Nagel lieferbar. Letztere garantiert eine bessere Verankerung und Stabilität.

- 1

Écarteur Mini DM sans embout pour fonds en gravier
Kreuzfuge Mini DM ohne Nagel für Kiesgrund
- 2

Écarteur Mini DM avec embout pour les fonds en sable et gazon
Kreuzfuge Mini DM mit Nagel für Sand- und Rasen
- 3

Écarteur Mini DM avec embout vu du dessus
Kreuzfuge Mini DM mit Nagel (Schnitt)



CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HAUTEUR HÖHE	LARGEUR LÄNGE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES** STÜCK 
E004000205	Écarteur mini DM avec embout* Kreuzfuge Mini DM mit Nagel*	60,5 mm	50,3 mm	11	500
E004000215	Écarteur mini DM avec embout* Kreuzfuge Mini DM ohne Nagel*	15,5 mm	50,3 mm	11	500

* Ailettes épaisseur standard 4 mm H 12 mm, sur demande 2 - 3 mm.

** Les boîtes sont composées de 5 sachets de 100 pièces chacun.



* Steg mit Standardstärke von 4 mm und Höhe von 12 mm, auf Anfrage 2 - 3 mm.

** 5 Beutel á 100 Stück / Karton.



Le croisillon CR est un système alternatif au précédent pour la pose sur fonds sableux, de gazon ou de graviers. Fourni en deux versions, hauteur mm 15 mm ou 20 mm, l'épaisseur des ailettes est de 2-3-4 mm.

Die Fugenkreuze CR sind eine ideale Alternative für das Verlegen auf einer Oberfläche aus Sand, Rasen oder Kies. Es gibt sie in zwei Versionen, mit einer Höhe von 15 mm oder 20 mm. Die Stegstärken können zwischen 2-3-4 mm variieren.



CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES* STÜCK 
P021000052	Croisillons en PP Fugenkreuze aus PP	H 15 mm épaisseur 2 mm H 15 mm Stärke 2 mm	11	500
P021000053	Croisillons en PP Fugenkreuze aus PP	H 15 mm épaisseur 3 mm H 15 mm Stärke 3 mm	11	500
P021000054	Croisillons en PP Fugenkreuze aus PP	H 15 mm épaisseur 4 mm H 15 mm Stärke 4 mm	11	500
P021000062	Croisillons en PP Fugenkreuze aus PP	H 20 mm épaisseur 2 mm H 20 mm Stärke 2 mm	11	500
P021000063	Croisillons en PP Fugenkreuze aus PP	H 20 mm épaisseur 3 mm H 20 mm Stärke 3 mm	11	500
P021000064	Croisillons en PP Fugenkreuze aus PP	H 20 mm épaisseur 4 mm H 20 mm Stärke 4 mm	11	500

* Les boîtes sont composées de 5 sachets de 100 pièces chacun.

* 5 Beutel á 100 Stk./ Karton.

Plots spéciaux

Spezialstelzlager

Après de nombreuses années d'expérience dans le domaine des plots pour planchers surélevés extérieurs, Eterno Ivica, toujours attentive au développement du marché et aux exigences de la clientèle, a réalisé une ligne de plots spéciaux expressément conçus pour de particulières nécessités.

C'est ainsi que sont nés les plots de la ligne Antivent SE W et NM W, les plots de la ligne Silent SE S et NM S, l'écartement mini DM pour le sable, le gazon et le gravier et enfin la ligne auto-extinguible V0 déclinée pour tous les types de plots.

Auch nach jahrelanger Erfahrung im Bereich der Stelzlager für Außenböden hat Eterno Ivica nie aufgehört den Markt und die Kundenbedürfnisse zu beobachten und hat deshalb eine Linie von Spezialstelzlager entwickelt, um auch den anspruchsvollsten Wünschen zu entsprechen.

So entstand die Produktlinie der windsicheren Stelzlager SE W und NMW, die Linie Silent SE S und NM S sowie die selbstverlöschende Linie V0 für alle Arten von Stelzlager.

Plots spéciaux | Spezialstelzlager

SE W Plot anti-vent Eterno SE W Windsicheres System Eterno	78
NM W Système anti-vent New Maxi NM W Windsicheres System New Maxi	80
SE S Plot Eterno Silent SE S Stelzlager Eterno Silent	84
NM S New Maxi Silent NM S Stelzlager New Maxi Silent	86

Plots spéciaux pour revêtements
de sol surélevés aux performances
incomparables.

Spezialstelzlager für Doppelböden
mit unübertroffener Leistung.



Plot Eterno Anti-Vent

Windsicheres System SE



Le système Anti-Vent est conçu pour résoudre de la meilleure façon possible, définitivement et économiquement le problème du soulèvement des dalles causé par le vent.

Le système garantit un solide lien entre les dalles de revêtement de sol et les plots et il est constitué de clips métalliques s'introduisant dans les ailettes d'écartement des plots qui, grâce à leur particulière conformation à "T" ou à "L" bloquent les dalles de revêtement.


Celles-ci devront être fraisées aux 4 angles de façon telle à permettre l'introduction des clips.

Das windsichere System löst auf sichere, definitive und günstige Weise das Problem der Platten, die durch den Wind angehoben wurden.

Das System garantiert eine feste Verbindung zwischen den Bodenplatten und den Stelzlager und besteht aus Metallklammern, die in die Fugenstege der Stelzlager eingesetzt werden und dank der speziellen „T“ - oder „L“ -Form die Bodenplatten fest verankern.

In die 4 Ecken der Bodenplatte müssen Rillen gefräst werden, um die Metallklammern einzufügen.

- 1 Ailettes système Anti-Vent
Stege für windsicheres System
- 2 Dalle fraisée pour permettre l'introduction d'ailettes
Gefräste Platte zum Einsetzen der Stege
- 3 Clip acier inox
Edelstahlklammern
- 4 Pente jusqu'à 5%
Gefälle bis zu 5%
- 5 Surface d'appui
Auflagefläche



C'est le système idéal parce qu'il accroche stablement les plots et les dalles entre eux. De cette façon le revêtement forme un ensemble avec le système et les dalles, en s'enchainant l'une à l'autre, en imposant aussi davantage de résistance par rapport à la force aspirante du vent.

Le système est compatible avec les plots de la série SE (basculante) et NM en utilisant la tête en bi-matériau XL version Anti-Vent: la tête XLW.

Das System ist ideal, weil es die Stelzlager und Platten fest miteinander verbindet. Auf diese Weise wird die Bodenkonstruktion ein Ganzes. Träger und Platten sind miteinander eng verbunden und können so der Windkraft mehr Widerstand entgegensetzen. Dieses System ist mit der Linie SE (schwenkbar) und NM kombinierbar, wenn man den XL Zweikomponenten-Kopf der windsicheren Version benutzt, d. h. den Kopf XLW.

Tête Anti-Vent
Windsicherer Kopf



Clip à "L"
Metallklammer
in L-Form

Clip à "T"
Metallklammer in T-Form


NM W

New Maxi Anti-Vent

Windsicheres System NM



- Invisible, le revêtement maintient son esthétique originale.
- Amovible, il permet d'inspecter le plan de pose au-dessous par le simple enlèvement des éléments.
- Il maintient également la possibilité de régler les plots en hauteur même à revêtement achevé.
- Il ne nécessite ni de collants ni de vis.
- Il absorbe les dilatations et les mouvements structuraux.
- On peut le poser sur des terrasses préexistantes.
- Il est compatible à tous les types de dalles et de lattes.
- Unsichtbar: der Bodenbelag behält sein ursprüngliches Aussehen.
- Entfernbare: durch das Herausnehmen der Bodenplatten ist die darunterliegende Fläche problemlos kontrollierbar.
- Höhenverstellbar: die Höhe ist auch nach dem Aufbau des Doppelbodens verstellbar.
- Befestigung Weder Kleber noch Schrauben erforderlich.
- Resistent: dehnung und Bewegung der Struktur wird absorbiert.
- Aufbau: der Aufbau ist auch auf bereits existierende Terrassen möglich.
- Kompatibel: für alle Formate anwendbar.



Système anti-vent avec plot SE W réglable Eterno autonivelant

Windsicheres System mit verstellbarem und selbstnivellierendem Stelzlager Eterno

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E440030040	SE W 0	30-40 mm	14	25	1500
E440039052	SE W 1	39,5-52 mm	14	25	1200
E440052077	SE W 2	52-77 mm	14	25	1200
E440077122	SE W 3	77-122 mm	14	25	800
E440122172	SE W 4	122-172 mm	14	25	600
E440172217	SE W 5	172-217 mm	14	25	600
E440142232	SE W 6	142-232 mm	14	-	-
E440187277	SE W 7	187-277 mm	14	-	-
E440237327	SE W 8	237-327 mm	14	-	-
E440207347	SE W 9	207-347 mm	14	-	-
E440252387	SE W 10	252-387 mm	14	-	-
E440302402	SE W 11	302-402 mm	14	-	-
E440272457	SE W 12	272-457 mm	14	-	-
E440317502	SE W 13	317-502 mm	14	-	-
E440367552	SE W 14	367-552 mm	14	-	-
E035211204	Tête SE XLW SE XLW Kopf	Ø 150 mm	14	100	-
E130125000	Rallonge P1 * Verlängerung P1 *	-	14	25	1050
Q200000310	Clip Anti-Vent section à "T" Windsichere Klammer, T-Form	-	14	100	-
Q200000320	Clip Anti-Vent section à "L" Windsichere Klammer, L-Form	-	14	100	-

NB: Les codes se réfèrent au modèle à tête autonivelante Anti-Vent à ailettes 4 mm H 14 mm.

* Rallonge utilisable seulement avec les plots de SE3 à SE5.

Hinweis: Die Artikelnummern beziehen sich auf das Modell mit windsicherem, selbstnivellierendem Kopf mit Stegen mit 4 mm Stärke und 14 mm Höhe.

* Verlängerung nur mit Stelzlagern SE3 bis SE5 verwendbar.

Système anti-vent avec plot NM W réglable New Maxi

Windsicheres System mit verstellbarem Stelzlager New Maxi

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E014030047	NM W 1	30-45 mm	15	40	1200
E014045077	NM W 2	45-75 mm	15	30	900
E014065107	NM W 3	65-105 mm	15	25	750
E014095167	NM W 4	95-165 mm	15	15	540
E014155277	NM W 5	155-275 mm	15	12	432
E035091204	Tête NM XLW Kopf NM XLW	Ø 150 mm	15	100	-
E044000145	Rallonge PNM* Verlängerung PNM*	-	15	30	600
Q200000310	Clip Anti-Vent section à "T" Windsichere Klammer, T-Form	-	15	100	-
Q200000320	Clip Anti-Vent section à "L" Windsichere Klammer, L-Form	-	15	100	-

NB: Les codes se réfèrent au modèle à tête fixe XLW à ailettes 4 mm H 14 mm.

* Rallonge utilisable seulement avec les plots de NM3 à NM5.

Hinweis: Die Artikelnummern beziehen sich auf das Modell mit einem selbstnivellierendem, windsicherem Kopf mit Stegen, die 4 mm stark und 14 mm hoch sind.

* Verlängerung nur mit Stelzlagern NM3 bis NM5 verwendbar.

Plot Eterno Silent

Verstellbares Stelzlager Eterno Silent



De l'expérience des revêtements surélevés d'extérieur, et des exigences d'un marché toujours plus attentif à l'isolement acoustique, naît aujourd'hui une ligne de plots unique au monde : "Pedestal Silent" étudiés pour garantir en un unique élément, toute la technicité des plots réglables Eterno et la double efficacité acoustique conférée par la tête en bi-matériel "PP + caoutchouc", et par l'épaisseur isolante modifiée à cellules fermées et à haute densité, épaisseur 3 mm, appliqué sous la base du plot. Ces deux éléments diminuent le pont acoustique qui se crée entre le plancher et le plan de pose, évitant ainsi les répercussions du bruit de piétinement à l'intérieur de l'habitation, avec un abaissement du niveau sonore supérieur à 25Db.

Aus der Erfahrung auf dem Gebiet der Doppelböden für den Außenbereich, verbunden mit einem hinsichtlich der Schalldämmung immer anspruchsvolleren Markt entsteht heute eine in der Welt einzigartige Serie von Stelzlager: Pedestal Silent. Entworfen, um in einem einzigen Element alle technischen Eigenschaften des verstellbaren Stelzlagers Eterno zusammen mit einer doppelten Schalldämmung zu gewährleisten, und zwar sowohl durch seinen Zweikomponenten-Kopf aus PP + Gummi, als auch durch eine 3 mm starke Isolierschicht aus modifiziertem hochdichtem Schaumstoff, die unter dem Stützfuß angebracht wird. Diese beiden Elemente vermindern den zwischen Boden und Untergrund entstehenden Schall und vermeiden den Widerhall des Trittschalls innerhalb des Wohnbereichs, was zu einer Schalldämmung von über 25dB führt.

Plot réglable Eterno Silent

Autonivelante à tête bi-matériel (pp+caoutchouc)

Selbstnivellierendes Stelzlager Eterno Silent

Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf (PP+GUMMI)

Avantages

Vorteile

Couche isolante expansée modifiée
à cellules fermées à haute densité,
épaisseur 3mm


Isolierschicht aus geschlossenzelligem
hochdichtem Schaumstoff, Stärke 3 mm.

Abattement acoustique

Schalldämmung



- 1 Abattement
acoustique Tête
Schalldämmung Kopf
 - 2 Abattement
acoustique base
Schalldämmung Basis
- ΔL_w Jusqu'à 25 dB
Bis 25 dB
- ΔL_w Au-delà 25 dB
Über 25 dB



Essai effectué sur un plancher en prédalles avec
carrelage sur une chape en béton, dalles de
gravier lavé, plot SE3 à tête autonivelante en bi-
matériel.

Test auf einem Dachboden mit Fertigplatten
und einem Boden mit Keramikplatten auf einem
Untergrund aus Beton, und Waschbetonplatten,
Stelzlager SE3 mit selbstnivellierendem
Zweikomponenten Kopf

- L'h (dB)
- Référence (180 717-2)
- Courbe

NM S

New Maxi Silent

Stelzlager New Maxi Silent



À partir de l'expérience des revêtements de sol surélevés d'extérieur, unie aux exigences d'un marché toujours plus attentif à l'isolation acoustique, Eterno Ivica propose, aussi pour la ligne de plots New Maxi, la version "Silent" conçus pour garantir dans un seul élément, toute la technicité et la versatilité du plot réglable à tête fixe New Maxi avec plus du double abattement acoustique donné soit par la tête en bi-matériau "PP + CAOUTCHOUC", soit par la couche isolante expansée modifiée à cellules closes à haute densité, épaisseur 3 mm, appliquée sous la base du plot. Ces deux éléments diminuent le pont acoustique se créant entre le plancher et le plan de pose, en évitant ainsi la répercussion du bruit de piétinement à l'intérieur de l'habitation avec un abattement du niveau sonore supérieur à 25 dB.

Aus der Erfahrung mit erhöhten Außenböden, kombiniert mit den Bedürfnissen eines Marktes, der immer mehr auf die Schallisolierung achtet, bietet Eterno Ivica auch für die neue Linie von Stelzlager New Maxi die „Silent“-Version an. Sie wurde entwickelt, um in einem einzelnen Element Technik und Vielseitigkeit der verstellbaren Stelzlager mit festem Kopf New Maxi zu vereinen. Ein Pluspunkt ist die doppelte Lärmreduzierung, sowohl dank des Zweikomponenten-Kopfs aus PP + GUMMI als auch dank der Isolierung aus geschlossenzelligem hochdichtem Schaumstoff (3 mm Stärke), die sich unter der Basis der Stelzlager befindet. Diese beiden Elemente reduzieren die akustische Brücke, die zwischen dem Boden und der Verlegefläche entsteht, und vermeiden so Trittschallbelästigungen im Haus mit einer Schalldämmung von mehr als 25 dB.

Plot réglable New Maxi Silent À tête fixe en bi-matériel (pp+caoutchouc)

Verstellbares Stelzlager New Maxi Silent mit festem Zweikomponenten-Kopf (PP+GUMMI)

Avantages

Vorteile

Couche isolante expansée modifiée
à cellules fermées à haute densité ,
épaisseur 3mm.

Isolierschicht aus geschlossenzelligem
hochdichtem Schaumstoff, Stärke 3 mm.

Abattement acoustique

Schalldämmung




- 1 Abattement
acoustique Tête
Schalldämmung Kopf

🔊 ΔL_w Jusqu'à 25 dB
Bis 25 dB

- 2 Abattement
acoustique base
Schalldämmung Basis

🔊 ΔL_w Au-delà de 25 dB
Über 25 dB



Essai effectué sur un plancher en prédalles avec
carrelage sur une chape en béton, dalles de gravier
lavé, plot SE3 avec tête autonivelante en bi-matériel.

Test auf einem Dachboden mit Fertigplatten
und einem Boden mit Keramikplatten auf einem
Untergrund aus Beton, und Waschbetonplatten,
Stelzlager SE3 mit höselbstnivellierendem
Zweikomponenten Kopf

■ L'h (dB)
■ Référence (180 717-2)
■ Courbe

Plot réglable Eterno autonivelant Silent SE S

Verstellbares und selbstnivellierendes Stelzlager Eterno Silent SE S

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E350031041	SES 0	31-41 mm	16	25	1500
E350040053	SES 1	40,5-53 mm	16	25	1200
E350053078	SES 2	53-78 mm	16	25	1200
E350078123	SES 3	78-123 mm	16	25	800
E350123173	SES 4	123-173 mm	16	25	600
E350173218	SES 5	173-218 mm	16	25	600
E350143233	SES 6	143-233 mm	16	-	-
E350188278	SES 7	188-278 mm	16	-	-
E350238328	SES 8	238-328 mm	16	-	-
E350208348	SES 9	208-348 mm	16	-	-
E350253388	SES 10	253-388 mm	16	-	-
E350303403	SES 11	303-403 mm	16	-	-
E350273458	SES 12	273-458 mm	16	-	-
E350318503	SES 13	318-503 mm	16	-	-
E350368553	SES 14	368-553 mm	16	-	-
E130125000	Rallonge P1* Verlängerung P1*	-	16	25	1050

Ailette avec épaisseur standard 4 mm, h12 mm. Sur demande 2-3 mm, ou lisse.

NB: Les codes se réfèrent au modèle à tête autonivelante Ø 110 mm à ailettes épaisseur 4 mm H 12 mm . Sur demande 2-3 mm ou lisse.

* Rallonge utilisable seulement avec les plots de SE3 à SE5.

Stege mit Standardstärke 4mm, h12mm. Auf Anfrage 2-3mm oder glatt.

Hinweis: Die Artikelnummern beziehen sich auf das Modell mit selbstnivellierendem Kopf und Stegen, die 4 mm stark und 12 mm hoch sind. Ø 110mm

* Verlängerung nur mit Stelzlager SE3 bis SE5 verwendbar.

Plot réglable New Maxi Silent NMS

Verstellbares Stelzlager New Maxi Silent NM S

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E017028044	NMS 1	28-43 mm	17	20	1320
E017043074	NMS 2	43-73 mm	17	20	1080
E017063104	NMS 3	63-103 mm	17	20	840
E017093164	NMS 4	93-163 mm	17	20	600
E017153274	NMS 5	153-273 mm	17	20	420
E044000145	Rallonge PNM * Verlängerung PNM *	-	17	30	600

Ailette avec épaisseur standard 4 mm h 12 sur demande 2-3 mm ou lisse et h20 mm.

NB. Les codes se réfèrent au modèle à tête autonivelante Ø 110 mm à ailettes épaisseur 4 mm H 12 mm . Sur demande 2-3 mm ou lisse.

* Rallonge utilisable seulement avec les plots de NM3 à NM5.

Stege mit Standardstärke 4 mm und Höhe 12 mm, auf Anfrage 2 – 3 mm oder glatt , Höhe 20mm

Hinweis: Die Artikelnummern beziehen sich auf das Modell mit festem Kopf mit Stegen, die 4 mm stark und 12 mm hoch sind. Ø 110mm

* Verlängerung nur mit Stelzlagern NM3 bis NM5 verwendbar.

Plots auto-extinguibles

Selbstverlöschende Stelzlager V0

La protection passive contre l'incendie est la réponse indispensable pour limiter au maximum les dommages en cas d'incendie et préserver de cette façon la sécurité des habitants.

Pour cela Eterno Ivica, depuis toujours attentive au thème de la sécurité, a mis au point une gamme de produits ayant de spécifiques propriétés autoextinguibles

C'est ainsi que naissent les lignes de plots Pedestal autoextinguibles V0, déclinables et utilisables pour tous les plots SE, NM, Star T et EH de la ligne Pedestal. Il s'agit des premiers à être réalisés dans le monde entier avec des matières premières autoextinguibles.

Les plots Pedestal autoextinguibles, en cas d'incendie, ne permettent pas la diffusion des flammes en réduisant ainsi significativement les exhalations de fumée par rapport aux produits traditionnels

Passiver Brandschutz ist die unverzichtbare Antwort, um im Brandfall Schäden zu minimieren und die Unversehrtheit der Bewohner zu garantieren. Aus diesem Grund hat Eterno Ivica, die dem Thema Sicherheit einen hohen Stellenwert beimisst, eine Produktlinie mit spezifischen selbstlöschenden Eigenschaften entwickelt.

So entstand die Linie der selbstverlöschenden Stelzlager Pedestal V0. Sie sind für alle Stelzlager der Linien Pedestal SE, NM, Star T und EH verwendbar und die ersten weltweit, die aus selbstverlöschendem Material hergestellt wurden.

Die selbstverlöschenden Stelzlager Pedestal verhindern im Brandfall die Ausbreitung von Flammen und reduzieren Rauchgase erheblich im Vergleich zu den herkömmlichen Produkten.

Plots auto-extinguibles Selbstverlöschende Stelzlager V0	
PR V0 Prime® auto-extinguible PR V0 Prime® selbstverlöschend V0	92
SE V0 Eterno auto-extinguible SE V0 Eterno selbstverlöschend V0	94
NM V0 New Maxi auto-extinguible NM V0 New Maxi selbstverlöschend V0	95
Star.T V0 Star.T auto-extinguible Star.T V0 Star.T selbstverlöschend V0	96
EH V0 Plot hauteur fixe auto-extinguible	
EH V0 Produktlinie selbstverlöschend EH V0	97

Échec et mat à l'incendie!
Das Feuer hat keine Chance!



PR
V0

Prime® autoextinguible

Selbstverlöschendes
Stelzlager Prime® V0



CODICE ARTIKEL-NR.	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E500030065.V0	PR 1 V0 à tête bi-matériel autonivelante Ø110 mm PR 1 V0 mit selbstnivellierendem Zweikomponenten-Kopf ø110mm	30-65 mm	18	25	1,350
E500060155.V0	PR 2 V0 à tête bi-matériel autonivelante Ø110 mm PR 2 V0 mit selbstnivellierendem Zweikomponenten-Kopf ø110mm	65-155 mm	18	25	750
E500150420.V0	PR 3 V0 à tête bi-matériel autonivelante Ø110 mm PR 3 V0 mit selbstnivellierendem Zweikomponenten-Kopf ø110mm	155-420 mm	18	12	336
E501000190.V0	Rallonge PPR V0* PPR Verlängerung V0	-	18	12	576
E036000100.V0	Bloc tête basculante V0 Blockierungsknopf Eterno V0 für Ausdreh Sperre	-	18	100	-

Les dimensions indiquées se réfèrent à base + vis + rallonge intégrée + tête Ø110 mm bi-matériel autonivelante.

* Compatible seulement avec PR3.

Die Artikelnummern beziehen sich auf Basis + Schraube + integrierte Verlängerung + Ø110 mm Zweikomponenten- selbstnivellierender Kopf

*Kann nur mit PR3 verwendet werden.

Composition grande hauteur Zusammenstellung für große Höhen

PRIME PEDESTAL PEDESTAL PRIME	DIMENSIONS MAßE	PIECES STÜCK 
PR3 + 1 rallonge PPR V0 PR3 V0 mit einer Verlängerung PPR V0	315-595 mm	12 PR3 + 1 X 12 PPR
PR3 + 2 rallonges PPR V0 PR3 V0 mit zwei Verlängerungen PPR V0	415-770 mm	12 PR3 + 2 X 12 PPR
PR3 + 3 rallonges PPR V0 PR3 V0 mit drei Verlängerungen PPR V0	520-945 mm	12 PR3 + 3 X 12 PPR

SE
V0



Eterno autoextinguible V0

Selbstverlöschendes
Stelzlager Eterno V0

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E240028038.V0	SE V0 0	28-38 mm	19	25	1500
E240037050.V0	SE V0 1	37,5-50 mm	19	25	1200
E240050075.V0	SE V0 2	50-75 mm	19	25	1200
E240075120.V0	SE V0 3	75-120 mm	19	25	800
E240120170.V0	SE V0 4	120-170 mm	19	25	600
E240170215.V0	SE V0 5	170-215 mm	19	25	600
E240140230.V0	SE V0 6	140-230 mm	19	-	-
E240185275.V0	SE V0 7	185-275 mm	19	-	-
E240235325.V0	SE V0 8	235-325 mm	19	-	-
E240205345.V0	SE V0 9	205-345 mm	19	-	-
E240250385.V0	SE V0 10	250-385 mm	19	-	-
E240300400.V0	SE V0 11	300-400 mm	19	-	-
E240270455.V0	SE V0 12	270-455 mm	19	-	-
E240315500.V0	SE V0 13	315-500 mm	19	-	-
E240365550.V0	SE V0 14	365-550 mm	19	-	-
E130125000.V0	Rallonge P1 V0* Verlängerung P1 V0*	-	19	25	1050
E036000100.V0	Bloc tête basculante V0 Blockierungsknopf Eterno V0 für Ausdrehsperre	-	19	100	-

NB: Les codes se réfèrent au modèle à tête autonivelante Ø 110 mm à ailettes épaisseur 4 mm H 12 mm.
* Rallonge utilisable seulement avec les plots de SE V0 3 à SE V0 5.
* Verlängerung nur mit Stelzlagern SE V0 3 bis SE V0 5 verwendbar.

NM
V0



Plot New Maxi auto-extinguible

Selbstverlöschendes Stelzlager New Maxi V0

Eterno Ivica

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E014025047.V0	NM V0 1	25-40 mm	20	20	1320
E014040077.V0	NM V0 2	40-70 mm	20	20	1080
E014060107.V0	NM V0 3	60-100 mm	20	20	840
E014090167.V0	NM V0 4	90-160 mm	20	20	600
E014150277.V0	NM V0 5	150-270 mm	20	20	420
E044000145.V0	Rallonge PNM V0* Verlängerung PNM*	-	20	30	600

95

NB: Les codes se réfèrent au modèle à tête autonivelante Ø 110 mm à ailettes épaisseur 4 mm H 12 mm.

* Rallonge utilisable seulement avec les plots de NM V0 3 à NM V0 5.

* Verlängerung nur mit Stelzlagern NM V0 3 bis NM V0 5 verwendbar.

Ligne Pedestal | Linie Pedestal

Star.T

autoextinguible

Selbstverlöschendes
Stelzlager Star.T V0



CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E003011015.V0	Star.T ST V0 - Ailette 4 mm * ST V0 Star.T - Steg 4 mm *	10-15 mm	21	100	5400
E003920005.V0	Rallonge Start.T ST V0 Verlängerung ST V0 Star.T	5 mm	21	200	10800

* Ailettes d'épaisseur standard 4 mm H12 mm.

* Stege mit Standardstärke 4 mm und Höhe 12 mm, auf Anfrage 2 – 3 mm.

Plot hauteur fixe autoextinguible

Festes
selbstverlöschendes
Stelzlager EH V0



CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	ÉPAISSEUR AILETTES STEGSTÄRKE	HAUTEUR AILETTES STEGHÖHE	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E008012008.V0	EH12 - Ailette H8 mm EH12 - Stege H8 mm	2,5	8	12 mm	21	250	5000
E000012003.V0	EH V0 12*	3	11	12 mm	21	250	5000
E000015000.V0	EH V0 15	3	12	15 mm	21	200	4000
E002020000.V0	EH V0 20**	4	18	20 mm	21	150	3000
E050005000.V0	Équilibreur V.0 Ausgleicher V.0	-	-	5 mm	21	3000 (sachets de 200 pièces) (200Stck/ Beutel)	-

* Ailettes écarteur épaisseur 2 ou 4 mm disponibles à la demande.

** Ailette écarteur épaisseur 2 ou 3 mm disponibles à la demande.

* Fugensteg Stärke 2 mm oder 4 mm auf Anfrage.

** Fugensteg Stärke 2mm oder 3mm auf Anfrage.

Accessoires

Zubehörteile

La gamme d'accessoires pour revêtements de sol surélevés réalisés selon les règles de l'art.

Eterno Ivica offre une vaste gamme d'accessoires complémentaires à toutes les lignes de plot conçus et réalisés pour satisfaire n'importe quelle exigence.

Die gesamte Zubehörpalette für fachgerecht ausgeführte Doppelböden.

Eterno Ivica bietet ein breites Zubehör-Sortiment für alle Produktlinien der Stelzlager an. Es wurde entwickelt und hergestellt, um sämtlichen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.

Accessoires | Zubehörteile

Clef de réglage et accessoire pour visseuse Einstellschlüssel und Zubehör für Akkuschrauber	100
Clip de bardage vertical Senkrechte Abschluss-Kantenklammer	102
Clip de bardage vertical angulaire Senkrechte Abschluss-Eckklammer	104
Écarteur périmétrique Bodenkantenklammer	106
Bouclier Scudo Trennschicht	108
Lève-dalle Plattenheber aus Edelstahl	109
Poignée pose-dalle Universell-verstellbarer Plattenheber aus verzinktem Stahl	110
Ventouse lève-dalle Saugheber	111
Couche de sécurité Sicherheits-Stahlplatte	112
Grille de sécurité Durchbruchschutz-Gitterrost	114
Profil bord de dalle Kantenprofil für Terrassenplatten	116
Compensateur de pente Ausgleichsscheibe	117
Niveleurs en caoutchouc Ausgleichsscheiben aus Gummi	120
Clip dalles hexagonales Klammern für Sechseckplatten	121
Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	122
Niveleur Nivelliersystem für Fliesen	123



Clef de réglage et accessoire pour visseuse

Einstellschlüssel und Zubehör für Akkuschauber



Détail de l'accessoire pour
visseuse en acier pour pouvoir
visser et dévisser rapidement

Detail des Zubehörs für Akku-
Schauber für schnelles
Abschrauben und Verschrauben.

Les plots réglables "Pedestal" offrent de multiples solutions pour compenser les petites imperfections et les grandes pentes de tous les types de plan de pose afin de réaliser un revêtement toujours parfaitement stable et plat.

L'exclusive clef de réglage, élément essentiel du système, permet de régler les plots (et par conséquent le revêtement surélevé) même à plancher terminé en évitant ainsi de devoir le soulever.

Die durch internationales Patent geschützten verstellbaren Stelzlager „Pedestal“ bieten eine Vielfalt an Lösungen zum Ausgleich von kleinen Mängeln und starken Neigungen des Untergrundbodens, um immer perfekt stabile und planebene Fußböden zu erhalten. Der besondere Einstellschlüssel, ein wesentliches Element des Systems, gewährleistet die Einstellung der Stelzlager (folglich auch des Oberbodens) auch nach dem Verlegen des Bodens, ohne diesen anheben zu müssen.



CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E200250120	Clef de réglage* Einstellschlüssel*	24	100	-
E200250130	Accessoire pour visseuse Zubehör für Akkuschauber	24	100	-

* Utilisable seulement avec ailette épaisseur 4 mm.

* Verwendbar nur mit 4 mm Stegstärke.

Clip pour bardage vertical

Senkrechte Abschluss-Kantenklammer



Clip pour bardage vertical Tête

Vertikale Kopf-Kantenklammer



Clip pour bardage vertical Base

Vertikale Basis-Kantenklammer

L'innovation sûre pour "terminer en beauté"


Pensé pour faire face à un problème commun à beaucoup de revêtement de sol extérieur, c'est-à-dire le bardage du bord sans murs de périmètre, le clip pour bardage vertical constitue un système innovant qui permet de fermer facilement et de manière élégante l'espace sur le périmètre qui est créé en présence d'un pavement surélevé. Une solution composée de deux clips particuliers en acier inox qui, posés sur la tête et sous la base du plot Eterno Ivica, créent un emplacement avec des grappins qui encastrent la portion de pavement taillée à la mesure de l'espace à fermer, en évitant en même temps le glissement des dalles horizontales grâce à un blocage installé à l'extrémité du clip. Grâce à cette technique il est aussi possible de créer des gradins.

Eine sichere Innovation, die die Montage verfeinert


Die Klammer wurde eigens entwickelt, um ein häufiges Problem vieler Bodenbeläge zu lösen. Es handelt sich dabei um die Kantenabdichtung bei fehlender Umfassungsmauer. Die senkrechte Abschluss-Kantenklammer ist ein innovatives System, das den entstandenen umfangseitigen Zwischenraum bei Doppelböden einfach und elegant abschließt. Die Klammer schafft eine 1 cm breite Fuge zwischen dem Bodenbelag und der Wand und bietet so Raum für die physiologische Setzung der Bodenplatten. Die spezielle Form der Klammer ermöglicht die Verbindung an jede vertikale Schutzschicht der Wände, ohne den Zusammenhalt mit invasiven Fixierungen zu beeinträchtigen und erlaubt des Weiteren, die den Bedürfnissen entsprechende Positionierung auf dem Stelzlagerkopf zu regulieren.



Détail de de pose clip base et têtes
Detail der Verlegung von Basis- und Kopfantenklammer



Installation du bardage vertical
Installation der vertikalen Kante



Détail de pose des clips pour la réalisation des angles des gradins
Detail der Klammerverlegung für die Erstellung der Stufenecken



Clip pour tête standard
Klammer für Standardkopf



Clip pour tête XL
Klammer für XL Kopf

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	COMPATIBILITÉ PLOTS KOMPATIBILITÄT STELZLAGER	Ø TÊTE PLOT Ø KOPF	ÉPAISSEUR DALLES PLATTENSTÄRKE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 
P021000425	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	SE - NM - SB	110mm	20mm	25	100
P021000458	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	PR	110/150mm	20mm	25	100
P021000452	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	SE - NM	150mm	20mm	25	100
P021000322	Clip base vertikale Basis-Kantenklammer	SE - NM - SB	110mm	20mm	25	100
		PR	110/150mm			
P021000352	Clip base vertikale Basis-Kantenklammer	SE - NM	150mm	20mm	25	100
P021000426	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	SE - NM - SB	110mm	30mm	25	100
P021000459	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	PR	110/150mm	30mm	25	100
P021000453	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	SE - NM	150mm	30mm	25	100
P021000323	Clip base vertikale Basis-Kantenklammer	SE - NM - SB	110mm	30mm	25	100
		PR	110/150mm			
P021000353	Clip base vertikale Basis-Kantenklammer	SE - NM	150mm	30mm	25	100
P021000427	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	SE - NM - SB	110mm	40mm	25	100
P021000460	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	PR	110/150mm	40mm	25	100
P021000454	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	SE - NM	150mm	40mm	25	100
P021000324	Clip base vertikale Basis-Kantenklammer	SE - NM - SB	110mm	40mm	25	100
		PR	110/150mm			
P021000354	Clip base vertikale Basis-Kantenklammer	SE - NM	150mm	40mm	25	100


NEW

Clip de bardage vertical angulaire

Senkrechte Abschluss-Eckklammer



Tête
Kopf



Base
Basis

Ce CLIP particulier, soit de base que de tête; est utilisé en cas de bardage vertical à "angle". Au lieu d'utiliser deux clips de tête et deux clips de base on n'utilise qu'un seul clip de tête et un seul clip de base. Une solution composée de deux clips particuliers, posés l'un sur la tête et l'autre sous la base du plot expressément coupé à "angle" en créant ainsi un espace avec des mordants qui encastrent la portion de revêtement de sol découpé à la mesure de l'espace à barder. Réalisé en acier inox simple et rapide à poser. Grâce à cette technique il est aussi possible de créer des gradins.

Die speziellen Eckklammern wurden entwickelt um die Realisierung von Randabschlüssen an Ecken zu verfeinern. Anstatt jeweils zwei Kopf- und Basis-Klammern zu verwenden, werden nur eine einzelne Kopf-Eckklammer und eine einzelne Basis-Eckklammer eingesetzt. Die Eckklammern passen perfekt zur bereits zugeschnittenen Basis des Stelzlagers an der Ecke und fungieren als hervorragende Halterung. Die Eckklammern aus Edelstahl, sind leicht und schnell einsetzbar, ideal auch für die Ausrichtung von eleganten Tritt- und Setzstufen.



Clip pour tête standard
Eckklammer für Kopf ø110



Clip pour tête XL
Eckklammer für XL-Kopf



Détail de pose clip base et tête
Detail der gelegten Kopf- und Basis-Eckklammern



Installation du bardage vertical angulaire
Randabschluss-Verkleidung an Ecken



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	COMPATIBILITÉ PLOTS KOMPATIBILITÄT STELZLAGER	Ø TÊTE PLOT Ø KOPF	ÉPAISSEUR DALLE PLATTENSTÄRKE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 
P021000972	Clip tête vertikale Kopf-Eckklammer	SE - NM - SB	110mm	20mm	24	25
P021000982	Clip tête vertikale Kopf-Eckklammer	PR	110/150mm	20mm	24	25
		SE - NM	150mm			
P021000912	Clip base vertikale Basis-Eckklammer	PR - SE - NM - SB	110mm	20mm	24	25
		PR	150mm			
P021000922	Clip base vertikale Basis-Eckklammer	SE - NM	150mm	20mm	24	25

Écarteur périmétrique

Bodenkantenklammer



Élégant et stable: une touche de classe

L'écarteur périmétrique permet d'écarter de manière élégante et uniforme les dalles du revêtement de sol des murs latéraux en offrant la maximale garantie de stabilité, par un système d'attache aux plots qui est intuitif, simple et efficace. Le clip crée un joint de 1cm entre le pavement et le mur offrant aux dalles l'espace pour respirer.

La configuration spéciale du clip permet la pose d'éventuelles gaines en vertical sur les murs sans en compromettre l'étanchéité avec des encrages invasifs et en même temps permet d'en régler la position sur la tête du plot conformément aux exigences de positionnement par rapport aux bords.

Eleganz und Stabilität: ein Hauch von Klasse

Die Bodenkantenklammer erlaubt auf elegante und lineare Weise die Platten des Bodenbelags von der Umfassungsmauer zu beabstanden und bietet zugleich maximale Garantie in Bezug auf Stabilität durch ein Verbindungssystem für die Stelzlager, welches sich als intuitiv, einfach und effektiv erweist. Die Klammer schafft eine 1 cm breite Fuge zwischen dem Bodenbelag und der Wand und bietet so Raum für die physiologische Setzung der Bodenplatten. Die spezielle Form der Klammer ermöglicht die Verbindung an jede vertikale Schutzschicht der Wände, ohne den Zusammenhalt mit invasiven Fixierungen zu beeinträchtigen und erlaubt des Weiteren, die den Bedürfnissen entsprechende Positionierung auf dem Stelzlagerkopf zu regulieren.

Détails techniques

Technische Details

- 1 Le clip écarte de 1 cm la dalle du mur
Die Klammer ermöglicht einen Abstand von 1 cm von der Wand



- 2 Le clip peut être posé sur la gaine isolante en en préservant les performances
Die Klammer kann auf der Isolierkappe platziert werden, ohne ihre Leistung zu beeinträchtigen





- 3 Possibilité de couper la base des plots
Die Basis der Stelzlager kann verkürzt werden

- 4 Possibilité d'utiliser le clip avec la base entière ou la base taillée
Man kann sie mit der ganzen Basis oder auch mit zugeschnittener Basis einsetzen



Clef de réglage toujours utilisable
Der Einstellschlüssel ist immer verwendbar



CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MATÉRIEL MATERIAL	HAUTEUR HÖHE	LONGUEUR LÄNGE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 
P021000220	Ecarteur périmétrique Bodenkantenklammer	Acier inox Edelstahl	25,6 mm	161,6 mm	26	100
P021000230	Ecarteur périmétrique Bodenkantenklammer	Polypropylène PP Polypropylen PP	25,6 mm	161,6 mm	26	200

Scudo- couche de séparation

Scudo Trennschicht



Le Scudo est une couche isolante expansée modifiée à cellules closes à haute densité de 3 mm d'épaisseur. Appliqué sous la base du plot, ce disque a pour fonction de séparer le revêtement étanche des plots. Il diminue également le pont acoustique entre le sol et la surface de posée évitant ainsi l'impact du bruit de piétinement.

Scudo ist eine Isolierschicht aus geschlossenzelligem hochdichtem Kunststoff mit einer Stärke von 3 mm. Angewandt unter der Basis des Stelzlagers, dient sie als Trennschicht, schützt die wasserdichte Abdeckung vor den Stützen der Stelzlager, verringert die Akustikbrücke, die zwischen dem Boden und der Auflagefläche entsteht und vermeidet Trittschallauswirkungen.

Avantages

- Protection de la couche imperméable à partir de la pose des plots de revêtement de sol;
- Diminution du pont acoustique entre revêtement et plan de pose;
- Disponible en deux versions: adhésif et non adhésif.


Vorteile

- Schutz durch eine Isolierschicht für den Aufbau der Stelzlager;
- Reduziert die akustische Brücke zwischen Boden und dem verlegten Boden;
- In zwei Ausführungen verfügbar: selbstklebende oder nicht selbstklebende.

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 
E083000233	Épaisseur 3 mm adhésif Selbstklebende Trennschicht „SCUDO“ 3 mm	Diamètre 205 mm Durchmesser 205 mm	26	400
E083000223	Épaisseur 3 mm Trennschicht „SCUDO“ 3 mm	Diamètre 205 mm Durchmesser 205 mm	26	400


Lève-dalle

Plattenheber aus Edelstahl



Il s'agit d'un outil indispensable au cas où l'on souhaiterait enlever ou déplacer une dalle de revêtement déjà posée. Il peut s'enfiler dans les joints de 2-3-4 mm, simple à empoigner et à utiliser. Il suffit d'enfiler l'outil dans le joint et de le faire tourner de 90°, un léger effort suffira pour soulever la dalle.

Ein unentbehrliches Werkzeug, falls man eine bereits verlegte Bodenplatte bewegen oder verschieben möchte. Man kann es zwischen den Fugen von 2-3-4 mm verwenden. Es liegt perfekt in der Hand und ist einfach anzuwenden. Es wird zwischen die Fugen gesteckt und um 90 ° gedreht, wodurch die Platte sich ganz leicht anheben lässt.



CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 
M030000100	Lève-dalle en acier inox pour joints 2 - 3 - 4 mm Plattenheber aus Edelstahl 2 - 3 - 4 mm Fugen	Pour joints 2 - 3 - 4 mm 2 - 3 - 4 mm Fugen	26	-

Poignée pose dalles

Universell- verstellbarer Plattenheber aus verzinktem Stahl



110

La poignée pose dalles est disponible en deux versions, la première réglable de 380 à 620 mm et la deuxième plus simple à mesures fixes de 400, 500 ou 600 mm.

La poignée est dotée de deux ancrages latéraux qui s'introduisent entre les joints et permettent de pouvoir soulever même des dalles déjà posées.

Der Plattenheber ist in zwei Versionen verfügbar: Eine Ausführung ist zwischen 380 und 620 mm verstellbar, die andere wurde mit einer festen Voreinstellung (400, 500, oder 600 mm) versehen.

Der Griff ist mit zwei seitlichen Haken ausgestattet. Sie passen zwischen die Fugen und ermöglichen, bereits verlegte Platten anzuheben.

CODE ARTIKEL-NR.	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
M030004060	de 380 mm à 620 mm von 380 mm bis 620 mm	27	-	-
M030400400	400 mm	27	-	-
M030500500	500 mm	27	-	-
M030600600	600 mm	27	-	-

Ventouse lève-dalles

Saugheber



La ventouse lève-dalles à pompe est une solution innovante pour la mise en mouvement de dalles en céramique grâce sa plaque en caoutchouc de 200 mm de diamètre qui garantit une excellente prise.

Grâce à son joint latéral, elle s'adapte parfaitement et adhère à toutes les surfaces, lisses ou rugueuses, pour un résultat garanti. La ventouse a une portée de 110 Kg.


Der Saugheber mit Pumpe ist eine erfindungsreiche Lösung, um Keramikplatten zu lockern. Der Saugnapfgummi hat einen Umfang von 200 mm und erfasst die Platte auf optimale Weise.

Dank seiner Seitendichtung ist er perfekt anpassbar und greift auf jeder Oberfläche, ob glatt oder rau. Der Saugheber kann maximal 110 kg heben.

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 
M030100100	Ventouse lève-dalles Saugheber	Pour joints 2 - 3 - 4 mm	27	5

Couche de sécurité

Sicherheits-Stahlplatte



La couche de sécurité de Eterno Ivica se constitue d'une feuille en acier galvanisé d'une épaisseur de 2 mm, opportunément moulée afin de soutenir les éléments de revêtement de sol en cas de rupture accidentelle, en annulant les risques d'accidents puisque la couche de sécurité soutiendra l'élément de revêtement et la personne s'y trouvant éventuellement au-dessus.

En cas de rupture accidentelle de l'élément de revêtement la couche de sécurité s'accroche aux ailettes d'écartement des têtes des plots de façon telle à en augmenter la résistance. Simple à appliquer, elle se pose au-dessus des têtes des plots réglables en s'introduisant parfaitement dans les ailettes d'écartement, la forme particulière permet aux eaux de pluie de s'écouler à travers les joints entre les éléments de revêtement.

Il est conseillé de combiner à cette la plaque de sécurité le niveleur LGHI pour permettre à l'élément de revêtement de sol au-dessus de se poser toujours se reposer sur une couche de caoutchouc, ayant une fonction anti-bruit et antidérapant: Par ce système la couche de sécurité est comprise entre deux couches de caoutchouc, dans la partie inférieure comme dans la partie supérieure.

Die Sicherheits-Stahlplatte von Eterno Ivica besteht aus einem 2 mm starken, verzinkten Stahlblech, das so geformt ist, dass im Falle eines zufälligen Bruchs das Unfallrisiko vermindert wird, da die Sicherheitsplatte sowohl die Bodenelemente als auch darauf anwesende Personen tragen könnte.

Im Falle eines Bruchs des Bodenelements „hakt sich“ die Sicherheitsplatte in die Abstandhalterstege der Köpfe ein, um den Widerstand zu erhöhen.


Die Sicherheitsplatte ist einfach über den Köpfen der verstellbaren Stelzlager anzubringen, die perfekt in die Abstandhalterstege passen. Die besondere Form ermöglicht, dass das Regenwasser durch die „Rillen“ zwischen den Elementen des Bodenbelags abfließen kann.

Es ist ratsam, die Platte mit der Ausgleichsscheibe LGHI zu kombinieren, die eine geräuschkämmende und rutschverhindernde Funktion hat. Bei diesem System befindet sich die Sicherheitsplatte zwischen zwei Gummischichten, sowohl oberhalb als auch unterhalb.

Avantages

Vorteile

- Permet l'inspection de la sous-structure
- Produit une minimum altération de la hauteur du système surélevé (seulement 3 mm)
- Ne nécessite d'aucun collage, fixage ni d'ustensile
- Maintient inaltérée la possibilité de régler les plots en hauteurs même à plancher fini
- Absorbe les dilatations et les mouvements structuraux
- L'élément de plancher repose toujours sur une couche de caoutchouc grâce au niveleur LGH1
- Peut être introduit dans des sols déjà existants
- Compatible avec n'importe quel élément de revêtement de sol surélevé
- Compatible avec des dalles de revêtement de sol de dimensions suivantes (cm): 40x40 - 50x50 - 60x60 - 60x120 - 40x80 - 80x80 90x90 - 20x120 - 20x180 - 30x120 - 30x180
- Ermöglicht die Inspizierbarkeit des darunterliegenden Bodens
- Es entsteht nur eine minimale Änderung der Höhe des Doppelbodens (nur 3 mm)
- Man benötigt keine Kleber, Befestigungen oder andere Werkzeuge
- Man kann die Höhe der Stelzlager auch nach dem Aufbau des Bodens ganz einfach verändern
- Absorbiert Ausdehnungen und Bewegungen der Struktur
- Das Bodenelement liegt immer auf einer Gummischicht dank der Ausgleichsscheibe LGH1
- Man kann sie in bereits bestehende Bodenbeläge einsetzen
- Sie ist mit allen Bodenelementen eines Doppelbodens kompatibel
- Sie ist mit folgenden Bodenplatten kompatibel (cm): 40x40 - 50x50 - 60x60 - 60x120 40x80 - 80x80 90x90 - 20x120 - 20x180 - 30x120 - 30x180



Couche de sécurité

Sicherheits-Stahlplatte

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
P021100060	Couche de sécurité Sicherheits-Stahlplatte	600x600x2 mm*	28	-	-
E082001000	Niveleur caoutchouc LGH1 mm Ausgleichsscheibe LGH1 mm Gummi	-	28	800	-


* Les autres dimensions sont à la demande.

* Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich

NEW

Grille surélevée

Durchbruchschutz-Gitterrost



La grille surélevée est constituée d'un panneau de dimensions 50 x 50 cm sur une hauteur de 4 cm, produite en polymère thermoplastique de couleur noire. Le but de ce panneau est un créer un sous-revêtement de sol sur lequel poser directement les différentes typologies de revêtements, par exemple, grès de porcelaine, marbre, pierre, etc.

Les grilles sont posées l'une à côté de l'autre et elles sont bloquées entre elles par des encastremements à "queue d'aronde" prédisposés le long de tout le périmètre, en formant ainsi un plan continu et robuste. Le système se complète par l'accouplement des plots réglables en hauteurs (PRIME®, SE, NM, SB) dont la tête se pose à l'intrados des panneaux dans les orifices prévus à cet effet aux angles de ces derniers, au centre du panneau et le long des bords latéraux.

Au cas où l'on voudrait obtenir une sous-structure encore plus robuste, nous conseillons d'ajouter un plot au centre de la grille et le long des quatre bords latéraux.

La grille surélevée doit être posée à l'extérieur. En cas de pose de dalles en grès de porcelaine ou d'autre typologies de dalles, on conseille l'emploi des accessoires suivants:

- Écarteur MINI DM sans embout, épaisseur 4 mm
- Niveleur LGH, diamètre 110 mm, épaisseur 1 - 2 - 3 mm
- Croisillon hauteur 15 mm, épaisseur 2 - 3 - 4 mm
- Écarteur périmétrique en acier inox ou en PP

Das Gitter besteht aus Platten der Dimension 50 x 50 cm mit einer Höhe von 4 cm und ist aus schwarzem Polypropylen hergestellt. Mit diesen Platten kann eine Unterkonstruktion geschaffen werden, auf der direkt verschiedene Formate und Arten von Bodenbelägen verlegt werden können, z. B. Feinsteinzeug, Marmor, Stein, usw.

Die Gitter werden nebeneinander gelegt und mittels ihrer Schwalbenschwanzverbindungen am gesamten Umfang verbunden, so dass eine durchgehende und stabile Oberfläche entsteht. Das System wird durch die Kombination mit höhenverstellbaren Stelzlager (PRIME®, SE, NM, SB) komplettiert, deren Kopf auf der Unterseite der Gitter in die entsprechenden Aufnahmen an den Ecken, im Zentrum und entlang der Seitenkanten eingesetzt werden kann. Ist eine stabilere Unterkonstruktion gewünscht, empfehlen wir, sowohl in der Mitte als auch entlang der vier Seitenkanten des Gitters je ein Stelzlager anzubringen. Das Gitter ist für den Außenbereich vorgesehen. Bei der Verlegung mit Feinsteinzeugplatten oder anderen Plattentypen empfehlen wir die Verwendung des folgenden Zubehörs:



- Mini DM Fugenkreuze ohne Spitze, Dicke 4 mm
- Ausgleichsscheibe Gummi LGH, Durchmesser 110 mm, Dicke 1 - 2 - 3 mm
- Fugenkreuz Höhe 15 mm, Dicke 2 - 3 - 4 mm
- Bodenkantenklammer aus Edelstahl oder PP

Pose simple et rapide en 4 passages

Schnelle und einfache Verlegung in 4 Schritten

1. Positionner les plots sur le plan de pose et régler la hauteur désirée;
2. Poser les panneaux à grille au-dessus des plots en correspondance des orifices particuliers prédisposés et rapprocher les panneaux l'un à l'autre à l'aide des étriers à queue d'aronde;
3. Vérifier que la superficie continue ainsi obtenue soit parfaitement plate, éventuellement utiliser la clef de réglage;
4. Poser les éléments de revêtement (grès de porcelaine, marbre, pierre, etc.) en ayant soin de positionner au-dessous des angles l'écarteur MINI DM sans embout, qui a la fonction de créer le "joint" et d'aligner les éléments de revêtement. Le Niveleur LGH, d'une épaisseur de 1 ou 2 ou 3 mm a la fonction de niveler des situations particulières. Le croisillon d'une hauteur de 15 mm peut être utiliser en alternative à l'écarteur MINI DM. Le croisillon aussi a la même fonction de créer le "joint" et d'aligner les éléments de revêtement. Le long des bords de périmètre il faut utiliser l'écarteur périmétrique en acier inox ou en PP.

1. Legen Sie die Stelzlager auf die Verlegefläche und stellen Sie sie auf die gewünschte Höhe ein;
2. Legen Sie die Gitterplatten auf die Stützen in die dafür vorgesehenen Aufnahmen und verbinden Sie die Platten mit Hilfe der Schwalbenschwanzverbindungen untereinander;
3. Prüfen Sie, ob die so erstellte Oberfläche perfekt eben ist und regulieren Sie die Höhe ggf. mit dem Anpassungsschlüssel;
4. Verlegen Sie die Belagselemente (Feinsteinzeug, Marmor, Stein usw.) und achten Sie darauf die Mini DM Fugenkreuze ohne Spitze unter den Ecken anzubringen, die die Fuge bilden und die Pflasterelemente ausrichten. Die Ausgleichsscheibe Gummi LGH der Dicke 1 - 2 - 3 mm hat die Funktion in bestimmten Situationen zu nivellieren. alternativ zu Mini DM Fugenkreuze ohne Spitze 15 mm zum Einsatz kommen. Auch dieses hat die Funktion, die Fuge zu bilden und die Belagselemente auszurichten. Verwenden Sie entlang der Außenkanten die entsprechenden Kantenklammern aus Edelstahl oder PP.



CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
P021305050	Grille surélevée en PP Gitter aus PP	500x500 mm H 40 mm	29	-	200


Profil bord dalle

Kantenprofil für Terrassenplatten



Le profil Bord de Dalle de Eterno Ivica est conçu pour délimiter les bords du périmètre d'un plancher surélevé en correspondance d'un revêtement vertical. Le profil Bord de Dalle a une partie décorative de 30mm (dissimulant la jonction entre les dalles verticales et horizontales) et un retour postérieure permettant le maintien en position verticales des dalles périmétriques. Disponible en trois finitions: Acier Inox brossé épaisseur 1 mm, Aluminium épaisseur 1,5 mm, ou aluminium verni couleurs RAL épaisseur 1,5 mm. L'ensemble pour garantir un effet esthétique selon les règles de l'art.


Das Kantenprofil für Terrassenplatten von Eterno Ivica ist konzipiert, um die Randkanten eines Doppelbodens an der vertikalen Verkleidung zu begrenzen. Deshalb hat das Kantenprofil einen 30 mm dekorativen sichtbaren Teil und der hintere Zahn hält die Außenplatte vertikal in Position. Es ist in zwei Versionen erhältlich: aus gebürstetem Edelstahl zu 1 mm Stärke und Aluminium zu 1,5 mm. Um nicht nur durch Technik, sondern auch durch Ästhetik zu beeindrucken.



CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
P021200020	Profil bord de dalle acier inox Kantenprofil aus Edelstahl	1,20 mt	27	-	-
P021200120	Profil bord de dalle aluminium Kantenprofil aus Aluminium	1,20 mt	27	-	-

Compensateur de pente

Ausgleichsscheibe



Solutions modulaires, résultat mathématiquement parfait.

Les compensateurs de pente Twist combinés entre eux somment leurs performances de réglage pour atteindre avec facilité, par une simple rotation, le résultat désiré.

Chaque compensateur, à placer sur la tête NM, SB, ST et EH permet une inclinaison de 0% jusqu'à 1%: bien positionnés et réglés ils garantissent un revêtement parfaitement plat

Modulare Lösungen, mathematisch perfekte Ergebnisse.

Wenn die Ausgleichsscheiben Twist untereinander kombiniert werden, summiert das ihre Anpassungsleistung und durch eine einfache Drehung erreicht man mit Leichtigkeit das gewünschte Ergebnis.

Jede Ausgleichsscheibe, die man auf den Stelzlageren NM, SB, ST und EH anbringen kann, ermöglicht einen Neigungswinkel von 0 % bis zu 1 %. Richtig eingestellt und kombiniert, garantieren sie eine perfekte Bodenebenheit.

Avantages

Vorteile

La simplicité d'un geste pour une planéité parfaite.



Le compensateur de pente Twist, compatible avec les plots NM, SB, ST et EH, est étudié pour permettre le nivellement de pentes de 0% jusqu'à 1% par un simple geste. Modulable et facile à régler avec une simple rotation, il permet d'obtenir des surfaces parfaitement planes.

Il est possible d'utiliser plusieurs compensateurs ensemble jusqu'à obtenir le pourcentage de nivelage désiré.

Eine einfache Handbewegung für eine perfekte Bodenebenheit.

Die Ausgleichsscheibe Twist passt auf die Stelzlager NM, SB, ST und EH und wurde speziell dafür entwickelt, einen Neigungswinkel von 0 % bis zu 1 % mit einer einfachen Drehung auszugleichen. Richtig eingestellt und kombiniert, garantiert sie eine perfekte Bodenebenheit.

Man kann auch mehrere Ausgleichsscheiben zusammen benutzen, bis man den gewünschten Neigungswinkel erreicht.



- 1 compensateur de pente Twist règle jusqu'à 1% de pente
- 2 compensateurs de pente Twist règlent jusqu'à 2% de pente
- 1 Ausgleichsscheibe Twist reguliert bis zu 1% Neigung
- 2 Ausgleichsscheiben Twist regulieren bis zu 2% Neigung

0% - 1%



+

0% - 1%



=

Jusqu'à 2% et plus


Bis zu 2% oder mehr

Détails techniques

Technische details

Le compensateur de pente Twist est poé au-dessus de la tête du plot NM, SB, ST, EH.
Rotation du compensateur de pente Twist jusqu'à 1%.

Die Ausgleichsscheibe Twist wird auf den Stelzlagern NM, SB, ST, EH montiert.
Die Rotation der Ausgleichsscheibe Twist beträgt bis zu 1%.




Compensateur de pente

Ausgleichsscheibe

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E084000110	Compensateur de pente Twist TW 110 Ausgleichsscheibe Twist TW 110	Ø 110 mm	28	700	-
E084000150	Compensateur de pente Twist TW 150 Ausgleichsscheibe Twist TW 150	Ø 150 mm	28	250	-

Niveleur en caoutchouc

Ausgleichsscheiben aus Gummi




Les niveleurs peuvent compenser de 1 à 3 mm d'épaisseur et ils peuvent être positionnés sur les têtes des plots SE, NM, SB, ST et EH. Fabriqués en caoutchouc avec un effet antidérapant et anti-bruit ils se différencient en LGH de 1, 2 et 3 mm et de 110 mm de diamètre et LH3 de 3 mm d'épaisseur et de 150 mm de diamètre.

Die Ausgleichsscheiben können Stärken von 1 bis 3 mm ausgleichen und werden auf den Köpfen der Stelzlager SE, NM, SB, ST und EH an gebracht.


Sie sind aus rutschfestem, geräuschkämmendem Gummi hergestellt. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen: LGH 1, 2 und 3 mm mit einem Durchmesser von 110 mm. LH3 mit einer Stärke von 3 mm und einem Durchmesser von 150 mm.

LH 3 - Niveleur en caoutchouc LH3

LH 3 - Ausgleichsscheibe aus Gummi



LGH1 - LGH2 - LGH3 - 1-2-3 mm - Ø 110 mm



Niveleur en caoutchouc LGH1, LGH2 et LGH3 avec effet antidérapant et anti-bruit.

LGH1, LGH2 and LGH3 Rutschfeste und geräuschkämmende Ausgleichsscheibe aus Gummi.

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E081003000	Niveleur caoutchouc LGH3 LH3 Ausgleichsscheibe Gummi	Ø 150 mm, h 3 mm	28	250	-
E082001000	Niveleur caoutchouc LGH1 LGH1 Ausgleichsscheibe Gummi	Ø 110 mm, h 1 mm	28	800	-
E082002000	iveleur caoutchouc LGH2 LGH2 Ausgleichsscheibe Gummi	Ø 110 mm, h 2 mm	28	600	-
E082003000	Niveleur caoutchouc LGH3 LGH3 Ausgleichsscheibe Gummi	Ø 110 mm, h 3 mm	28	500	-

Clip pour la pose de dalles hexagonales

Klammern für Sechseckplatten



Clip pour la pose de dalles hexagonales.

Par la simple et rapide pose d'un petit clip en acier inoxydable sur les têtes des plots SE et NM il est possible de répondre aux exigences créatives des architectes et des clients qui voient dans les dalles hexagonales une possible et fantaisiste solution esthétique pour ce qui concerne la réalisation de revêtements de sol surélevés d'extérieur. L'entretoise des dalles est disponible pour des joints de 4, 3 et 2 mm.

Klammern für Sechseckplatten.

Mit einer schnell und einfach auf den Köpfen der Stelzlager SE und NM anzubringenden Edelstahl-Klammer können wir den kreativen Ansprüchen unserer Kunden und Architekten entgegenkommen. Denn sie sehen in den sechseckigen Platten eine optimale Lösung für die Realisierung von Doppelböden im Außenbereich.

Der Plattenabstandhalter ist erhältlich für Fugen von 4, 3 und 2 mm.

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES* STÜCK 	PIECES STÜCK 
E004001004	Clip pour dalle hexagonale épaisseur 4 mm Klammer für Sechseckplatten 4 mm	-	29	400	-
E004001003	Clip pour dalle hexagonale épaisseur 3 mm Klammer für Sechseckplatten 3 mm	-	29	400	-
E004001002	Clip pour dalle hexagonale épaisseur 2 mm Klammer für Sechseckplatten 2 mm	-	29	400	-
E035100040	Tête SE basculante pour accessoires Selbstnivellierender Kopf SE für Zubehör	Ø 110 mm	29	200	-
E034000040	Tête NM pour accessoires NM Köpf für Zubehör	Ø 110 mm	29	200	-

NB. Les clips doivent toujours être commandés avec des têtes SE ou NM Ø 110 mm, voir codes décrits ci-dessus.

* Les boîtes se composent de 4 sachets de 100 pièces chacun.

Hinweis: Klammern müssen immer mit Köpfen SE oder NM Ø 110 mm bestellt werden. Artikelnummern siehe oben.

* Die Schachteln enthalten 4 Beutel mit 100 Stück.

Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes

Zubehörteil zur Erhöhung
der Stegstärke



Cet accessoire permet d'augmenter l'épaisseur des ailettes, il est simplement introduit à pression dans les ailettes de 4 mm d'épaisseur 4 mm, disponible pour des mesures de 5-6-7-8-9- 10 mm.

Mit diesem Zubehörteil kann man die Stegstärke erhöhen. Man drückt es einfach in die 4 mm Stege. Es ist in verschiedenen Größen von 5-6-7-8-9- 10 mm erhältlich. Die Höhe der Stege bleibt unverändert bei 12 mm.

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES* STÜCK 
E004000305	Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	épaisseur 5 mm Stärke 5 mm	30	2500
E004000306	Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	épaisseur 6 mm Stärke 6 mm	30	2500
E004000307	Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	épaisseur 7 mm Stärke 7 mm	30	2500
E004000308	Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	épaisseur 8 mm Stärke 8 mm	30	2500
E004000309	Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	épaisseur 9 mm Stärke 9 mm	30	2500
E004000310	Accessoire pour augmenter l'épaisseur des ailettes Zubehörteil zur Erhöhung der Stegstärke	épaisseur 10 mm Stärke 10 mm	30	2500

* Chaque boîte est composée de 25 sachets de 100 pièces chacun.

* 25 Beutel á 100 Stck / Karton.

NEW

Niveleurs

Nivelliersystem für Fliesen



Le niveleur pour dalles est un élément indispensable pour la pose de carrelage et de revêtements en grès de porcelaine et il est constitué de trois éléments: un tirant, un écarteur et une bague de protection.

La partie cylindrique appelée tirant se greffe dans l'écarteur en se vissant et en faisant pression sur les dalles: de cette façon les bords des dalles s'alignent et maintiennent la parfaite planéité. Ce système est doté aussi d'une partie inférieure, libérée du tirant, appelé bague de protection, qui se pose sur les dalles et empêche que le tirant en se vissant ne marque la dalle.

Das Nivelliersystem für Fliesen ist für die Verlegung von Wand- und Bodenfliesen unentbehrlich und besteht aus drei Elementen: Zughaube, Abstandhalter-Gewindelasche und Schutzring. Der zylindrische Teil, die „Zughaube“, schraubt sich beim Eindrücken in den Abstandhalter-Gewindelasche und übt so Druck auf die Fliesen aus: auf diese Weise richten sich die Kanten der Fliesen aus und erhalten eine perfekte Planebenheit. Dieses System ist außerdem mit einem unteren, nicht mit der Zughaube verbundenen Teil, dem so genannten „Schutzring“, ausgestattet, der auf den Fliesen aufliegt und dafür sorgt, dass die Zughaube beim Einschrauben die Fliesen nicht beschädigt.

Niveleurs pour dalles

Nivelliersystem für Fliesen

L'écarteur détermine l'épaisseur du joint, qui pourra être de 1,5 – 2– 3– 4– 5 mm dans les variantes suivantes: "linéaire", "à T" et "à croisillon", à utiliser sur la base du format de la dalle et de la typologie de pose que l'on souhaite adopter.

L'écarteur linéaire est indiqué pour la pose de dalles de grand format.

Par exemple, la consommation par m² pour la mesure 60x60 cm est de 11 écarteurs

L'écarteur à "T" est indiqué pour la pose décalée de dalles.

Par exemple, la consommation par m² pour la mesure 15x60 cm est de 19 écarteurs

L'écarteur à "croisillon" est indiqué pour la pose de dalles de petites dimensions.

Par exemple, la consommation par m² pour la mesure 30x30 cm est de 11 écarteurs

Une fois que la colle a fait prise, il sera possible d'enlever le tirant simplement et rapidement.

L'écarteur à jeter se cassera en deux parties et il se débloquera facilement du tirant.

Der Abstandhalter bestimmt die Breite der Fuge, die 1,5 – 2 – 3 – 4 – 5 mm betragen kann, und zwar in den Varianten "linear", "T" und "kreuz", die je nach Größe der Fliesen und der gewünschten Verlegeart zu verwenden sind.

Der lineare Abstandhalter-Gewindelasche ist für die Verlegung großformatiger Fliesen ausgelegt. Der Verbrauch pro m² für die Größe 60x60 cm beträgt beispielsweise 11 Abstandhalter.



Der Abstandhalter-Gewindelasche „T“ ist für die versetzte Verlegung von Fliesen vorgesehen. Der Verbrauch pro m² für die Größe 15x60 cm beträgt beispielsweise 19 Abstandhalter.

Der Abstandhalter-Gewindelasche „Kreuz“ ist für die Verlegung kleinformatiger Fliesen ausgelegt. Der Verbrauch pro m² für die Größe 30x30 cm beträgt beispielsweise 11 Abstandhalter. Nach Aushärtung des Klebers können Sie die Zughaube schnell und einfach entfernen. Der Einweg-Abstandhalter bricht in zwei Teile und löst sich leicht von der Zughaube.

TIRANT
ZUGHAUBE

BAGUE DE PROTECTION
SCHUTZRING

ÉCARTEUR
ABSTANDHALTER-GEWINDELASCHE



DESCRIPTION BESCHREIBUNG	CODE ARTIKEL-NR.	DIMENSIONS MAßE	DIMENSIONS MAßE	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
Tirant + bague de protection Zughaube + Schutzring	E085000000	-	31	50	5.500
Écarteur linéaire Lineare Abstandhalter- Gewindelasche	E085000100	1,5 mm	31	250	37.500
	E085000102	2 mm	31		
	E085000103	3 mm	31		
	E085000104	4 mm	31		
	E085000105	5 mm	31		
Écarteur à "T" Abstandhalter- Gewindelasche "T"	E085000110	1,5 mm	31	250	37.500
	E085000112	2 mm	31		
	E085000113	3 mm	31		
	E085000114	4 mm	31		
	E085000115	5 mm	31		
Écarteur à croisillons Abstandhalter- Gewindelasche "kreuz"	E085000120	1,5 mm	31	250	37.500
	E085000122	2 mm	31		
	E085000123	3 mm	31		
	E085000124	4 mm	31		
	E085000125	5 mm	31		

Pose Verlegung



Comment fonctionne-t-il ?

So funktioniert es:



Tableau de consommation des écarteurs

Gewindelaschenverbrauch

Exemple: dalle 60 cm (A) x 30 cm (B)
22 pièces /m²

Beispiel: Fliese 60cm (A) x 30 cm (B)
22 Stck/QM

A (cm)															
10	200														
15	133	89													
20	100	67	50												
25	80	53	40	32											
30	100	67	50	40	44										
33	91	61	45	36	40	37									
40	75	50	37	30	33	30	25								
45	67	44	33	27	30	27	22	20							
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16						
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11					
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9				
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7			
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8		
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6	
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	B (cm)





Ligne Woodeck
Linie Woodeck

2022

Presentation

Präsentation

Spécialistes de la sous-structure.

C'est un défi qui dure depuis des siècles: utiliser les planches de bois comme structure surélevée, pour paver les nouvelles et les vieilles constructions.

Les difficultés sont toujours les mêmes: gérer les différentes hauteurs, assurer la robustesse finale et le niveau du plancher fini. Aujourd'hui ces problèmes sont résolus.

Woodeck Floor System est la solution définitive, conçue et testée pour assurer un plancher stable et durable, avec des plots en mesure de mettre à différentes hauteurs tous les types de planchers: bois, wpc, matières plastiques et matériel composite autoportant.

Woodeck est un système complet de plots et lambourdes en aluminium doté de clips tournants spéciaux, qui permettent de créer un vrai plancher surélevé en planches.

Les plots de la ligne Woodeck peuvent être équipés d'une tête étudiée pour accueillir tous les types de lambourde en bois ou d'autre matériel.

Une authentique révolution autant pour les poseurs, qui en apprécient la simplicité et la rapidité de pose, que pour les usagers, qui pourront profiter du résultat esthétique et fonctionnel.

Spezialisten für die Unterkonstruktion.

Eine seit Jahrhunderten bestehende Herausforderung ist der Gebrauch von Holzdielen bei Doppelböden zum Einbau in Neu- und Altbauten.

Und dabei treten stets die gleichen Schwierigkeiten auf: die unterschiedlichen Höhen bewältigen und die Robustheit und Ebenheit des verlegten Bodens gewährleisten zu können. Heute gibt es diese Probleme nicht mehr. Woodeck Floor System ist die definitive Lösung, entwickelt und getestet, um einen stabilen und dauerhaften Bodenbelag mit Stelzlägern zu gewährleisten, die in der Lage sind, jede Art von Dielen in verschiedene Höhenlagen zu bringen: Holz, WPC, Kunststoff und selbsttragende Verbundwerkstoffe.

Woodeck ist ein komplettes System aus Stelzlägern und Aluminiumschienen mit speziellen rotierenden Klammern, welches einen richtigen Doppelboden aus Dielen ermöglicht.

Die Stelzlager der Serie Woodeck können auch mit einem Kopf versehen werden; sie wurden entwickelt, um jede Art von Dielen aus Holz oder anderen Materialien aufzunehmen. Eine echte Revolution sowohl für Bodenleger, die Einfachheit und Schnelligkeit beim Verlegen zu schätzen wissen, als auch für die Nutzer, die in den Genuss der Annehmlichkeit des ästhetischen und funktionellen Ergebnisses kommen.



Trois types de têtes

Drei verschiedene Arten von Köpfen

Un système complet et versatile pour la pose des planches selon trois types de tête afin de répondre à toutes les exigences de construction.

Le système Woodeck prévoit trois types de têtes pour le soutien de la sous-structure:

1. Une tête pour lambourde en aluminium, dont l'attache, garantie par la spécifique conformation des ailettes, permet de loger la lambourde sans ultérieures fixations.
2. Une Tête universelle pour lambourdes en bois ou en autres matériels.
3. Une tête à croisillon pour lambourde en aluminium.

Toutes les têtes décrites ci-dessus peuvent se combiner aux différents types de plots de la gamme Woodeck Floor System®: PR, SE, NM, Star.T et SB- Parmi les plots de la gamme EH, seul le plot EH12 peut être utilisé pour les lambourdes en aluminium.

Ein vollständiges und vielseitiges System für die Verlegung von Terrassenplatten und Dielen mit drei Arten von Köpfen für alle Anforderungen.

Das System Woodeck sieht drei Arten von Köpfen für die Unterkonstruktion vor:

1. Kopf für Aluminiumschienen; die spezifische Form der Stege dient zur Aufnahme der Schienen ohne weitere Befestigungen.
2. Universalkopf für Unterkonstruktion aus Holzlaten.
3. Kreuzkopf für Aluminiumschienen.

Alle die oben beschriebenen Köpfen sind mit verschiedenen Stelzlager-Serien der Woodeck Floor System® Linie kombinierbar: PR, SE, NM, StarT und SB. Die EH Serie sieht die Variante EH12 als Aluminiumschiene-kompatibel vor.

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POSE VERWENDUNG	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 
E035100010	Tête bi-matériel autonivelante pour lambourde en aluminium Selbstnivellierender Zweikomponentenkopf für Aluminiumschiene	Plots PR-SE PR - SE	Ø110 mm	45	200
E034000010	Tête NM bi-matériel pour lambourde en aluminium Fester Kopf NM für Aluminiumschiene	Plots NM NM	Ø 110 mm	46	200
E035102530	Tête autonivelante pour lambourde en bois Selbstnivellierender Universalkopf	Plots PR-SE PR - SE	Ø110 mm	51	100
E034000030	Tête NM pour lambourde en bois Universalkopf NM	Plots NM NM	Ø110 mm	52	150

Tête pour lambourde en aluminium

Kopf für Aluminiumschienen



Le système de sous-structure à lambourdes en aluminium s'assemble sans vis et il se compose des éléments suivants:

- Tête à deux ailettes pré-moulées pour loger la lambourde en aluminium
- Lambourde en aluminium
- Clip en acier, à coulissement et rotation pour le fixation de la dalle;
- Écarteur en PP pour la pose de dalles en grès.

Les clips sont personnalisables selon les caractéristiques des dalles utilisées, après une intervention du bureau technique Eterno Ivica.

Die Unterkonstruktion aus Aluminiumschienen ist ohne Einsatz von Schrauben montierbar und besteht aus folgenden Elementen:

- Kopf mit zwei vorgeformten Stegen zur Aufnahme der Aluminiumschienen
- Aluminiumschiene
- Klammer aus Edelstahl, verschieb- und drehbar zur Befestigung der Terrassendielen aus Holz
- Fugenkreuze aus PP für Terrassenplatten aus Feinsteinzeug.

Die Klammern lassen sich individuell an die Beschaffenheit der zu verwendenden Dielen anpassen, jedoch nur auf Anfrage und Prüfung seitens des technischen Büros von Eterno Ivica.

Tête universelle pour lambourdes en bois

Universalkopf für Unterkonstruktion aus Holzlatten



La Tête universelle est conçue pour loger et permettre le fixation de tous les types de lambourde existants, dans le commerce, les "boutonnières" sur la tête permette l'accrochage mécanique des lambourdes de H 18 mm et plus, grâce à la cloison fracturable.

Der Universalkopf wurde entwickelt, um die Befestigungen aller handelsüblichen Arten von Holzlatten und Balken aufnehmen zu können. Die Ösen auf dem Kopf ermöglichen dank des abbrechbaren Befestigungsstegs die mechanische Koppelung mit Latten ab 18 mm Höhe.



Tête à croix pour lambourdes en aluminium

Kreuzkopf für Aluminiumschiene





Ce nouveau type de tête permet de poser une, deux, trois ou quatre lambourdes en aluminium en même temps sur la tête du plot. Elle peut être utilisée pour remplacer la tête classique pour lambourde en aluminium pour la pose d'une ou de deux lambourdes, ou dans le cas où l'on souhaiterait poser plusieurs lambourdes sur la même tête, il s'agit de fait d'un "joint à croisillon".

La tête est dotée de 8 ailettes verticales pré-moulées qui fixent les côtés de la lambourde. La tête est fabriquée en deux types: basculante pour plots SE et non basculante pour plots NM.


Mit diesem neu entwickelten Kopf kann man eine, zwei, drei oder vier Aluminiumschienen gleichzeitig auf dem Stelzlager anbringen. Man kann mit ihm den klassischen Kopf, der nur eine oder zwei Aluminiumschienen trägt, ersetzen. Bei mehr als einer Aluminiumschiene, die auf dem Kopf platziert wird, spricht man von einer Kreuzverbindung.

Der Kopf hat 8 vertikale vorgeformte Stege, um die Seiten der Schienen zu befestigen. Der Kopf wird in zwei verschiedenen Ausführungen produziert: schwenkbarer Kopf für die Stelzlager PR und SE und nicht schwenkbarer Kopf für die Stelzlager NM.





Version basculante pour plots PR - SE

Die schwenkbare Ausführung für die Stelzlager PR - SE





Version non basculante pour plots NM



Nicht schwenkbare Ausführung für Stelzlager NM





Lambourde passante
Befestigung 1 Schiene





Lambourdes de tête
Verbindung 2 Schienen





Lambourde passante + 1 lambourde de tête
T-Verbindung 2 Schienen



Lambourdes de tête
T-Verbindung 3 Schienen



Lambourde passante + 2 lambourdes de tête
Kreuzverbindung 3 Schienen




Lambourdes de tête
Kreuzverbindung 4 Schienen

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POSE VERWENDUNG	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 
E035203001	Tête autonivelante en bi-matériau PP + caoutchouc pour lambourde en aluminium Selbstnivellierender Zweikomponenten- Kreuzkopf für Aluminiumschiene	Plots PR - SE PR - SE	Ø 130 mm	45	150
E035093001	Tête NM bi-matériau PP + caoutchouc pour lambourde en aluminium Zweikomponenten-Kreuzkopf für Aluminiumschiene	Plots NM NM	Ø 130 mm	46	150


Schéma de pose

Montagebeispiel


Plaques | Platten 20x120 cm
avec lambourde | mit Schiene




Plaques | Platten 30x120 cm
avec lambourde | mit Schiene



Plaques | Platten 40x120 cm
avec lambourde | mit Schiene



Plaques | Platten 40x120 cm
avec lambourde | mit Schiene



Consommation sous-structure en aluminium au m²

Verbrauch pro QM für die Unterkonstruktion aus Aluminiumschienen

En cas de pose de lattes | Verlegung von Terrassenplatten

	NOMBRE DE PLOTS AU M ² STELZLAGER PRO QM	METRE LAMBOURDE AU M ² LM SCHIENEN PRO QM	NOMBRE DE CLIPS ECARTEUR AU M ² ANZAHL DER KLAMMERN PRO QM
ENTRAXE PLOTS ACHSENABSTAND STELZLAGER	-	-	NB: la consommation des clips varie en fonction de la dimension des dalles, des lattes et du système de pose. Pour info s'adresser à nos techniciens. HINWEIS: Die Position der Klammern hängt von der Art des Verlegens, der Größe der Platten und der Latten ab. Weitere Informationen erhalten Sie bei unseren Technikern.
-	-	-	
30x30	11,11	3,33	
35x35	8,16	2,86	
40x40	6,25	2,50	
40x60	4,17	1,67	
50x50	4,00	2,00	
60x60	2,78	1,67	

139

En cas de pose avec dalles | Verlegung von Holzdielen

ENTRAXE PLOTS ACHSENABSTAND STELZLAGER	NOMBRE DE PLOTS AU M ² STELZLAGER PRO QM	METRE LAMBOURDE AU M ² LM SCHIENEN PRO QM	CLIP / METRE LAMBOURDE KLAMMER/LM SCHIENE	NOUVEAU CLIP / METRE LAMBOURDE NEUE KLAMMER/LM SCHIENE
300 x 300	11,1	3,33	1m (1000 MM): largeur de la dalle x 2 1 mt (1000 mm): Dielenbreite x 2 ex: 1000 mm: 140 mm = 7,14 x 2 = 14,28 clip/mt	1 mt (1000 mm): largeur de la dalle 1 mt (1000 mm): Dielenbreite es: 1000 mm: 140 mm = 7,14 clip/mt
400 x 400	6,25	2,50		
500 x 500	4	2		

Sous-structure en aluminium

Unterkonstruktion aus Aluminiumschienen

Pose de lattes et de dalles
avec sous structure en aluminium.

Verlegung von Terrassenplatten und Holzdielen
auf Aluminiumschienen.


Sous-structure en aluminium | Unterkonstruktion aus Aluminiumschienen

Lambourde en aluminium standard Aluminiumschiene Standard	142
Caoutchouc anti-bruit et joint pour lambourde standard	
Geräuschkämmendes Gummiband und Verbindungselement für Aluminiumschiene standard	143
Nouvelle lambourde en aluminium à écoulement rapide	
Neue Aluminiumschiene mit schnellem Wasserablauf	144
Joint en PVC pour lambourde à écoulement rapide	
Verbindungselement und PVC Profil für Aluminiumschiene mit schnellem Wasserablauf	145
Écarteur et clip de tête pour lambourde en aluminium standard et écoulement rapide	
Fugenkreuz und Rutschsicherungs-Endclip für Aluminiumschiene standard und mit schnellem Wasserablauf	146
Clip écarteur lambourde en aluminium standard et écoulement rapide	
Klammern für Aluminiumschiene Standard und mit schnellem Wasserablauf	147
Nouveau clip écarteur lambourde en aluminium standard et écoulement rapide	
Neue Klammern für Aluminiumschiene Standard und mit schnellem Wasserablauf	147
Clip de bardage vertical pour pose dalles avec lambourdes en aluminium	
Senkrechte Abschluss-Kantenklammer für Terrassenplatten auf Aluminiumschienen	148
Clip tampon bardage vertical pour pose lattes (decking) avec lambourdes en aluminium	
Senkrechte Abschluss-Kantenklammer für Dielenbelag auf Aluminiumschienen	149
Clip tampon bardage vertical angulaire pour pose dalles avec lambourdes en aluminium	
Senkrechte Abschluss-Eckklammer für Terrassenplatten auf Aluminiumschienen	150
Clip tampon bardage vertical angulaire pose lattes (decking) avec lambourdes en aluminium	
Senkrechte Abschluss-Eckklammer für Dielenbelag auf Aluminiumschienen	151



Lambourde en aluminium standard

Aluminiumschiene Standard




La lambourde en aluminium est une structure qui associée aux supports de la gamme Woodeck permet de poser aussi bien des dalles en grès de céramique même multi format, que des planchers en bois.

La caractéristique principale est le "rail" sur le côté de la lambourde, qui permet d'y introduire un CLIP en polypropylène en forme de croix agissant comme un écarteur pour la pose des dalles en grès de céramique et aussi d'y introduire un CLIP en acier inox pour la pose des planchers en bois.

Les bords latéraux sont convenablement arrondis pour permettre l'accrochage sur les têtes spécifiques disponibles pour toutes les versions du système surélevé.

Die Aluminiumschienen sind mit allen Stelzlager der Woodeck Serie kompatibel und gewährleisten eine hohe Stabilität bei der Verlegung von Terrassenplatten aus Feinsteinzeug, auch als Multiformat, und Terrassendielen aus Holz.

Das wichtigste Merkmal der Schiene besteht in der mittigen Rille, die das Einleiten von Fugenkreuze aus Polypropylen, oder Edelstahl-Clips für die Verlegung von Terrassendielen aus Holz erlaubt. Die Kanten sind leicht gerundet damit die Aluminiumschiene problemlos in den Kopf des Stelzlagers einrasten kann.



CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	MT 
Q231020025	Lambourde en aluminium Aluminiumschiene	Section 60x25 mm L. 2000 mm 60x25 mm Abschnitt L. 2000 mm	36	-	192

Caoutchouc anti- bruit et joint pour lambourde standard

Geräuschdämmendes Gummiband und Verbindungselement für Aluminiumschiene standard



Disponible en pratiques rouleaux, on pose le ruban adhésif en caoutchouc anti-bruit sur les lambourdes en aluminium sur toute sa longueur ou sur les points choisis, afin d'éviter le contact direct entre les dalles et le métal.

Es ist in praktischen Rollen erhältlich. Das geräuschdämmende Gummiband wird über die ganze Länge oder an den gewünschten Punkten auf die Aluminiumschiene geklebt, um einen direkten Kontakt zwischen den Platten und dem Metall zu verhindern.

143

CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
V13052100	Caoutchouc anti-bruit Geräuschdämmendes Gummiband	15x2 mm	36	Rouleau 10 m 10mt Rolle	-

Le joint pour lambourdes Eterno Ivica n'est pas un produit "structurel", il ne sert donc que de liaison des différentes lambourdes pour éviter la formation d'éventuels décalages. Réalisé en polypropylène de couleur noire, il peut être utilisé aussi bien sur des poutres en porte-à-faux que sur des lambourdes posées en tête. Il est doté d'un espace destiné à l'ancrage des dents. Simple et rapide à utiliser, il suffit en effet d'introduire le joint dans la première lambourde, en l'amenant en saillie avec la lambourde même, et d'introduire successivement la seconde lambourde.

Das Verbindungselement von Eterno Ivica ist ein nichttragendes Produkt. Es fungiert nur als Verbindung zwischen den verschiedenen Schienen, um Verschiebungen zu vermeiden. Es ist aus schwarzem Polypropylen hergestellt und kann sowohl auf Kragbalken als auch auf Schienen, die auf dem Kopf aufliegen, verwendet werden. Es besitzt den nötigen Platz für das Einhängen der Zähne. Es ist schnell und einfach verwendbar, indem man es in die erste Schiene einführt, einrasten lässt und anschließend in die zweite Schiene einführt.

CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	MATÉRIEL MATERIAL	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 
Q200000025	Joint de raccord pour lambourde Verbindungselement für Schiene	Polypropylène Polypropylen	36	200

NEW

Nouvelle lambourde en aluminium à écoulement rapide

Neue Aluminiumschiene mit schnellem Wasserablauf



Cette nouvelle lambourde en aluminium maintient toutes les caractéristiques de la lambourde en aluminium standard (voir page 142), en outre grâce aux grandes fentes se trouvant sur la partie centrale elle permet un écoulement rapide des eaux de pluie en cas de pose de dalles en faïence.

Die neue Aluminiumschiene mit schnellem Wasserablauf beinhaltet die Eigenschaften der Aluminiumschiene Standard (S.142), und dank der Abflusslöcher, bei Verlegung von Terrassenplatten, das Regenwasser kann kontrolliert und schnell abfließen.

CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	MT 
Q231420026	Lambourde en aluminium à écoulement rapide Aluminiumschiene für schnellen Wasserablauf	Section 60 x 25 mm L. 2000 mm 60x25 mm section L. 2000 mm	37	-	192

NEW


Joint en PVC pour lambourde à écoulement rapide

Verbindungselement und PVC Profil für Aluminiumschiene mit schnellem Wasserablauf



Le joint de raccord pour lambourde à écoulement rapide n'est pas un produit "structurel", il ne sert donc que de liaison des différentes lambourdes. Il est réalisé en polypropylène de couleur noir, simple et rapide à utiliser en s'introduisant facilement dans les têtes des lambourdes.

Das Verbindungselement für Aluminiumschiene mit schnellem Wasserablauf ist ein nichttragendes Produkt. Es fungiert nur als Verbindung zwischen den verschiedenen Schienen. Es ist aus schwarzem Polypropylen hergestellt, schnell und einfach zu verwenden, indem man es in die Schiene einführt und einrasten lässt.



Le joint en PVC pour lambourde à écoulement rapide se pose dans les logements prédisposés dans le sens longitudinal de la lambourde, il a pour fonction d'éviter le contact direct entre la lambourde et les lattes ou les dalles. Il est fourni en rouleau de 200 m.

Das PVC-Profil für Aluminiumschiene für schnellen Wasserablauf, in 200lm Rolle verfügbar, wird in die Rillen eingeleitet und hat neben der Schalldämmung auch die Funktion, einen Abstand zwischen Aluminiumträger und Platten bzw. Dielen zu sichern, um eine perfekte Belüftung der Unterkonstruktion zu gewährleisten.

CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 
Q200000026	Joint de raccord pour lambourde en aluminium à écoulement rapide Verbindungselement für Aluminiumschiene für schnellen Wasserablauf	37	200
V13052200	Joint en PVC pour lambourde à écoulement rapide PVC-Profil für Aluminiumschiene für schnellen Wasserablauf	37	Rouleau de 200m 200 mt Rolle


Écarteur et clip de tête pour lambourde en aluminium standard à écoulement rapide

Fugenkreuz und Rutsicherungs-Endclip für Aluminiumschiene standard und mit schnellem Wasserablauf



L'écarteur est étudié pour maintenir les dalles dans la position correcte et aussi pour créer un joint. Il est utilisable dans son format original «à croix» ou facilement adaptable à forme de «T» ou de «L», en fonction de la géométrie des joints à réaliser. Le clip a une configuration permettant l'introduction sur un point quelconque de la lambourde en restant toujours à sa place.

Das Fugenkreuz dient dazu, die Platten im richtigen Abstand zu halten und lässt gleichzeitig eine Rille zwischen ihnen entstehen. Man kann sie in ihrer ursprünglichen Kreuzform benutzen, oder sie auch in eine T- oder L-Form anpassen. Die Klammer wurde so konzipiert, dass man sie an jedem Punkt der Schiene einfügen kann, ohne ihre Position zu verändern.




CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	DIMENSIONS MABE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PCS STK 	PCS STK 
E004000104	Écarteur pour lambourde en aluminium. Ailettes 4 mm H 12 * Fugenkreuz für Aluminiumschiene, 4 mm H12*	42x42 mm	38	1000	-
Q200000240	Clip de tête pour lambourde en aluminium Rutsicherungs-Endclip 90°	-	38	1	-

* Ailette écarteur épaisseur 2 ou 3 mm disponibles sur demande.

* Fugenkreuze 2 mm oder 3 mm auf Anfrage.

Clip écarteur pour lambourde en aluminium standard à écoulement rapide

Klammern für Aluminiumschiene Standard und mit schnellem Wasserablauf




N. 1 clip
Fixage latéral

Nr. 1 Klammer
seitliche Befestigung



N. 2 clips
Fixage central

Nr. 2 Klammern
zentrale Befestigung



N. 1 clip
Fixage latéral

Nr. 1 Klammer
seitliche Befestigung



N. 2 clips
Fixage central


Nr. 2 Klammern
zentrale Befestigung

CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PCS STK 	PCS STK
Q200000231	Clip Central/Latéral 110° (système à rail sans vis) Zentrale/seitliche Klammer 110° (Schiene-System ohne Schrauben)	38	50	-
Q200000232	Clip Central/Latéral 90° (système à rail sans vis) Zentrale/seitliche Klammer 90° (Schiene-System ohne Schrauben)	38	50	-

NEW


Nouveau clip écarteur pour lambourde en aluminium standard à écoulement rapide

Neue Klammern für Aluminiumschiene Standard und mit schnellem Wasserablauf



N. 1 clip double fixage central

Nr. 1 Klammer zentrale beidseitige
Befestigung



N. 1 clip double fixage central

Nr. 1 Klammer zentrale beidseitige Befestigung

CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PCS STK 	PCS STK
Q200000265	Clip double central 110° (système à rail sans vis) Zentrale beidseitige Klammer 110° (Schiene-System ohne Schrauben)	39	50	-
Q200000260	Clip double central 90° (système à rail sans vis) Zentrale beidseitige Klammer 90° (Schiene-System ohne Schrauben)	39	50	-

Disponible à partir de Janvier 2022. Ab Januar 2022 verfügbar.

Clip de bardage vertical pour de dalles pose avec lambourde en aluminium

Senkrechte Abschluss-Kantenklammer für Terrassenplatten auf Aluminiumschienen

Cette solution se composent de deux clips en acier inox, étudiés de manière à pouvoir s'adapter parfaitement à la lambourde en aluminium et à la pose sous la base du plot Eterno Ivica.

De cette manière on crée l'ancrage où se fixera le clip vertical opportunément dimensionné. Disponible pour dalles ayant une épaisseur de 20, 30 et 40 mm.

Diese Lösung besteht aus zwei speziellen Edelstahlklammern, die so geformt sind, dass sie perfekt zur Aluminiumschiene und unter die Basis des Eterno Ivica Stelzlagers passen.

Dadurch entsteht ein Aufsatz, an dem die senkrechten Abschluss-Kantenklammern befestigt werden können. Sie sind für Platten mit einer Stärke von 20, 30 und 40 mm erhältlich.



Clip de bardage vertical tête
Vertikale Kopf-Kantenklammer



Clip de bardage vertical base
Vertikale Basis-Kantenklammer



Pose bardage vertical avec lambourde en aluminium
Vertikale Montage mit Aluminiumschiene



CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	COMPATIBILITÉ PLOTS KOMPATIBILITÄT STELZLAGER	Ø TÊTE PLOT Ø KOPF	ÉPAISSEUR PLATTENSTÄRKE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 
P021000722	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	SE -NM-SB	110 mm	20 mm	40	100
P021000822	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	PR	110 mm	20 mm	40	100
P021000322	Clip base vertikale Basis-Kantenklammer	PR-SE-NM-SB	110 mm	20 mm	40	100
P021000723	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	SE -NM-SB	110 mm	30 mm	40	100
P021000823	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	PR	110 mm	30 mm	40	100
P021000323	Clip base vertikale Basis-Kantenklammer	PR-SE-NM-SB	110 mm	30 mm	40	100
P021000724	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	SE -NM-SB	110 mm	40 mm	40	100
P021000824	Clip tête vertikale Kopf-Kantenklammer	PR	110 mm	40 mm	40	100
P021000324	Clip base vertikale Basis-Kantenklammer	PR-SE-NM-SB	110 mm	40 mm	40	100

Clip de bardage vertical pour la pose de lattes (decking) avec lambourde en aluminium

Senkrechte Abschluss-Kantenklammer für Dielenbelag auf Aluminiumschienen

- 1 Plancher en bois, WPC ou autre matériel
Bodenbeläge aus Holz, WPC oder Verbundwerkstoffen
- 2 Lambourde en aluminium
Aluminiumschiene
- 3 Clip WFS® tête pour bardage vertical
Vertikale Kopf-Kantenklammer WFS®
- 4 Plot réglable Eterno
Verstellbares Stelzlager Eterno
- 5 Clip base pour bardage vertical
Vertikale Basis-Kantenklammer
- 6 Clip pour lambourde en aluminium
Klammer für Aluminiumschiene



CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	COMPATIBILITÉ PLOTS KOMPATIBILITÄT STELZLAGER	Ø TÊTE PLOT Ø KOPF	ÉPAISSEUR STÄRKE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 
P021000430	Clip tête vertikale Kopf- Kantenklammer	SE/NM/SB	110 mm	25 mm	40	100
P021000432	Clip tête vertikale Kopf- Kantenklammer	PR	110 mm	25 mm	40	100
P021000322	Clip base vertikale Basis- Kantenklammer	PR/SE/NM/SB	110 mm	25 mm	40	100

NEW



Clip de bardage vertical angulaire pour pose de dalles avec lambourde en aluminium

Senkrechte Abschluss-Eckklammer für Terrassenplatten auf Aluminiumschienen



Tête
Kopf

Base
Basis



Ce CLIP particulier, de tête comme de base, est utilisé en cas d'un bardage vertical à angle, au lieu d'utiliser deux clips de tête et deux clips de base on utilise un seul clip de tête et un seul clip de base. Il est réalisé en acier inox, simple et rapide à poser.

Die speziellen Eckklammern wurden entwickelt um die Realisierung von Randabschlüsse an Ecken zu verfeinern. Anstatt jeweils zwei Kopf- und Basis-Klammern zu verwenden, werden nur eine einzelne Kopf-Eckklammer und eine einzelne Basis-Eckklammer eingesetzt. Die Eckklammern aus Edelstahl sind leicht und schnell zu installieren.

CODE CODE	DESCRIPTION DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ PLOTS KOMPATIBILITÄT STELZLAGER	Ø TÊTE PLOT Ø KOPF	ÉPAISSEUR DALLE PLATTEN- STÄRKE	PAGE LISTE DES PRIX PRICE LIST PAGE	PIECES STÜCK 
P021000952	Clip tête Kopf- Eckklammer	PR - SE - NM - SB	110mm	20mm	41	25
P021000912	Clip base Basis- Eckklammer	PR - SE - NM - SB	110mm	20mm	41	25

NEW

Clip de bardage vertical angulaire pour la pose de lattes (decking) avec lambourde en aluminium



Senkrechte Abschluss-Eckklammer für Dielenbelag auf Aluminiumschienen



Tête
Kopf



Base
Basis



Ce CLIP particulier, de tête comme de base, est utilisé en cas d'un bardage verticale à angle, au lieu d'utiliser deux clips de tête et deux clips de base on utilise un seul clip de tête et un seul clip de base. Il est réalisé en acier inox, simple et rapide à pose.

Die speziellen Eckklammern wurden entwickelt um die Realisierung von Randabschlüsse an Ecken zu verfeinern. Anstatt jeweils zwei Kopf- und Basis-Klammern zu verwenden, werden nur eine einzelne Kopf-Eckklammer und eine einzelne Basis-Eckklammer eingesetzt. Die Eckklammern aus Edelstahl sind leicht und schnell zu installieren.

CODE CODE	DESCRIPTION DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ PLOTS KOMPATIBILITÄT STELZLAGER	Ø TÊTE PLOT Ø KOPF	ÉPAISSEUR DALLE STÄRKE	PAGE LISTE DES PRIX PRICE LIST PAGE	PIECES STÜCK 
P021000932	Clip tête Kopf- Eckklammer	PR - SE - NM - SB	110mm	25mm	41	25
P021000912	Clip base Basis- Eckklammer	PR - SE - NM - SB	110mm	25mm	41	25

Plots ligne Woodeck

Stelzlager Linie Woodeck

Plots avec lambourde en aluminium

Stelzlager für Aluminiumschiene



PR Plot Prime® PR Prime® Stelzlager	156
SE Plot Eterno SE Eterno Stelzlager	160
NM Plot New Maxi NM New Maxi Stelzlager	164
SB Plot Basic SB Basic Stelzlager	168
Star.T Plot Star.T Star.T Star.T Stelzlager	172

Plots pour lambourde en bois

Stelzlager für Holz- Unterkonstruktion



PR Plot Prime® PR Prime® Stelzlager	180
SE Plot Eterno SE Eterno Stelzlager	186
NM Plot New Maxi NM New Maxi Stelzlager	192
SB Plot Basic SB Basic Stelzlager	198
Star.T Plot Star.T Star.T Star.T Stelzlager	204



Plots pour lambourde en aluminium

Stelzlager für Aluminiumschiene

L'expérience de plus de vingt ans de conception de structure pour revêtement de sol surélevé a amené à la création d'une lambourde en aluminium et d'un clip en acier qui augmentent la rapidité et la précision pendant toutes les phases de pose de dalles autoportantes.

Le système est disponible pour tous les types de plots faisant partie de la gamme.

La tête des plots est expressément réalisée avec les ailettes orientées parallèlement au sens des lambourdes de façon à permettre l'ancrage automatique de la sous-structure par une simple pression, sans aucun besoin de vis.

La lambourde en aluminium prévoit un rail opportunément moulé pour le passage et la fixation des clips Eterno Ivica en acier et en caoutchouc, avec une fissure longitudinale pour le fixage mécanique de ces derniers.

Les clips à "baïonnette" peuvent être introduits dans n'importe quel point du rail de la lambourde et tourner jusqu'à 40°, sans être contraints par l'orthogonalité qui d'habitude se crée pendant la pose classique entre les lambourdes, les clips et les dalles. Le côté opposé de la lambourde, en revanche, est doté d'une seule fente longitudinale indiquée à attacher à l'aide de vis tout type de clips.

Zwanzig Jahre Erfahrung in der Konstruktion von Doppelböden haben zur Entwicklung von Aluminiumschienen und Stahlklammern geführt, die die Geschwindigkeit und Präzision in allen Phasen des Verlegens von selbsttragenden Platten erhöhen. Das System ist für alle Arten von Stelzlagerern der aktuellen Linie verfügbar. Der Stelzlagerkopf ist mit Stegen versehen, die parallel zur Richtung der Schienen ausgerichtet sind, um ein einfaches und sicheres Einrasten ohne Schrauben zu gewährleisten. Die Aluminiumschienen haben eine speziell angefertigte Führung, um das Gleiten und die Befestigung der Stahlklammern und Fugenkreuze aus PP von Eterno Ivica zu ermöglichen. Die Bajonett-Klammern können an jeder beliebigen Stelle der Schiene eingefügt und bis zu 40 ° gedreht werden, ohne an die Orthogonalität gebunden zu sein, die bei einem gewöhnlichen Aufbau zwischen Schienen, Klammern und Bodenplatten entstehen würde.

Plots pour lambourde en aluminium | Stelzlager für Aluminiumschiene

PR Plot Prime® PR Prime® Stelzlager	156
SE Plot Eterno SE Eterno Stelzlager	160
NM Plot New Maxi NM New Maxi Stelzlager	164
SB Plot Basic SB Basic Stelzlager	168
Star.T Plot Star.T Star.T Star.T Stelzlager	172

Plots réglables pour la réalisation de sous-structures avec lambourde en aluminium pour le revêtement de sol d'extérieur surélevé.

Eterno Ivica

Verstellbare Stelzlager mit Unterkonstruktion aus Aluminiumschienen für Doppelböden im Aussenbereich



155



Ligne Woodeck | Linie Woodeck

Plot Prime®

Stelzlager Prime®



Le plot réglable PRIME à tête pour lambourde en aluminium représente la solution la plus flexible, élégante et sûre pour les terrasses, le decking et les bords de piscine. Les performances de nivellement de la tête basculante, compensant des pentes de la chapes jusqu'à 5%, permet d'obtenir un revêtement toujours parfaitement plat sans recourir à d'ultérieurs accessoires ou opérations.

Das verstellbare PRIME®-Stelzlager mit Kopf für Aluminiumschiene ist die flexibelste, eleganteste und sicherste Lösung, die jemals für Terrassen, Dielenbeläge und Poolumrandungen hergestellt wurde. Der schwankende Kopf, der das Gefälle des Estrichs um bis zu 5 % ausgleicht, ermöglicht das Verlegen eines Bodens, der immer vollkommen planeben ist, ohne auf weitere Maßnahmen oder Zubehör zurückgreifen zu müssen.

Plot Prime® réglable pour lambourde en aluminium

Prime® verstellbares Stelzlager für Aluminiumschiene

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E505030065	PR 1 à Tête bi-matériel autonivelant Ø110 mm pour lambourde en aluminium PR1 mit selbstnivellierendem Zweikomponenten-Kopf ø110mm für Aluminiumschiene	30-65 mm	44	25	1350
E505060155	PR 2 à Tête bi-matériel autonivelant Ø110 mm pour lambourde en aluminium PR2 mit selbstnivellierendem Zweikomponenten-Kopf ø110mm für Aluminiumschiene	65-155 mm	44	25	750
E505150420	PR 3 à Tête bi-matériel autonivelant Ø110 mm pour lambourde en aluminium PR3 mit selbstnivellierendem Zweikomponenten-Kopf ø110mm für Aluminiumschiene	155-420 mm	44	12	336
E501000190	Rallonge PR* PPR Verlängerung*	-	44	12	576
E502030065	PR1 base + vis + rallonge intégrée PR 1 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	30-65 mm	44	25	1350
E502060155	PR 2 base + vis + rallonge intégrée PR 2 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	65-155 mm	44	25	750
E502150420	PR 3 base + vis + rallonge intégrée PR 3 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	155-420 mm	44	12	336
E035100010	Tête bi-matériel autonivelant pour lambourde en aluminium selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf ø110mm für Aluminiumschiene	Ø110 mm	44	200	6400
E035203001	Tête bi-matériel autonivelant à croisillon pour lambourde en aluminium Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kreuzkopf für Aluminiumschiene	Ø130 mm	44	150	4800

* Utilisable avec PR3.

* Kann nur mit PR3 verwendet werden.

Description des composants

Beschreibung der Komponenten

- 1 Plancher en WPC, bois, matières plastiques ou autre matériel
Bodenbeläge aus WPC, Holz, Kunststoff, Zement oder Verbundwerkstoffen
- 2 Clip pour lambourde en aluminium
Klammer für Aluminiumschiene
- 3 Lambourde en aluminium
Aluminiumschiene
- 4 Tête autonivelante en bi-matériel PP + caoutchouc anti-bruit et antidérapant
Selbstnivellierender Kopf für Aluminiumschiene
- 5 Vis
Schraube
- 6 Rallonge intégrée
Integrierte Verlängerung
- 7 Base
Stützfuß
- 8 Pente jusqu'à 5%
Neigungswinkel bis zu 5 %
- 9 Base d'appui
Auflagefläche
- 10 Trou évacuation de l'eau
Wasserablaßlöcher

Détail du système de blocage automatique de la rotation


Detail der automatischen Ausdreh Sperre

- 1 Caoutchouc anti-bruit et antidérapant
Geräuschkämmender und rutschfester Gummi
- 2 système de blocage automatique de la rotation
Automatische Sicherheitsblockierung



Zoom





SE

Plot Eterno

Stelzlager Eterno SE



Le plot réglable SE à tête pour lambourde en aluminium est la solution la plus flexible, élégante et sûre pour les terrasses, le decking et les bords de piscines.

Les performances de nivellement de la tête basculante, compensant une pente de la chapes jusqu'à 5%, permet d'obtenir un revêtement toujours parfaitement plat sans recourir à d'ultérieurs accessoires ou opérations.

Das verstellbare Stelzlager SE mit Kopf für Aluminiumschienen ist die flexibelste und eleganteste Lösung für Terrassen, Decks und Poolumrandungen.

Der nivellierende schwenkbare Kopf, der Neigungen des Estrichs bis zu 5% ausgleicht, bietet die Möglichkeit, einen perfekt planebenen Bodenbelag ohne sonstige Maßnahmen oder Zubehörteile zu erhalten.



Plot Eterno SE réglable pour lambourde en aluminium

Unterkonstruktion mit verstellbarem Stelzlager Eterno und Aluminiumschiene

CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	DIMENSIONS MABE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E250028038	SE 0	28 - 38 mm	45	25	1500
E250037050	SE 1	37,5 - 50 mm	45	25	1200
E250050075	SE 2	50 - 75 mm	45	25	1200
E250075120	SE 3	75 - 120 mm	45	25	800
E250120170	SE 4	120 - 170 mm	45	25	600
E250170215	SE 5	170 - 215 mm	45	25	600
E250140230	SE 6	140 - 230 mm	45	-	-
E250185275	SE 7	185 - 275 mm	45	-	-
E250235325	SE 8	235 - 325 mm	45	-	-
E250205345	SE 9	205 - 345 mm	45	-	-
E250250385	SE 10	250 - 385 mm	45	-	-
E250300400	SE 11	300 - 400 mm	45	-	-
E250270455	SE 12	270 - 455 mm	45	-	-
E250315500	SE 13	315 - 500 mm	45	-	-
E250365550	SE 14	365 - 550 mm	45	-	-
E130125000	Rallonge P1* Verlängerung P1*	-	45	25	1050
E035100010	Tête autonivelante SE pour lambourde en aluminium Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf SE für Aluminiumschiene	Ø 110 mm	45	200	6400
E035203001	Tête bi-matériel autonivelant à croisillon pour lambourde en aluminium Selbstnivellierender Zwei-Komponenten-Kreuzkopf PP + Gummi für Aluminiumschiene	Ø 130 mm	45	150	4800

* Rallonge utilisable avec plots de SE3 a SE5.

*Verlängerung nur mit Stelzlager SE3 bis SE5 verwendbar.



Description des composants

Beschreibung der Komponenten

Plancher en WPC, bois, matières plastiques ou autre matériel

1 Bodenbeläge aus WPC, Holz, Kunststoff, Zement oder Verbundwerkstoffen

2 Clip pour lambourde en aluminium
Klammer für Aluminiumschiene

3 Lambourde en aluminium
Aluminiumschiene

4 Tête autonivelante en bi-matériel PP + caoutchouc anti-bruit et antidérapant
Selbstnivellierender Kopf für Aluminiumschiene

5 Vis
Schraube

6 Rallonge
Verlängerung Eterno

7 Base
Stützfuß

8 Pentes jusqu'à 5%
Neigungswinkel bis zu 5 %

9 Base d'appui
Auflagefläche




Détail du système de blocage automatique de la rotation

Detail der automatischen Ausdreh Sperre

1 Caoutchouc anti-bruit et antidérapant
Geräuschdämmender und rutschfester Gummi

2 Système de blocage automatique de la rotation
Automatische Sicherheitsblockierung



Zoom



NM

Plot réglable New Maxi

Stelzlager New Maxi



Le plot New Maxi à tête pour lambourdes en aluminium est le choix idéal pour réaliser des planchers en bois et une sous-structure en aluminium.

Grace au clip exclusif en acier qui complète le système, la pose des planches est simple et rapide. Le plot NM permet un réglage facile et précis : il suffit de faire tourner la base pour régler au millimètre la hauteur désirée afin d'arriver à un résultat élégant, stable et parfaitement à niveau.

Das Stelzlager New Maxi mit Kopf für Aluminiumschienen ist die ideale Wahl, um Dielenböden mit einer Unterkonstruktion aus Aluminium zu verwirklichen.

Dank der exklusiven Stahlklammern, die das System vervollständigen, lassen sich Dielen einfach und schnell verlegen. Das Stelzlager NM gewährleistet eine einfache, aber millimetergenaue Höheneinstellung, womit man elegante, stabile und perfekt planebene Bodenbeläge erhält.

Plot NM réglable New Maxi pour lambourde en aluminium

Unterkonstruktion mit verstellbarem Stelzlager New Maxi und Aluminiumschiene

CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E014025045	NM 1	25-40 mm	46	20	1320
E014040075	NM 2	40-70 mm	46	20	1080
E014060105	NM 3	60-100 mm	46	20	840
E014090165	NM 4	90-160 mm	46	20	600
E014150275	NM 5	150-270 mm	46	20	420
E044000145	Rallonge PNM* Verlängerung PNM *	-	46	30	600
E034000010	Tête NM en bi-matériau pour lambourde en aluminium NM Zweikomponenten Kopf für Aluminiumschiene	Ø 110 mm	46	200	6400
E035093001	Tête fixe en bi-matériau à croisillon pour lambourde en aluminium Zweikomponenten-Kreuzkopf Gummi + PP für Aluminiumschiene	Ø 130 mm	46	150	4800

* Rallonge utilisable avec plots de NM3 à NM5.

*Verlängerung nur mit Stelzlageren NM3 bis NM5 verwendbar.

Schéma de composition plot NM + rallonge PNM

Tabelle Zusammenstellung Stelzlager NM + Verlängerung PNM

PLOT STELZLAGER	HAUTEUR HÖHE		HAUTEUR HÖHE + 1 PNM		HAUTEUR HÖHE + 2 PNM		HAUTEUR HÖHE + 3 PNM		HAUTEUR HÖHE + 4 PNM		HAUTEUR HÖHE + 5 PNM	
-	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
NM 1	25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM 2	40	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM 3	60	100	-	-	275	395	380	540	485	680	595	825
NM 4	90	160	195	305	305	450	410	590	515	735	625	880
NM 5	150	270	300	415	410	555	520	700	620	845	740	990

Pour une plus sûre répartition de la charge sur le plot nous conseillons de ne pas dépasser le système de blocage base/rallonge et rallonge/vis.

Für eine sichere Verteilung der Lasten auf den Stelzlageren empfehlen wir, das Sicherheitssystem zwischen Basis und Verlängerung bzw. Verlängerung und Schraube nicht zu überschreiten.

Description des composants

Beschreibung der Komponenten

- 1 Plancher en WPC, bois, matières plastiques ou autre matériel composite
Bodenbeläge aus WPC, Holz, Kunststoff, Zement oder Verbundwerkstoffen
- 2 Clip pour lambourde en aluminium
Klammer für Aluminiumschiene
- 3 Lambourde en aluminium
Aluminiumschiene
- 4 Tête fixe en bi-matériau PP + Caoutchouc anti-bruit et antidérapant
Fester Kopf NM für Aluminiumschiene
- 5 Vis
Schraube
- 6 Rallonge
Verlängerung
- 7 Base
Stützfuß
- 8 Compensateur de pente Twist 150 à poser sous la base
Ausgleichsscheibe Twist TW 150
- 9 Base d'appui
Auflagefläche




Détail du système de blocage automatique de la rotation


Detail der automatischen Ausdrehsperre

- 1 Caoutchouc anti-bruit et antidérapant
Geräuschdämmender und rutschfester Gummi
- 2 Système de blocage automatique de la rotation
Automatische Sicherheitsblockierung



Zoom





Plot Basic

Stelzlager Basic



Le plot SB peut être équipé d'une tête prédisposée pour la fixation des lambourdes en aluminium. Une simple rotation de la base permet de régler au millimètre tous les types de sous-structures et d'obtenir une terrasse en bois stable et à niveau.

Des clips en acier complètent un système versatile, économique et simple à poser.

Das Stelzlager SB kann mit einem Kopf zur Verankerung von Aluminiumschienen ausgestattet werden.

Die Unterkonstruktion aus Aluminium kann durch eine einfache Drehung der Basis des Stelzlagers SB reguliert werden, um perfekt planebene, elegante und stabile Bodenbeläge zu erhalten.

Plot SB réglable Basic pour lambourde en aluminium

Unterkonstruktion mit verstellbarem Stelzlager Basic und Aluminiumschiene

CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E015727035	SB 1	27-35 mm	47	40	1680
E015735050	SB 2	35-50 mm	47	30	1260
E015750080	SB 3	50-80 mm	47	35	1050
E015770120	SB 4	70-120 mm	47	25	750
E015781117	SB 5	112-168 mm	47	-	-
E015781320	SB 6	132-210 mm	47	-	-
E015781726	SB 7	175-260 mm	47	-	-
E015781929	SB 8	195-300 mm	47	-	-
E044000625	Rallonge PSB* Verlängerung PSB*	-	47	50	2100

* Rallonge utilisable seulement avec plots SB3 et SB4.

*Verlängerung nur mit Stelzlagern SE3 und SB4 verwendbar.

Schéma de composition SB 1- SB 8

Zusammensetzungstabelle SB 1 – SB 8

PLOT STELZLAGER	COMPOSITION ZUSAMMENSETZUNG
SB 1	SB 1
SB 2	SB 2
SB 3	SB 3
SB 4	SB 4
SB 5	SB 3 + 1 Rallonge SB 3 + 1 Verlängerung
SB 6	SB 4 + 1 Rallonge SB 4 + 1 Verlängerung
SB 7	SB 3 + 2 Rallonges SB 3 + 2 Verlängerungen
SB 8	SB 4 + 2 Rallonges SB 4 + 2 Verlängerungen

Description des composants

Beschreibung der Komponenten

Plancher en WPC, bois, matières plastiques ou autre matériel composite

1

Bodenbeläge aus WPC, Holz, Kunststoff, Zement oder Verbundwerkstoffen

Clip pour lambourde en aluminium

2

Klammer für Aluminiumschiene

Lambourde en aluminium

3

Aluminiumschiene

Tête et vis

4

Kopf und Schraube für Aluminiumschiene

Rallonge

5

Verlängerung

Base d'appui

6

Stützfuß

Compensateur de pente Twist 150 à poser sous la base

7


Ausgleichsscheibe Twist TW 150

Base d'appui

8

Auflagefläche





ST

Plot Star.T

Stelzlager Star.T



172

Le plot pour revêtement de sol extérieur extra-fin STAR.T s'adapte parfaitement à toutes les situations, grâce à sa partie interchangeable il répond à toutes les exigences du revêtement.



Les ailettes latérales étudiées pour y loger les lambourdes garantissent une conformation optimale rendant le revêtement sûr et parfaitement ancré. Le réglage millimétrique, de 10 à 30 mm, permet de réaliser tous les types de projets de manière élégante, extrêmement stable et toujours parfait.

Das ultradünne Stelzlager STAR.T für Außenböden passt sich perfekt an alle Gegebenheiten an und entspricht dank seines austauschbaren Oberteils genau den Anforderungen eines Bodenbelags.

Die seitlichen Stege zur Aufnahme der Aluminiumschienen sind Garantie für eine optimale Struktur und gewährleisten einen sicheren und fest verankerten Bodenbelag, während die millimetergenaue Einstellung von 10 bis 30 mm die Umsetzung jeglicher Projekte auf elegante, extrem stabile und stets perfekte Weise ermöglicht.

Plot ST réglable Star.T pour lambourde en aluminium

Unterkonstruktion mit Stelzlager Star.T und Aluminiumschiene



Rallonge
Verlängerun
h 5 mm

CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK
E003011515	Star.T pour lambourde en aluminium Star.T für Aluminiumschiene	10-15 mm	46	-	100	5400
E003100025	Rallonge Start.T Star.T Verlängerung	5 mm	46	20	100	9600

Description des composants

Beschreibung der Komponenten

Plancher en WPC, bois, matières plastiques ou autre matériel composite

- ① Bodenbeläge aus WPC, Holz, Kunststoff, Zement oder Verbundwerkstoffen

- ② Clip pour lambourde en aluminium
Klammer für Aluminiumschiene



- ③ Lambourde en aluminium
Klammer für Aluminiumschiene

- ④ Star.T pour lambourde en aluminium
Start für Aluminiumschiene

- ⑤ Possibilité d'ajouter au plot la rallonge Star.T
Mögliche Ergänzung mit Stelzlager-Verlängerung Star.T

- ⑥ Compensateur de pente Twist 150 à poser sous la base
Ausgleichsscheibe Twist TW 150

- ⑦ 7. Base d'appui
Auflagefläche





Star.T peut être réglé en hauteur de manière millimétrique en partant de 8 mm de l'épaisseur de la partie supérieure, jusqu'à 15 mm en faisant tourner la base inférieure du plot.

Star.T ist nach Befestigung und Drehung der unteren Basis des Stelzlagers millimeter- genau von 8 bis 15 mm stufenlos höhenverstellbar.




La rallonge Star.T est un plot fixe qui se positionne sous le Star.T pour augmenter la hauteur de 5 mm, avec la possibilité de superposer d'autres rallonges Star.T en cas de nécessité.


La rallonge Star.T est l'unique à s'adapter au Star.T permettant d'atteindre la hauteur des plot réglables NMI et SE0.

Das Star.T Verlängerungselement ist ein festes Stelzlager, das unterhalb des Star.T montiert wird, um eine Höhenverstellung von 5 mm zu erreichen. Wenn nötig, können weitere Star.T Verlängerungselemente übereinander eingesetzt werden. Das Star.T Verlängerungs-element ist das einzige für Star.T passende, das eine Höhenanpassung an die verstellbaren Stelzlager NMI und SE0 gewährleistet.

Emplois possibles des composants Star.T

Mögliche Verwendung der Komponenten Star.T





En utilisant 2 rallonges Star.T en combinaison avec le plot Star.T il est possible d'atteindre une hauteur de 25 mm : à partir de cette hauteur il est possible d'utiliser les plots NM.

En utilisant 3 rallonges Star.T en combinaison avec le plot Star.T il est possible d'atteindre une hauteur de 30 mm : à partir de cette hauteur il est possible d'utiliser les plots SE.

Zwei Verlängerungen Star.T am Stelzlager Star.T befestigt, ergeben eine Höhe von 25 mm, ab der die Stelzlager NM verwendet werden können.

Drei Verlängerungen Star.T am Stelzlager Star.T befestigt, ergeben eine Höhe von 30 mm, ab der die Stelzlager SE verwendet werden können.

Plots pour lambourde en bois

Stelzlager für Unterkonstruktion aus Holz

Woodeck Floor System est un système complet de plots et d'accessoires pour la réalisation de revêtements surélevés d'extérieur avec des finitions en bois, WPC ou autre matériel.

Le système Woodeck Floor pour toutes les types de lambourdes prévoit des plots à tête expressément étudiés pour loger tous les types de lambourdes en bois, WPC, métal ou autre matériel d'une hauteur minimum de 18 mm.

Une authentique révolution pour les poseurs qui en apprécient la simplicité et la rapidité de pose mais aussi pour les usagers qui pourront profiter du résultat esthétique et fonctionnel.

Das Woodeck Floor System ist ein Komplettpaket von Stelzlager mit passendem Zubehör, um Doppelböden aus Holz, WPC oder anderem Material im Außenbereich verlegen zu können. Das System Woodeck Floor erfordert für alle Schienenarten Stelzlager mit einem Spezialkopf, der mit allen Schienenarten kompatibel ist, die mindestens 18 mm hoch sind und aus Holz, WPC, Metall oder anderen Materialien hergestellt sind.

Eine Revolution für alle Monteure, die Einfachheit und Schnelligkeit beim Verlegen schätzen und praktische, funktionale Ergebnisse lieben, ohne auf Ästhetik verzichten zu müssen.

Plots pour lambourde en bois

Stelzlager für Unterkonstruktion aus Holz

PR Plot Prime® PR Prime® Stelzlager	180
SE Plot Eterno SE Eterno Stelzlager	186
NM Plot New Maxi NM New Maxi Stelzlager	192
SB Plot Basic SB Basic Stelzlager	198
Star.T Plot Star.T Star.T Star.T Stelzlager	204

Plots réglables pour la réalisation de sous-structures avec lambourdes en bois pour revêtements de sol d'extérieur surélevés.

Verstellbare Stelzlager mit Unterkonstruktion aus Holzlatten für Doppelböden im Aussenbereich



PR

Plot Prime®

Stelzlager Prime®



Sous-structures avec plot réglable Prime® pour lambourde en bois

Unterkonstruktion mit verstellbarem
Stelzlager Prime® für Holzlatten



Le plot réglable PRIME à tête pour lambourde en bois est la solution la plus flexible, élégante et sûre pour les terrasses, le decking et les bords de piscines. Les performances de nivellement de la tête basculante, compensant une pente de la chapes jusqu'à 5%, permet d'obtenir un revêtement toujours parfaitement plat sans recourir à d'ultérieurs accessoires ou opérations.

Das verstellbare PRIME®-Stelzlager mit Universalkopf für Holzlatten ist die flexibelste, eleganteste und sicherste Lösung, die jemals für Terrassen, Dielenbeläge und Poolumrandungen hergestellt wurde. Der schwankende Kopf, der das Gefälle des Estrichs um bis zu 5 % ausgleicht, ermöglicht das Verlegen eines Bodens, der immer vollkommen planeben ist, ohne auf weitere Maßnahmen oder Zubehöre zurückgreifen zu müssen.

Description des composants

Beschreibung der Komponenten

- 1 Plancher en WPC, en bois, en matières plastiques ou autre matériel
Bodenbeläge aus Holz, WPC oder Verbundwerkstoffen
- 2 Lambourde en bois en WPC ou autre matériel
Holzlatte
- 3 Tête autonivelante
Selbstnivellierender Universalkopf
- 4 Vis
Schraube
- 5 Rallonge intégrée
Integrierte Verlängerung
- 6 Base
Stützfuß
- 7 Pentes jusqu'à 5%
Neigungswinkel bis zu 5 %
- 8 Base d'appui
Auflagefläche
- 9 Trou d'évacuation de l'eau
Wasserablaßflöcher





Description des composants

Beschreibung der Komponenten

Détail du système de blocage automatique de la rotation Detail der automatischen Ausdreh Sperre

- 1 Système de blocage automatique de la rotation
Automatische Ausdreh Sperre



Plot Prime® réglable pour lambourde en bois

Prime® verstellbares Stelzlager für Unterkonstruktion aus Holz

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E504030065	PR1 avec tête bi-matériel autonivelante ø110mm PR1 mit selbstnivellierendem Universalkopf ø110mm	30-65 mm	50	25	1350
E504060155	PR2 avec tête bi-matériel autonivelante ø110mm PR2 mit selbstnivellierendem Universalkopf ø110mm	65-155 mm	50	25	750
E504150420	PR3 avec tête bi-matériel autonivelante ø110mm PR3 mit selbstnivellierendem Universalkopf ø110mm	155-420 mm	50	12	336
E501000190	Rallonge PR* Verlängerung PPR *	-	50	12	576
E502030065	PR1 base + vis – rallonge intégrée PR 1 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	30-65 mm	50	25	1350
E502060155	PR2 base + vis – rallonge intégrée PR 2 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung	65-155 mm	50	25	750
E502150420	PR3 base + vis – rallonge intégrée PR 3 Basis + Schraube integrierte Verlängerung	155-420 mm	50	12	336
E035102530	Tête autonivelante pour lambourde en bois Selbstnivellierender Universalkopf	ø110 mm	50	100	4200

* Utilisable avec PR3.

* Kann nur mit PR3 verwendet werden.




Détail: ailettes pré-coupée

Detail: vorgestanzte Stege

L'ailette se trouvant sur la tête du plot dispose d'une pré-coupe horizontale qui facilite le détachement de la partie supérieure pour y loger une lambourde de basse épaisseur.

Der Befestigungssteg auf dem Kopf des Stelzlagers weist einen horizontalen Schlitz auf, der die Entfernung des oberen Teiles zur Aufnahme von Latten mit geringer Stärke erleichtert.



Détail de tête vissée sur lambourde en bois

Detail: aufgeschraubter Universalkopf auf Holzlatte



SE

Plot Eterno

Stelzlager Eterno



Sous-structures avec plot réglable Eterno pour lambourde en bois

Unterkonstruktion mit verstellbarem Stelzlager Eterno für Holzlatten



Le plot réglable SE ETERNO à tête basculante est la solution idéale pour la pose de revêtement de sol avec lambourdes en bois, WPC, métal ou autre matériel.

Le particularité de la tête du plot comportant une ailette latérale, permet d'y loger en toute simplicité et rapidement, tous les types de sous-structures

Les possibilités de nivelage de la tête, qui annule une pente de la chape de 5% permet d'obtenir un travail toujours à niveau, sans recourir à d'autres procédés ou accessoires.

Das verstellbare Stelzlager mit schwenkbaren Kopf ist die ideale Lösung für das Verlegen von Böden mit Latten aus Holz, WPC, Metall oder anderen Materialien. Der Spezialkopf mit seitlichem Steg ermöglicht die einfache Befestigung und schnelle Aufnahme aller Arten von Unterkonstruktionen.

Der nivellierende schwenkbare Kopf, der Neigungen des Estrichs bis zu 5% ausgleicht, bietet die Möglichkeit, einen perfekt planebenen Bodenbelag ohne sonstige Maßnahmen oder Zubehörteile zu erhalten.

Description des composants

Beschreibung der Komponenten

- 1 Plancher en bois, en WPC ou autre matériel
Bodenbeläge aus Holz, WPC oder Verbundwerkstoffen
- 2 Lambourde en bois en WPC ou autre matériel
Holzlatte
- 3 Vis à bois
Kreuzschlitzschraube für Holz
- 4 Tête autonivelante pour lambourde en bois
Selbstnivellierender Universalkopf
- 5 Vis
Schraube
- 6 Rallonge
Verlängerung
- 7 Base
Stützfuß
- 8 Pentes jusqu'à 5 %
Neigungswinkel bis zu 5 %
- 9 Base d'appui
Auflagefläche
- 10 Trou d'évacuation de l'eau
Wasserablaufloch





Description des composants

Beschreibung der Komponenten

Détail du système de blocage automatique de la rotation

Detail der automatischen Ausdreh Sperre

- 1 Système de blocage automatique de la rotation
Automatische Ausdreh Sperre




Détail: ailettes pré-coupée

Detail: vorgestanzte Stege

L'ailette se trouvant sur la tête du plot dispose d'une pré-coupe horizontale qui facilite le détachement de la partie supérieure pour y loger une lambourde de basse épaisseur.

Der Befestigungssteg auf dem Kopf des Stelzlagers weist einen horizontalen Schlitz auf, der die Entfernung des oberen Teiles zur Aufnahme von Latten mit geringer Stärke erleichtert.



Détail de tête vissée sur lambourde en bois

Detail: aufgeschraubter Universalkopf auf Holzlatte



Plots réglables Eterno pour lambourde en bois

Unterkonstruktion mit verstellbarem Stelzlager Eterno für Holzlatten

Les codes des plots comprennent la base, les vis et la Tête Ø 110 mm autonivelante.

Die Artikel -Nr beziehen sich auf das komplette Stelzlager, mit selbstnivellierendem Kopf ø 110mm.

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E310028038	SE 0	28 - 38 mm	51	25	1500
E310037050	SE 1	37,5 - 50 mm	51	25	1200
E310050075	SE 2	50 - 75 mm	51	25	1200
E310075120	SE 3	75 - 120 mm	51	25	800
E310120170	SE 4	120 - 170 mm	51	25	600
E310170215	SE 5	170 - 215 mm	51	25	600
E310140230	SE 6	140 - 230 mm	51	-	-
E310185275	SE 7	185 - 275 mm	51	-	-
E310235325	SE 8	235 - 325 mm	51	-	-
E310205345	SE 9	205 - 345 mm	51	-	-
E310250385	SE 10	250 - 385 mm	51	-	-
E310300400	SE 11	300 - 400 mm	51	-	-
E310270455	SE 12	270 - 455 mm	51	-	-
E310315500	SE 13	315 - 500 mm	51	-	-
E310365550	SE 14	365 - 550 mm	51	-	-
E130125000	Rallonge P1* Verlängerung P1*	-	51	25	1050
Q193000203	Vis à croix à bois Kreuzschlitzschraube für Holz	Ø 3,5 mm L 20 mm Ø 3,5 mm L 20 mm	51	1000	-
E035102530	Tête autonivelante SE pour lambourde en bois Selbstnivellierender Universalkopf SE	Ø 110 mm	51	100	-

* Rallonge utilisable avec plots de SE3 à SE5.


*Verlängerung nur mit Stelzlager SE3 und SE5 verwendbar.



NM

Plot New Maxi

Stelzlager New Maxi



Sous-structures avec plot réglable New Maxi pour lambourde en bois

Unterkonstruktion mit verstellbarem Stelzlager New Maxi für Holzlatten



Sous-structures avec plot réglable New Maxi pour lambourde en bois

Le Plot réglable NM peut être doté d'une tête prédisposée pour la fixation des lambourdes en bois, WPC ou autre matériel, afin d'en faciliter et de rendre plus rapide la pose et le réglage.

Une simple rotation de la base permet de régler au millimètre tous les types de sous-structures et d'obtenir un revêtement extérieur en bois stable.

L'utilisation des compensateurs de pente à la base des plots permettra de régler le niveau du plancher à l'aide d'un niveau à bulle

Das Stelzlager NM kann mit einem Kopf zur Verankerung für Latten aus Holz, WPC oder anderen Materialien ausgestattet werden, um eine leichte und schnelle Anpassung und Verlegung zu gewährleisten.

Die Verwendung von Ausgleichsscheiben an der Basis der Stelzlager ermöglicht die Höheneinstellung der Dielen mithilfe einer Wasserwaage.

Description des composants

Beschreibung der Komponenten

- 1 Plancher en bois, en WPC ou autre matériel
Bodenbeläge aus Holz, WPC oder Verbundwerkstoffen
- 2 Lambourde en bois en WPC ou autre matériel
Holzlatte
- 3 Vis à bois
Kreuzschlitzschraube für Holz
- 4 Tête pour lambourde en bois
Universalkopf
- 5 Vis
Schraube
- 6 Rallonge
Verlängerung
- 7 Base
Stützfuß
- 8 Compensateur de pentes Twist 130 à poser sous la base
Ausgleichsscheibe Twist TW 150
- 9 Base d'appui
Auflagefläche
- 10 Trou d'évacuation de l'eau
Wasserablaulöcher





Description des composants

Beschreibung der Komponenten

Détail du système de blocage automatique de la rotation

Detail der automatischen Ausdreh Sperre

- 1 Système de blocage automatique de la rotation
Automatische Ausdreh Sperre




Détail: ailettes pré-coupée

Detail: vorgestanzte Stege

L'ailette se trouvant sur la tête du plot dispose d'une pré-coupe horizontale qui facilite le détachement de la partie supérieure pour y loger une lambourde de basse épaisseur.

Der Befestigungssteg auf dem Kopf des Stelzlagers weist einen horizontalen Schlitz auf, der die Entfernung des oberen Teiles zur Aufnahme von Latten mit geringer Stärke erleichtert.



Détail de tête vissée sur lambourde en bois

Detail: aufgeschraubter Universalkopf auf Holzlatte



Plot NM réglable New Maxi pour lambourde en bois

Unterkonstruktion mit verstellbarem Stelzlager

New Maxi für Holzlatten

Les codes des plots comprennent la base, les vis et la tête Ø 110 mm.

Die Artikel -Nr beziehen sich auf das komplette Stelzlager, mit Kopf ø 110mm.

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E014025048	NM 1	25-40 mm	52	20	1320
E014040078	NM 2	40-70 mm	52	20	1080
E014060108	NM 3	60-100 mm	52	20	840
E014090168	NM 4	90-160 mm	52	20	600
E014150278	NM 5	150-270 mm	52	20	420
E044000145	Rallonge PNM* Verlängerung PNM*	-	52	30	600
Q193000203	Vis à croix à bois Kreuzschlitzschraube für Holz	Ø 3,5 mm L 20 mm	52	1000	-
E034000030	Tête NM pour lambourde en bois NM Universalkopf	Ø 110 mm	52	150	-

* Rallonge utilisable avec plots de NM3 à NM5.

*Verlängerung nur mit Stelzlager NM3 bis NM5 verwendbar.

197

Schéma de composition plot NM + rallonge PNM

Tabelle Zusammenstellung Stelzlager NM + Verlängerung PNM

PLOT STELZLAGER	HAUTEUR HÖHE		HAUTEUR HÖHE + 1 PNM		HAUTEUR HÖHE + 2 PNM		HAUTEUR HÖHE + 3 PNM		HAUTEUR HÖHE + 4 PNM		HAUTEUR HÖHE + 5 PNM	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
NM 1	25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM 2	40	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NM 3	60	100	-	-	275	395	380	540	485	680	595	825
NM 4	90	160	195	305	305	450	410	590	515	735	625	880
NM 5	150	270	300	415	410	555	520	700	620	845	740	990

Pour une plus sûre répartition de la charge sur le plot nous conseillons de ne pas dépasser le bloc de filetage sur la vis.

Für eine sichere Verteilung der Lasten auf den Stelzlager empfehlen wir, das Sicherheitssystem zwischen Basis und Verlängerung bzw. Verlängerung und Schraube nicht zu überschreiten.

SB

Plot Basic

Stelzlager Basic



Sous-structures avec plot réglable Basic pour lambourde en bois

Unterkonstruktion mit verstellbarem Stelzlager Basic für Holzlatten



Le Plot SB peut être doté d'une tête prédisposée pour la fixation des lambourdes en bois, WPC ou autre matériel, afin d'en faciliter et de rendre plus rapide la pose et le réglage.

Une simple rotation de la base permet de régler au millimètre tous les types de sous-structures et d'obtenir un revêtement en bois stable.

L'utilisation des compensateurs de pente à la base des plots permettra de régler le niveau du plancher à l'aide d'un niveau à bulle.

Das Stelzlager SB kann mit einem Kopf zur Verankerung von Latten aus Holz, WPC oder anderen Materialien ausgestattet sein und bietet dadurch maximale Freiheit bei der Wahl der gewünschten Kriterien.

Die Verwendung von Ausgleichsscheiben an der Basis der Stelzlager ermöglicht die Höheneinstellung der Dielen mithilfe einer Wasserwaage.

Description des composants

Beschreibung der Komponenten

- 1 Plancher en bois, en WPC ou autre matériel
Bodenbeläge aus Holz, WPC oder Verbundwerkstoffen
- 2 Lambourde en bois en WPC ou autre matériel
Holzlatte
- 3 Vis à bois
Kreuzschlitzschraube für Holz
- 4 Tête et vis pour lambourde en bois
Schraube und Universalkopf
- 5 Rallonge
Verlängerung
- 6 Base
Stützfuß
- 7 Compensateur de pentes Twist 130 à poser sous la base
Ausgleichsscheibe Twist TW 150
- 8 Base d'appui
Auflagefläche
- 9 Trou d'évacuation de l'eau
Wasserablaßlöcher





Détail de tête vissée sur lambourde en bois

Detail: aufgeschraubter
Universalkopf auf Holzlatte



Schéma de composition SB 1 – SB 8

Zusammensetzungstabelle SB 1 – SB 8

PLOT STELZLAGER	COMPOSITION ZUSAMMENSETZUNG
SB 1	SB 1
SB 2	SB 2
SB 3	SB 3
SB 4	SB 4
SB 5	SB 3 + 1 Rallonge SB 3 + 1 Verlängerung
SB 6	SB 4 + 1 Rallonge SB 4 + 1 Verlängerung
SB 7	SB 3 + 2 Rallonges SB 3 + 2 2 Verlängerungen
SB 8	SB 4 + 2 Rallonges SB 4 + 2 2 Verlängerungen

Plot SB réglable Basic pour lambourde en bois

Unterkonstruktion mit verstellbarem Stelzlager Basic für Holzlatten

CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E015627035	SB 1	27-35 mm	53	40	1680
E015635050	SB 2	35-50 mm	53	30	1260
E015650080	SB 3	50-80 mm	53	35	1050
E015670120	SB 4	70-120 mm	53	25	750
E015681117	SB 5	112-168 mm	53	-	-
E015681320	SB 6	132-210 mm	53	-	-
E015681726	SB 7	175-260 mm	53	-	-
E015681929	SB 8	195-300 mm	53	-	-
Q193000203	Vis à croix à bois Kreuzschlitzschraube für Holz	Ø 3,5 mm L 20 mm	53	1000	-
E044000625	Rallonge PSB* Verlängerung PSB*	-	53	50	2100

* Rallonge utilisable seulement avec plots SB3 et SB4.
 *Verlängerung nur mit Stelzlager SB3 und SB4 verwendbar..



ST

Plot réglable Star.T

Stelzlager Star.T



Sous-structures avec plot réglable Star.T pour lambourde en bois

Unterkonstruktion mit verstellbarem Stelzlager Star.T für Holzlatten



Le Plot Star.T peut être doté d'une tête prédisposée pour la fixation des lambourdes en bois ou autre matériel. Grâce aux ailettes pré-coupées, étudiées pour la fixation optimale des lambourdes, le maximum de stabilité de la sous-structure est garanti.

Le réglage millimétrique du plot Star.T, de 10 à 30 mm, permet de réaliser des revêtements parfaitement à niveau et stables simplement et rapidement.

Das Stelzlager STAR.T kann mit einem Kopf zur Verankerung von allen Arten von Latten aus Holz oder anderen Materialien ausgestattet werden. Dank seiner vorgestanzten Stege zur optimalen Befestigung der Latten wird die maximale Stabilität der Unterkonstruktion gewährleistet.

Die millimetergenaue Höhenverstellung des Stelzlagers Star.T von 10 bis 30 mm gewährleistet das Ausrichten von. perfekt planebenen und stabilen Doppelböden auf schnelle, praktische und einfache Weise.

Description des composants

Beschreibung der Komponenten

1 Plancher en bois, en WPC ou autre matériel
Bodenbeläge aus Holz, WPC oder Verbundwerkstoffen

2 Lambourde en bois en WPC ou autre matériel
Holzlatte

3 Vis pour lambourde en bois
Kreuzschlitzschraube für Holz


4 Star.T pour lambourde en bois
Star.T für alle Arten von Balken

5 Possibilité d'ajouter la rallonge Star.T
Mögliche Ergänzung mit Stelzlager-
Verlängerung Star.T

6 Compensateur de pentes Twist 150 à poser
sous la base
Ausgleichsscheibe Twist TW 150

7 Base d'appui
Auflagefläche





Star.T peut être réglé en hauteur de manière millimétrique en partant de 8 mm de l'épaisseur de la partie supérieure, jusqu'à 15 mm en faisant tourner la base inférieure du plot.

Star.T ist millimetergenau höhenverstellbar, ab 8 mm Stärke im oberen Teil, bis 15 mm durch Drehen der unteren Basis des Stelzlagers.



La rallonge Star.T est un plot fixe qui se positionne sous le Star.T pour en augmenter la hauteur de 5 mm, avec la possibilité de superposer d'autres rallonges Star.T en cas de nécessité.

La rallonge Star.T est la seule à s'adapter au Star.T permettant ainsi d'atteindre la hauteur des plots réglables NM et SE.


Das Star.T Verlängerungselement ist ein festes Stelzlager, das unterhalb des Star.T montiert wird, um eine Höhenverstellung von 5 mm zu erreichen. Wenn nötig, können weitere Star.T Verlängerungselemente übereinander eingesetzt werden. Das Star.T Verlängerungselement ist das einzige für Star.T passende, das eine Höhenanpassung an die verstellbaren Stelzlager NM1 und SE0 gewährleistet.

Détail: ailettes pré-coupée

Detail: vorgestanzte Stege

L'ailette se trouvant sur la tête du plot dispose d'une pré-coupe horizontale qui facilite le détachement de la partie supérieure pour y loger une lambourde de basse épaisseur.

Der Befestigungssteg auf dem Kopf des Stelzlagers weist einen horizontalen Schlitz auf, der die Entfernung des oberen Teiles zur Aufnahme von Latten mit geringer Stärke erleichtert.



Détail de tête vissée sur lambourde en bois



Detail: aufgeschraubter Universalkopf auf Holzlatte



Sous-structure avec plot réglable Star.T
pour tous types de lambourde

Unterkonstruktion mit verstellbarem Stelzlager
Star.T für Holzplatten


CODE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIMENSIONS MAßE	PAGE LISTE DES PRIX PREISLISTE S.	PZ KIT	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E003011115	Star.T sans Ailettes Star.T ohne Stege	10-15 mm	53	-	100	5400
E003920100	Ailette Star.T pour lambourde en bois Befestigungssteg Star.T	-	53	-	500	-
E003100025	Rallonge Star.T Verlängerung Star.T	5 mm	53	20	100	9600
Q193000203	Vis à croix à bois Kreuzschlitzschraube für Holz	Ø 3,5 mm L 20 mm	53	-	1000	-




Rallonge
Verlängerung

Emplois possibles des composants Star.T

Mögliche Verwendung der Komponenten Star.T





En utilisant 2 rallonges Star.T en combinaison avec le plot Star.T il est possible d'atteindre une hauteur de 25 mm: à partir de cette hauteur il est possible d'utiliser les plots NM.

En utilisant 3 rallonges Star.T en combinaison avec le plot Star.T il est possible d'atteindre une hauteur de 30 mm: à partir de cette hauteur il est possible d'utiliser les plots PR-SE

Zwei Star.T Verlängerungen am Stelzlager Star.T befestigt, ergeben eine Höhe von 25 mm: ab dieser Höhe ist es möglich, das Stelzlager NM zu verwenden.

Drei Star.T Verlängerungen am Stelzlager Star.T befestigt, ergeben eine Höhe von 30 mm: ab dieser Höhe ist es möglich, die Stelzlager SE zu verwenden.

Logiciel, services et emballage

Berechnungssoftware,
Dienstleistungen
und Verpackung

**Logiciel, services et emballage | Berechnungssoftware,
Dienstleistungen und Verpackung**

Logiciel de calcul Berechnungssoftware	214
Formation et assistance sur le chantier	
Schulungen und Betreuung vor Ort	216
Emballages spéciaux personnalisés	
Maßgeschneiderte und personalisierte Verpackungen	218
Références Referenzobjekte	220

eternoivica

Logiciel de calcul


Berechnungssoftware

Eterno Ivica a développé et rendu disponible le logiciel innovant "PEDESTAL", un programme qui permet de manière simple, rapide et précise, de calculer le nombre et le type de plots nécessaires pour réaliser un revêtement de sol surélevé sur la base de la forme, de la superficie à réaliser et du type de revêtement choisi.

En remplissant un simple formulaire, où l'on peut saisir toutes les caractéristiques du travail à réaliser par exemple le périmètre du revêtement, les hauteurs des seuils, la dimension du carrelage et la typologie du plots, on obtiendra non seulement l'indication du type le plus adapté et la quantité nécessaire de plots à utiliser mais aussi d'ultérieurs détails concernant le nombre de dalles entières à poser, celles qu'il faudra couper et plus encore.

Eterno Ivica stellt Ihnen die von uns entwickelte, innovative Software PEDESTAL zur Verfügung, ein Programm, mit dem man die Anzahl und den Typ der Stelzlager zur Verlegung eines Doppelbodens, je nach Form, Flächenmaß und Art der gewählten Verkleidung, leicht, schnell und präzise berechnen kann.

Nach Eingabe der wichtigsten Daten der durchzuführenden Arbeiten, wie z. B. Umfang der Bodenfläche, Höhe der Schwellen, Regenwassereinläufe, Größe der Terrassenplatten und Typ der Stelzlager, erhalten Sie außer den Angaben zu der am besten geeigneten Art und Anzahl der erforderlichen Stelzlager auch Details über die benötigte Stückzahl ganzer und zuzuschneidender Fliesen und u.v.m.



Formation et assistance sur le chantier



Toujours à vos côtés

Les consultants techniques et commerciaux de Eterno Ivica sont toujours à votre disposition pour vous offrir des conseils de conception, d'application et l'assistance après-vente.

Eterno Ivica met à disposition des concepteurs et poseurs une mise à jour constante à travers l'organisation de cours de formation en entreprise et sur demande aussi sur chantier, pour assurer les meilleurs résultats de pose sur chantier.

Les cours de formation seront organisés et communiqués sur notre site internet.

Schulungen und Betreuung vor Ort



Immer an Ihrer Seite

Die technischen und kaufmännischen Berater bei Eterno Ivica stehen Ihnen immer zur Verfügung, sei es für die Projektberatung und -umsetzung sowie für den Kundendienst.

Eterno Ivica bietet Architekten und Bodenlegern eine ständige Fortbildung, sowohl in Form von Schulungen in unserem Unternehmen, als auch durch Betreuung vor Ort, um die bestmöglichen Ergebnisse bei der Verlegung zu erzielen.

Informationen über die von uns organisierten Fortbildungskurse finden Sie auf unserer Website.

Emballages spéciaux personnalisés

Maßgeschneiderte und personalisierte Verpackungen

Les plots des gammes SE (SE0-SE1-SE2- SE3) et NM (NM1-NM2- NM3) peuvent être fournis, sur demande, dans des emballages spéciaux de carton contenant dix plots. Les boîtes reportent es informations détaillées sur le produit, sur le mode d'emploi et sur la pose.

Les plots Star.T et les rallonges Star.T sont fournis en boîtes en carton de 20 pièces chacune, sur laquelle se trouve une étiquette reportant les informations sur le produit et la pose.

Die Stelzlager der Serien SE (SE0-SE1-SE2- SE3) und NM (NM1-NM2-NM3) können auf Anfrage in Spezialverpackungen zu je 10 Stück geliefert werden. Auf den Umkartons sind umfassende Informationen über das Produkt sowie die Art der Anwendung und Verlegung aufgeführt.

Die Stelzlager und Verlängerungen Star.T sind in Kartons zu 20 Stück verpackt. Die Kartons sind mit Etiketten versehen, die Informationen über das Produkt und dessen Anwendung enthalten.

Emballages Verpackungen

CODE ARTIKEL-NR	TYPE TYP	QUANTITE MENGE
E411028038	KIT plots / Stelzlager SE 0	10
E411037050	KIT plots / Stelzlager SE 1	10
E411050075	KIT plots / Stelzlager SE 2	10
E411075120	KIT plots / Stelzlager SE 3	10
E014025056	KIT plots / Stelzlager NM 1	10
E014040086	KIT plots / Stelzlager NM 2	10
E014060116	KIT plots / Stelzlager NM 3	10



Exemple de boîte personnalisée reportant les informations concernant le produit.
 Beispiel für Spezialverpackung mit Produktinformationen.



Exemple de boîte de plots.
 Beispiel für Stelzlager-10er Verpackung.

Contient 10 plots.

La fourniture des plots dans les boîtes en carton de 10 pièces chacune est disponible sur demande.

Enthält 10 Stelzlager.

Stelzlager im 10er Kartons sind auf Anfrage erhältlich.



Emballage standard Star.T et rallonge Star.T.

Verpackung der Standard-Stelzlager Star.T und Verlängerungen Star.T.

Contient 20 plots.

Les plots Star.T et les rallonges Star.T sont fournis dans des boîtes de carton de 20 pièces chacune

Enthält 20 Stelzlager.

Die Stelzlager Star.T und die Verlängerungen Star.T werden in Kartons zu je 20 Stk. geliefert.

Références

Toit – Jardin suspendu – MET



Metropolitan Museum of Art – New York, Usa

Des milliers de plots réglables ETERNO SE

Roof Garden – MET

Metropolitan Museum of Art – New York, Usa

Tausende verstellbare Stelzlager ETERNO SE



Referenzobjekte



Averanda - Cuernavaca, Mexique
Centre commercial

Averanda - Cuernavaca, Mexico
Einkaufszentrum





Marina Bay Sands – Singapour

Plus de 40.000 plots réglables "ETERNO SE"

Marina Bay Sands – Singapore


Über 40.000 verstellbare Stelzlager ETERNO SE



Bois Vertical – Milan, Italie
100.000 plots réglables "ETERNO SE"

Mailand, Italien – Bosco Verticale
100.000 verstellbare Stelzlager Eterno SE





 **Moscou, Russie – entrée historique de Gorky Park**
Plots réglables "Eterno SE"

**Moskau, Russland – Historischer Eingang
des Gorky Parks** Verstellbare Stelzlager Eterno SE



 **Up-site - Bruxelles, Belgique**
3.000 plots NM

Brüssel, Belgien – Up-Site
3.000 Stelzlager NM



**Polytechnique de Milan - Italie**

4.500 plots NM et 1.200 lambourdes en aluminium

Politecnico di Milano - Italien

4.500 Stelzlager NM und 1.200 Im Aluminiumschienen



Asiago, Italie
École publique

Asiago, Italien
Schule



Cavallino-Treporti – Venise – Italie
Camping Village Mediterraneo

Cavallino-Treporti – Venice, Italien
Mediterraneo Camping Village



MADE IN ITALY



ETERNO IVICA SRL

via Austria, 25/E
35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101

EXP +39 049 8530102

FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com



Tous droits réservés. Aucune partie de cette brochure ne peut être reproduite qu'elle qu'en soit la forme sans l'autorisation préalable de Eterno Ivica s.r.l.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens Eterno Ivica s.r.l. auf irgendeine Art und Weise reproduziert werden.



MADE IN ITALY

eternoivica

ETERNO IVICA SRL

via Austria 25 / E
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101
EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com